

CONSEILS RAPIDES SUR L'ENTRETIEN

Couvre-planchers commerciaux résilients

Options d'entretien pour la satisfaction du client

L'entretien n'est pas une recommandation unique pour tous. Ce qui convient à un client ne convient peut-être pas à un autre. Toutefois, tous les clients ont un point en commun : ils désirent tous des planchers durables ravissants qui conservent leur belle apparence et leur rendement supérieur avec le moins d'entretien possible. Armstrong répond à ce besoin avec les couvre-planchers de linoléum et les carreaux de vinyle de luxe dotés d'un enduit durci aux UV qui offre une performance supérieure et facilite l'entretien. Les clients ont maintenant plus de choix : le polissage est optionnel et n'est pas requis pour répondre aux besoins des applications commerciales actuelles.

Planchers exigeant peu d'entretien



Linoléum avec NATURCote™



Couvre-plancher homogène



Couvre-plancher hétérogène



Couvre-plancher incrusté



Carreau de vinyle de luxe

Planchers d'entretien traditionnel



Carreau BioBased™ et carreau de composition vinylique



Carreau de spécialité

[Entre nous, les idées deviennent réalité.]

Avantages de l'enduit durci aux UV exigeant peu d'entretien

- Coûts réduits — Moins de main-d'oeuvre, de temps et d'équipement/matériel de nettoyage requis pour l'entretien du plancher
- Impact réduit sur l'environnement — Moins de produits chimiques et d'eau requis pour entretenir les planchers et moins de déchets
- Procédures de routine simplifiées — Le décapage et la refinition sont réduits ou éliminés
- Nul besoin de scellants — Le polissage est une option et non une exigence pour protéger le plancher
- Entretien plus facile et plus rapide — Il suffit de passer le balai, la vadrouille et de lustrer le plancher périodiquement au vapo ou à sec pour protéger le plancher et lui conserver sa belle apparence
- Idéal pour un vaste choix d'espaces et d'applications — Recommandé pour les installations pour lesquelles le temps et les ressources d'entretien sont limités

Avantages de l'acrylique d'entretien traditionnel

- Crée une barrière — Le poli ajoute une protection supplémentaire dans les endroits très passants
- Protection optimale — Le poli peut faire partie d'un programme d'entretien plus intense qui demande de passer le balai, la vadrouille, de décaper/polir le plancher périodiquement et de le lustrer périodiquement au vapo ou à sec
- Vaste choix de finis de planchers — Permet au client d'adopter la méthode d'entretien qui lui convient le mieux et d'obtenir le niveau de lustre qu'il recherche

Choisissez le processus d'entretien qui vous convient ⊕ Recommandé

Produit	Options d'entretien		
	Méthode de polissage traditionnelle	Méthode de lustrage au vapo exigeant peu d'entretien	Méthode de lustrage à sec exigeant peu d'entretien
Couvre-plancher hétérogène TRANSLATIONS™ PERSPECTIVES TIMBERLINE	⊕	⊕	
Couvre-plancher homogène MEDINTECH ROYAL™	⊕	⊕	⊕
Couvre-plancher incrusté MEDINTECH Tandem POSSIBILITIES Petit Point™ Connection CORLON	⊕	⊕	⊕
Linoléum avec NATURCote™ MARMORETTE™ LINOURETTE™ COLOURETTE™ GRANETTE™	⊕	⊕	
Linoléum sans NATURCote™ LINODUR™ UNI WALTON™	⊕		
Carreau de vinyle de luxe NATURAL CREATIONS	⊕	⊕	
Carreau BioBased™ MIGRATIONS™	⊕		
CCV EXCELON Stonetex Companion Square Feature™ Tile & Strips	⊕		
CCV Standard EXCELON Rave Imperial Texture MultiColor™ ARTEFFECTS	⊕		
Couvre-plancher de spécialité* SAFEGUARD™ SAFEGUARD Spa™			
Carreau de spécialité SAFETY ZONE™ SDT™***	⊕		

* Consulter les recommandations d'entretien des couvre-planchers commerciaux Armstrong (F-8663CF) pour plus de détails.

** Utiliser uniquement le poli pour dissiper la statique S-392 d'Armstrong™. Le fait d'utiliser d'autres pols ou scellants pourrait nuire aux propriétés électriques ou à l'apparence de ce carreau. Consulter les recommandations d'entretien des couvre-planchers commerciaux Armstrong (F-8663CF) pour plus de détails.