



VINYL

Rengørings- og plejeanbefaling DLW SAFEGUARDS

[Between us, ideas become reality.™]

DLW SAFEGUARDS

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING

Gulvbelægninger, der ikke plejes, er udsat for et større slid og evt. misfarvninger. Snavs (tørt snavs, især i kornet struktur) forstærker skurevirkningen på belægningernes overflade. Derfor har enhver gulvbelægning et bedre udseende, når denne rengøres og plejes rigtigt. DLW SAFEGUARDS må dog ikke tilføres pleje, da dette vil nedsætte belægningens skridsikre effekt.

Ved rengøring af DLW SAFEGUARDS i områder med store flader eller stærk belastning skelnes mellem forskellige arbejdsgange:

1. Håndværkerrengøring.
2. Førstegangs-pleje.
3. Løbende rengøring og vedligeholdelse.
4. Grundrengøring

Ved skridhæmmende **DLW Vinyl gulvbelægninger** er overfladen forsynet med silicium-karbid, kvartspartikler eller en kunststofprægning for at øge den skridhæmmende virkning. Dette betyder samtidig, at rengøringen bliver mere besværlig.

I dette tilfælde gælder dog:

Sikkerhed har højeste prioritet

1. RENGØRINGSPRODUKTER

Til DLW SAFEGUARDS kan der anvendes neutrale, alkaliske og sure rengøringsprodukter.

1. Håndværkerrengøring og byggerengøring.

Før gulvbelægningen tages i brug, underkastes den nye belægning en rengøring ved byggeriets afslutning resp. Håndværkerrengøring. Alt efter, hvor snavset belægningen er, anvendes:

- a) Et universal/neutralt rengøringsmiddel som Armstrong Gulvpleje Universal eller
 - b) Et grundrengøringsmiddel som Armstrong Gulvpleje Grundrensemiddel.
- a) Hvis belægningen kun er lidt snavset, anbefales en vådrenngøring, med vand tilsat et universal / neutralt rengøringsmiddel
- b) Hvis belægningen er så snavset, at et universal / neutralt rengøringsmiddel ikke er nok, skal der foretages en grundrengøring. Rengøringsmidlet Armstrong Gulvpleje Grundrensemiddel påføres fortyndet med vand og skal have lov, at virke i nogle minutter. Ved en let mekanisk bearbejdning med en skuremaskine påmonteret en underliggende skurebørste, løsnes snavset og fjernes derefter med en moppe eller vandsuger. Derefter skal hele belægningsoverfladen neutraliseres med rent vand og være helt tør, inden den tages i brug.

2. FØRSTEGANGSPLEJE

DLW SAFEGUARDS' må ikke påføres polish eller lignende, da dette kan nedsætte / fjerne belægningens skridhæmmende effekt. Man kan dog periodisk vådvaske med et vaskeplejemiddel som Armstrong vaskepleje uden voks, men en pleje / sæbefilm må ikke opbygges på belægningsoverfladen.

3. VEDLIGEHOVDENDE RENGØRING

Vedligeholdende rengøring udføres som beskrevet i de følgende afsnit, med rengørings- og plejemidler, der alt efter snavsets art og grad er afstemt til gulvbelægningen og dennes belastning.

Storkøkkener

I områder som disse er der altid den risiko, at man spilder fedt, olie og andre madrester. Samtidigt stilles der krav om en høj hygiejnisk standart. Derfor bør der altid være et gulvafløb til stede.

Den bedste rengøringsmetode her, er højtryksrensning alternativt kan være spuling af gulvet med rent vand.

Daglig rengøring: Lad vand tilsat et universalt rengøringsmiddel ligge og virke på gulvet i nogle minutter. Spul gulvet med højtryk eller vandslange. Skrab derefter vandet ned i afløbet med en blød gummiskrabber.

Periodisk rengøring: Lad vand tilsat et grundrengøringsmiddel ligge og virke på gulvet i nogle minutter. Der skures i den våde væske, med gulvskrubbe eller skuremaskine med underliggende børsterondel. Spul gulvet med højtryk eller vandslange. Skrab derefter vander ned i afløbet, med en blød gummiskrabber.

Hvis vaskevandet er meget kalkholdigt, kan der indimellem være behov for vask med et surt rengøringsprodukt med en pH på mellem 2 – 4

Sanitære områder

Rengøres som beskrevet under storkøkkener. Findes der intet gulvafløb i rummene, rengøres der efter traditionelle vådvaske-metoder. Det er vigtigt, at man ofte skifter vaskevandet, at man foretager en grundig eftertørring, og ikke efterlader beskidt vaskevand på belægningens overflade, da det kan føre til misfarvning af belægningen.

3.1. FUGTVASK

Løst- til lethæftende snavs fjernes med moppe eller andre fugtvaskeredskaber. Vaskevandet tilsættes et rengøringsmiddel efter fabrikantens anvisninger. Først gøres gulvbelægningens overside let fugtig med vand, uden at efterlade for meget vand liggende på belægningen. Når vaskevandet er tørt, danner plejemidlet en beskyttende film på gulvbelægningen. (gælder kun ved brug af vaskeplejemidler) De anvendte redskaber har en arbejdsbredde fra 40 til 175 cm og må kun være udstyret med let fugtige overtræk.

Til skridhæmmende belægninger findes der specielle mopper, som fungerer bedre end normale mopper på denne belægningstype. Denne metode kan også anvendes, hvor der veksles med brug af vaskeplejemidler og neutrale produkter.

3.2. VÅDVASK

For at kunne rengøre en DLW SAFEGUARDS, kræves det ofte, at man anvender vådvask.

Ved vådvask anvendes der så meget vand, at der først dannes en tynd vandfilm på gulvbelægningen. Vandet er tilsat et universalt rengøringsmiddel. Efter en vis tid løsnes det fastsiddende snavs, som derefter optages med moppen, som derefter skylles og presses. Efter tørringen er gulvbelægningen ren. (Universalt plejemiddel efterlader ingen plejefilm).

Metoden kræver ingen maskiner, men kun en vogn med dobbelt-spand og en moppe. Der vekselsvaskes normalt mellem plejende og ikke plejende produkter. På DLW SAFEGUARDS bør der anvendes meget lidt pleje.

3.3. MASKINRENGØRING

Til objekter med store flader findes der gulvvaskemaskiner, som skraber og suger i én arbejdsgang. Processen svarer til en vådrengøring. Vandet tilsættes et egnet rengøringsmiddel efter leverandøren af maskine / rengøringsmidlets anvisninger. Anvendelse af rengøringsautomater med underliggende børsterondel, har vist sig at være hensigtsmæssig netop på Armstrongs Gulvbelægnings med forøget skridmodstandsevne.

4. GRUNDTRENGØRING

Grundrengøringer er jævnligt nødvendige, alt efter hvor meget gulvet bruges, for at kunne fjerne hårdnakkede snavsedannelser. Grundrengøringsmidler påføres fortyndet med vand og skal have lov at virke nogle minutter. Snavset løsnes derefter med en let, mekanisk bearbejdning. Behandlingen udføres lettest mekanisk ved brug af en skuremaskine, med underliggende skurebørste og vandsuger.

DLW SAFEGUARDS kan, hvis belægningserne ligger i vådrum, også trykspules rene.

5. SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER

5.1. SMUDSFØREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Riste foran indgangsdøre skal have samme bredde som døren. Ristens længde skal være fire til fem skridtlængder, dvs. ca. 150 cm. Så vidt muligt bør der vælges "åbne" eller bevægelige riste.

5.2. ANVENDELSE AF SMUDSMÅTTER OG -LØBERE

I indgangsområdet kan der anvendes løbere og måtter, som beskytter gulvbelægningen mod småsnavs, støv og fugtighed, og som let kan gøres rene.

6. SPECIELT

6.1. MISFARVNINGER

Farvet og især sort gummi kan ved længerevarende kontakt med gulvbelægningen give farveændringer, som ikke kan fjernes. Det kan fx være bildæk, hjul og fødder på vaskemaskiner, køleskabe, barnevogne og lign. Disse farveændringer opstår ikke umiddelbart, men via indtrængen af stoffer og efterfølgende belysning. Hvis sådanne farveændringer skal undgås, skal der anvendes hjul af polyuretan. Er dette ikke muligt, anbefales det at bruge underlagsplader.

6.2. VEJLEDNINGER

Vejledning for lægning af DLW SAFEGUARDS kan rekvireres fra Armstrong's tekniske kundeservice tlf.: +45 44 91 00 36.

6.3. KONTORSTOLE MED HJUL, RULLENDE BELASTNING + STOLEBEN EN 425 / EN 12591

Kontorstole med hjul skal, for at kunne bruges på elastiske gulvbelægnings, være udstyret med hjul- type W, det vil sige med bløde hjul eller - alt efter inventar - bløde underlag som f.eks. filtnopper. For at undgå belægningssskader specielt i skoler og lign. skal man være opmærksom på, at kontaktflader på stole og lignende inventar er bløde, afrundede og uden skarpe kanter.

Der skal tages højde for dette ved anskaffelsen og brugen af kontorstole og alm. stole.

6.4. TAPE

Ved brug af tape f.eks. i forbindelse med afdækning af de nylagte gulve, anbefales det ikke at tape direkte på gulvoverfladen. Vælger man alligevel at gøre dette, bør man altid spørge tapeleverandøren om tapens egnethed. Nogle tapetyper giver misfarvninger, specielt på vinylgulve.

6.5. PLETFJERNING

Pletter bør fjernes mens de er friske. Hvis pletterne ikke kan fjernes ved normal rengøring – anvend en hvid / rød skurenylon sammen med et grundrengøringsmiddel. Skyl efter med rent vand.

7. LEVERANDØRHENVISNING

7.1. RENGØRINGS- OG PLEJE-PRODUKTER

De nævnte leverandører skal forstås som eksempler. Her forhandles egnede produkter til DLW SAFEGUARDS. Man kan også anvende sammenlignelige produkter fra andre leverandører. De enkelte leverandører er selv ansvarlige for deres produkters egnethed. Leverandørens anvisninger skal altid følges.

Pioner Eclipse A/S V/ Peter Ludvigsen A/S Topstykket 9 3460 Birkerød Tlf. : 45828620	Charles Gulve Engros A/S Herstedøstervej 7 2600 Glostrup Tlf. : 43963400 Forhandler Armstrong Gulvpleje
Ecolab Aps Carl Jacobsens vej 29-37 2500 Valby Tlf. : 36158585	Eriksen Randers A/S Ribevej 9, 8900 Randers Tlf. : 86428511 Forhandler Armstrong Gulvpleje
JohnsonDiversey Teglbuens 10 2990 Nivå Tlf. : 70106611	Scandinova A/S Transformervej 10 2730 Herlev Tlf. : 44501100 Forhandler Armstrong Gulvpleje
Carl P. Aalborg A/S Svanningevej 6 9220 Aalborg Øst Tlf: 98 15 17 77 Fax 98 15 69 22 Forhandler Armstrong Gulvpleje	

8. RENGØRINGSPROGRAM FOR ELASTISKE GULVBELÆGNINGER

Behovet for rengøring af en elastisk gulvbelægning er afhængig af den trafik, som belægningen udsættes for, samt brugerens krav til rengøringsstandarden samt udseende. Trafikken kan opdeles i de 3 nedenfor viste grupper, hvorefter tilhørende vejledende forslag til rengøringsprogrammet kan anvendes som beskrevet.

PLEJEPROCEDURE	HØJ TRAFIK	MIDDEL TRAFIK	LAV TRAFIK
	F.eks. indgangspartier, ekspeditionskontorer, butikker, kantiner og banker	F.eks. skoler, gange, klasseværelser, kontorområder, biblioteker, klinikker og plejehjem	F.eks. kontorlokaler med få personer, mødelokaler, depoter og privat boliger
STØVSUGNING FEJNING TØRMOPNING	Dagligt før vask	Dagligt og altid før vask	Efter behov og altid før vask
PLETFJERNING	Efter behov	Efter behov	Efter behov
VASK	Dagligt	3 gange pr. uge	Efter behov
GRUNDRENGØRING	Efter behov eller hvis vask ikke giver et tilfredsstillende resultat	Efter behov eller hvis vask ikke giver et tilfredsstillende resultat	Efter behov eller hvis vask ikke giver et tilfredsstillende resultat

Dette rengøringsprogram er tænkt som en vejledning ved udvælgelse og bestemmelse af procedurer, der kan tilfredsstille behovet for gulvplejen. Såfremt særlige forhold og ønsker skal tilgodeses, skal proceduren ændres og tilpasses.

Kontakt Teknisk Service hos Armstrong Danmark A/S eller www.armstrong-dlw.dk for rengøringstekniske spørgsmål.

Ved udgivelsen af denne udgave mister forrige udgaver deres gyldighed.

Din Armstrong Danmark A/S kontakt vedr. rengøringsspørgsmål er:
Tlf: +45 44910036
Telefax: +45 44910610
e-mail: service_denmark@armstrong.com

Internet: www.armstrong-dlw.dk



Armstrong Danmark A/S

Islevdalvej 94

2610 Rødovre

Tel: 44 91 00 36

Fax: 44 91 06 10

service_denmark@armstrong.com