

概述

阿姆斯壮对其生产的系列天花板提供品质保证。另外，包括整个阿姆斯壮天花在内的吊顶系统的施工质量，将执行另外的质量保证条款。请仔细阅读下列保证条款，由于天花板的安装受到工地现场以及施工条件方面的影响，阿姆斯壮的义务与条件受上述情况限制，因此，上述的保证是有限保证。

阿姆斯壮品质保证注意事项：

若阿姆斯壮产品发生品质保证所涵盖范围内的损坏，必须于首次发现之日起三十天(30)内函告阿姆斯壮，一经检查及证实，阿姆斯壮公司将以与出现损坏产品同质(或相近)的材料免费等量替换施工现场有缺陷之产品。除提供替换产品外，阿姆斯壮不承担任何其它费用，如安装费、意外损失等。

以下为阿姆斯壮世界工业有限公司所保证的所有事项，并特此免除其它一切明示或暗示的保证或担保，包括产品适销性的担保或产品适用于某一特定用途的担保，责任仅限于此，对于任何偶然或间接的损坏，阿姆斯壮世界工业有限公司将不承担责任。

请仔细阅读下列保证条款，由于天花板的安装受到工地现场以及施工条件方面的影响，阿姆斯壮的义务与条件受上述情况限制，因此，上述的保证是有限保证。任何人无权臆测或扩大阿姆斯壮品质保证的责任或义务范围。阿姆斯壮品质保证条款如下陈述。

品质保证

十五年品质保证 — 阿姆斯壮防潮系列天花板防潮RH99和防潮RH100及工程龙骨系统

阿姆斯壮商用龙骨系统(如下所列)与防潮系列天花板防潮RH99或防潮RH100在按照制造商的建议安装时，保证在自安装之日起15年内无因材料本身或制造工艺的缺陷而引起的下陷或弯翘。按照美国ASTM B 117测试标准所定义，在十五年保证期内产品不会出现50%的生锈，该项保证还需符合下列条件：

- A、**防潮RH99或防潮RH100**天花板及阿姆斯壮热镀锌或铝质基材龙骨系统必须按照阿姆斯壮现行安装规范及要求要求进行安装。
- B、处于化学气体，在温度零度以下、震动环境下及不当使用而发生的损坏并不在此保证范围内，仅当阿姆斯壮雅韵防水板FINE FISSURED Ceramaguard安装在SS PRELUDE PLUS, AL PRELUDE PLUS或PRELUDE PLUS XL防火系列龙骨上，该产品即使处于化学气体及特殊温度环境下(温度达120°F(49°C)，蒸汽温度达275°F(135°C))仍享有该项保证。
- C、材料必须在温度不超过120°F(49°C)及相对湿度不超过99%之环境下安装，可在建筑物

封闭前，且暖气通风及冷空调系统已安装妥处于循环运转或未运行的情况下安装。**防潮RH99**天花板不能安装于室外、有积水的环境或湿气直接接触天花板的环境。雅韵防水板FINE FISSURED Ceramaguard具有**防潮RH100**性能，能在温度不超过120°F(49°C)及相对湿度达100%的环境下安装，包括室外应用场所，游泳池及其它有积水的环境，但必须安装在SS PRELUDE PLUS, AL PRELUDE PLUS或PRELUDE PLUS XL防火系列龙骨上。若用于游泳池，必须安装AL PRELUDE PLUS龙骨系统。

D、因处于有积水的环境或湿气与天花板直接接触的环境，如建筑物漏水或冷凝作用引起的问题从而影响天花板性能，并不在此保证范围内，阿姆斯壮亦不负任何责任。除非在此环境下使用雅韵防水板FINE FISSURED Ceramaguard及AL或SS PRELUDE PLUS龙骨系统，才享有该项保证。

E、除了按照阿姆斯壮规范所规定的厚度、密度和方法安置玻璃纤维隔热材料/隔音材料，吸音天花板不得用于支撑任何其它材料。

F、在安装之前，材料必须保持清洁和干燥，安放于温度不超过120°F(49°C)并符合上述第[C]条所述之环境。

十年品质保证 — 阿姆斯壮防潮RH99玻璃纤维天花板

阿姆斯壮商用玻璃纤维天花板在按照制造商的建议安装时，保证在自安装之日起10年内无因材料本身或制造工艺的缺陷而引起的下陷或弯翘，该项保证还需符合下列条件：

- A、**防潮RH99**玻璃纤维天花板必须按照阿姆斯壮现行安装规范及要求要求进行安装。
- B、材料必须在温度40°F(4°C)至120°F(49°C)及相对湿度不超过99%之环境内安装，可在建筑物封闭前、且暖气通风及冷空调系统已安装妥处于循环运转或未运行的情况下安装。**防潮RH99**玻璃纤维天花板不能安装于室外、有积水的环境或湿气直接接触天花板的环境。
- C、除了按照阿姆斯壮规范所规定的厚度、密度和方法安置玻璃纤维隔热材料/隔音材料，玻璃纤维吸音天花板不得用于支撑任何其它材料。若经阿姆斯壮准许，Optima Open Plan玻璃纤维天花板可支撑矿物纤维天花板。
- D、如果吸音天花板安装在钉板上或用钉子或钉针安装，或在安装过程中使用过任何粘合剂的，均不在此保证范围内。龙骨系统的任何构件均不在此保证范围内，例如(但不限于)金属龙骨或其它安装吸音天花板所需的附件等。
- E、由于火灾或自然灾害或其它任何形式的不当使用而遭受损坏的吸音天花板并不在此保证范围内。
- F、因处于有积水的环境或湿气与天花板直接接触的环境，如建筑物漏水或冷凝作用引起的问题从而影响天花板性能，并不在此保证范围内，阿姆斯壮亦不负任何责任。
- G、在安装之前，吸音天花板必须保持清洁和干燥，安放于上述第[B]条所述环境。

十年品质保证 — 阿姆斯壮矿棉防潮系列天花板防潮RH99和防潮RH100

阿姆斯壮矿棉防潮系列天花板**防潮RH99**和**防潮RH100**在按照制造商的建议安装时，保证在自安装之日起10年内无因材料本身或制造工艺的缺陷而引起的下陷或弯翘，该项保证还需符合下列条件：

- A、**防潮RH99**和**防潮RH100**天花板必须按照阿姆斯壮现行安装规范及要求要求进行安装。
- B、不得安装于过度潮湿、含有化学气体、温度零度以下和震动的环境中。
- C、材料必须在温度不超过120°F(49°C)及相对湿度不超过99%之环境下安装，可在建筑物封闭前、且暖气通风及冷空调系统已安装妥处于循环运转或未运行的情况下安装。**防潮RH99**天花板不能安装于室外、有积水的环境或湿气直接接触天花板的环境。雅韵防水板FINE FISSURED Ceramaguard具有**防潮RH100**性能，能在温度不超过120°F(49°C)及相对湿度达100%的环境下安装，包括室外应用场所，游泳池及其它有积水的环境，若用于游泳池，必须安装AL PRELUDE PLUS龙骨系统。
- D、因处于有积水的环境或湿气与天花板直接接触的环境，如建筑物漏水或冷凝作用引起的问题从而影响天花板性能，并不在此保证范围内，阿姆斯壮亦不负任何责任。
- E、除了按照阿姆斯壮规范所规定的厚度、密度和方法安置玻璃纤维隔热材料/隔音材料，吸音天花板不得用于支撑任何其它材料。
- F、在安装之前，材料必须保持清洁和干燥，安放于温度不超过120°F(49°C)并符合上述第[C]条所述之环境。

十年品质保证 — 工程吊顶龙骨系统

阿姆斯壮商用吊顶龙骨系统在按照制造商的建议安装时，保证在自安装之日起10年内无因材料本身或制造工艺的缺陷而出现50%的生锈，(按美国ASTM B 117测试标准所定义)该项保证还需符合下列条件：

- A、热镀锌或铝质基材阿姆斯壮龙骨系统必须按照阿姆斯壮现行安装规范要求进行安装。
- B、处于化学气体，在温度零度以下、震动环境下及不当使用而发生的损坏并不在此保证范围内。
- C、材料必须在温度不超过120°F(49°C)及相对湿度不超过99%之环境下安装，可在建筑物封闭前、且暖气通风及冷空调系统已安装妥处于循环运转或未运行的情况下安装。龙骨系统不能安装于室外、有积水的环境或湿气直接接触天花板的环境。
- D、因处于有积水的环境或湿气与龙骨系统直接接触的环境，如建筑物漏水或冷凝作用引起的问题从而影响龙骨系统性能，并不在此保证范围内，阿姆斯壮亦不负任何责任。除非在此环境下使用AL或SS PRELUDE PLUS龙骨系统或PRELUDE PLUS XL防火龙骨，才享有该项保证。
- E、在安装之前，材料必须保持清洁和干燥，安放于温度不超过120°F(49°C)并符合上述第[C]条所述之环境。