

# 弹性地板的保养

## 卷材产品-无聚氨脂保护面层

适用于:

亚麻卷材  
雅丽龙

坚利龙  
宝石龙

初次保养

完工后立即进行

- 彻底清扫或吸尘。
- 用中性清洗剂如: 阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗所有记号。
- 施打两层高品质地蜡, 例如阿姆斯壮S-480面蜡。  
施工后至少四至五日内不可以大量水清洗 (以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着)。

使用准备

- 用中性清洗剂如: 阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫 (3M蓝色/绿色或同类产品) 或刷子来刷洗地板。
- 彻底清洗及干燥。
- 施打三至五层高品质地蜡如: 阿姆斯壮S-480面蜡。在人流量较高、污垢较多或污染可能性较大的区域, 可考虑施打底蜡如: 阿姆斯壮S-495底蜡。

注意: 因为亚麻主要由天然原材料 (亚麻油、软木、黄麻及天然树脂) 组成, 在保养过程中应避免使用过量蜡水。蜡水的pH值不得超过10。采

用含碱量高或溶解性溶液或研磨材料都可能损坏亚麻材料。

日常保养

持续的日常保养

- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要, 以中性清洗剂如: 阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖或以机器低速清洗。
- 如施打足够 (三至五层) 的地蜡, 用软皮擦亮、喷蜡或抛光, 保持地板的光泽。

定期保养

采用优质的保养产品, 例如阿姆斯壮商用地板保养产品, 定期保养将大大减少深度擦洗和除蜡的需要, 除蜡仅在必要时进行。

除蜡

- 使用除蜡剂如: 阿姆斯壮S-490地板除蜡剂及除蜡垫 (3M蓝色/绿色或同类产品) 并用机器 (每分钟300转或以下) 刷洗地板。  
注意: 对于亚麻地板, 采用pH值不大于10的除蜡剂。请勿使用阿姆斯壮S-490地板除蜡剂。

注意: 不要将免擦洗和/或免过水的除蜡剂用于阿姆斯壮亚麻地材。

- 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
- 彻底清洗及干燥。
- 施打三至五层高品质商用地板蜡如: 阿姆斯壮S-480面蜡。

## 卷材产品-带有聚氨脂保护面层及 LotusPlus 莲优系统的低保养程序

适用于:

健丽龙  
实惠保健龙  
必优可龙UBX  
铁纹龙  
中意龙

新意龙  
吸音龙  
木纹龙  
印象龙

初次保养

完工后立即进行

- 彻底清扫或吸尘。
- 用中性清洗剂如: 阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗所有记号。
- 施工后至少四至五日内不可以大量水清洗 (以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着)。

使用准备

- 用中性清洗剂如: 阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫 (3M红色或同类产品) 或刷子来刷洗地板。对于较为顽固的污渍, 可使用3M蓝色/绿色刷洗垫或同类产品。
- 用真空吸尘器或拖把清除残留物。
- 彻底清洗及干燥。

基于对下列因素的估计, 选择一种 (或多种) 保养方法:

- 用户期待的最终效果是怎样的?
- 建筑物内部的地板位置如何?
- 可能产生的人流量以及污垢的类型和数量?
- 存在特殊的人流量或鞋印情况吗?
- 地板的颜色和花纹怎样?

根据做出的估计, 这些卷材产品可以通过以下任何一种方法进行保养:

上蜡

- 施打三至五层高品质商用地板蜡如: 阿姆斯壮S-480面蜡。

- 在人流量较高、污垢较多或污染可能性较大的区域, 可考虑施打底蜡如: 阿姆斯壮S-495底蜡。

喷蜡

- 使用带有合适刷洗垫的机器 (每分钟175到1500转) 和地蜡如: 稀释的阿姆斯壮S-480面蜡 (一份S-480面蜡混合两份水)。

抛光

- 使用带有合适的抛光垫的机器 (最大转速为每分钟1500转), 直到获得理想的光泽。  
如果需要较高的光泽度, 建议使用适当的地板喷蜡。

日常保养

持续的日常保养

- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要, 以中性清洗剂如: 阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖或以机器低速清洗。
- 在湿拖或轻微擦洗之后, 可按照保养程序, 用适当速度的机器及合适的地垫抛光。

注意: 需要鞋套的手术间不可使用地蜡。在这些区域, 绝对清洁、未抛光的表面可采用机器 (最大转速为每分钟1500转) 及抛光垫进行抛光。另外, 在需要鞋套的清洁室也可采用相同方法。

不正确的使用和/或稀释消毒清洁剂可令地材表面褪色。

定期保养

采用优质的保养产品, 例如阿姆斯壮商用地板保养产品, 定期保养将大大减少深度擦洗和除蜡的需要, 除蜡仅在必要时进行。

除蜡

- 使用除蜡剂如: 阿姆斯壮S-490地板除蜡剂及除蜡垫 (3M蓝色/绿色或同类产品) 并用机器 (每分钟300转或以下) 刷洗地板。
- 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
- 彻底清洗及干燥。

## 片材产品

适用于:

石塑片材  
龙彩  
梦彩  
洞石彩  
晶彩  
纯彩

初次保养

完工后立即进行

- 彻底清扫或吸尘。
- 用中性清洗剂如: 阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗所有记号。
- 施打两层高品质地蜡如: 阿姆斯壮S-480面蜡。
- 施工后至少四至五日内不可以大量水清洗 (以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着)。

# 弹性地板的保养

## 片材产品（接上页）

注意：阿姆斯壮石塑片材涂有“Fast Start”面层，在安装之后不需要清除。它与商用地板地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡相容，从而减去了片材除蜡的需要。

### 使用准备

- 用中性清洗剂：如阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫（3M蓝色/绿色或同类产品）或刷子来刷洗地板。
- 彻底清洗及干燥。
- 施打三至五层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。在人流量较高、污垢较多或污染可能性较大的区域，可考虑施打高品质底蜡如：阿姆斯壮S-495底蜡。

### 日常保养

- 持续的日常保养
- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要，以中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖或以机器低速清洗。

- 如施打足够（三至五层）的地蜡，用软皮擦亮、喷蜡或抛光，保持地板的光泽。

### 定期保养

采用优质的保养产品，例如阿姆斯壮商用地板保养产品，定期保养将大大减少深度擦洗和除蜡的需要，除蜡仅在必要时进行。

### 除蜡

- 使用除蜡剂如：阿姆斯壮S-490地板除蜡剂及除蜡垫（3M蓝色/绿色或同类产品）并用机器（每分钟300转或以下）刷洗地板。
- 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
- 彻底清洗及干燥。

注意：不要将免擦洗和/或免过水的除蜡剂用于使用不到两年的片材。

- 施打三至五层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。

## 思佳龙-标准程序

适用于：  
思佳龙

### 初次保养

- 完工后立即进行
- 彻底清扫或吸尘。
- 用每加仑4至6盎司的中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂或机器配刷洗垫（3M蓝色/绿色或同类产品）刷洗地板。
- 施工后至少四至五日内不可以大量水清洗（以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着）。

注意：准备抛光的表面有必要使用合适的刷洗垫。采用表面比3M蓝色/绿色刷洗垫更粗的刷洗垫可能会导致产品出现不能接受的划痕。

- 彻底清洗及干燥。
- 施打至少两层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。

### 使用准备

- 用中性清洁剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫（3M蓝色/绿色或同类产品）或刷子来刷洗地板。
- 彻底清洗及干燥。
- 施打三至五层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。在人流量较高、污垢较多或污染可能性较大的区域，可考虑施打高品质底蜡如：阿姆斯壮S-495底蜡。

### 日常保养

- 持续的日常保养
- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要，以中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖或以机器低速清洗。
- 如施打足够（三至五层）的地蜡，用软皮擦亮、喷蜡或抛光，保持地板的光泽。

### 定期保养

采用优质的保养产品，例如阿姆斯壮商用地板保养产品，定期保养将大大减少深度擦洗和除蜡的需要，除蜡仅在必要时进行。

### 除蜡

- 使用除蜡剂如：阿姆斯壮S-490地板除蜡剂及除蜡垫（3M蓝色/绿色或同类产品）并用机器（每分钟300转或以下）刷洗地板。
  - 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
  - 彻底清洗及干燥。
- 注意：不要将免擦洗和/或免过水的除蜡剂用于使用不到两年的片材。
- 施打三至五层高品质商用地板蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。

## 特殊功能地板

### 防滑片材

适用于：  
止滑彩

### 初次保养

- 完工后立即进行
- 彻底清扫或吸尘。
- 用中性清洗剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖清洗或以机器低速清洗所有记号。
- 施打两层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。
- 施工后至少四至五日内不可以大量水清洗（以防止水分渗入影响接缝及胶水黏着）。

注意：为了实现防滑，止滑彩采用了嵌入粗砂颗粒的压花表面；这种刻花表面需要特别注意保养。“Fast Start”面层使初次保养迅速而容易，并且不需要在安装之后进行清除。不要使用太多面蜡，因为它会削弱片材表面的防滑性能。

### 使用准备

- 用中性清洁剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂及刷洗垫刷洗地板。
- 彻底清洗及干燥。
- 施打三至五层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。

### 持续的日常保养

- 每天清扫及吸尘。
- 如有需要，以中性清洁剂如：阿姆斯壮S-485地板清洁剂湿拖。由于防滑片材的压花颗粒表面，用机器（每分钟300转或以下）低速清洗可能比湿拖更为有效。
- 如有需要，再施打一层至两层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡，尤其在人流量较高的区域。

注意：请记住，太多的面蜡将削弱片材表面的防滑性能。

### 定期保养

- 仅在绝对有必要时才进行除蜡。
- 使用除蜡剂如：阿姆斯壮S-490地板除蜡剂并用机器（每分钟300转或以下）刷洗地板。
- 用真空吸尘器清除残留除蜡剂。
- 彻底清洗及干燥。

注意：不要将免擦洗和/或免过水的除蜡剂用于使用不到两年的片材。

- 施打三至五层高品质地蜡如：阿姆斯壮S-480面蜡。

注意：请记住，太多的面蜡将削弱片材表面的防滑性能。