



PRODUCTOS INDIVIDUALES

PISO LAMINADO RESIDENCIAL CON GRAFICOS PISO LAMINADO

Designer Solarian y Patina Solarian

Espesor: Designer Solarian y Patina Solarian: 0.100 pulg. (2.5 mm)

Ancho: 6 pies. 7 pulg. (2.0 m)

Uso: Residencial

Instalación:

Lugar:

Todos los niveles

Sistema:

Sistema de instalación de dispersión completa residencial con respaldo de vinilo
Sí, no invierta las piezas (borde con TM con borde sin TM)

Coincidencia de diseño:

Corte doble

Método para juntas:

Tratamiento para las juntas:

Se debe revestir usando el S-564 Low Gloss Seam Coating Kit (Juego para revestir juntas de bajo brillo).

No use el S-585 Seam Cleaner (Limpiador de juntas)

Ajuste:

Todos los métodos

Adhesivos:

S-575 dispersión completa; S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas

Precauciones y recomendaciones especiales:

1. Consulte el Sistema de instalación de dispersión completa residencial con respaldo de vinilo en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. **No** use el limpiador de juntas S-585 Seam Cleaner en Designer Solarian o Patina Solarian.
3. Al instalar sobre un piso flexible existente, use el nivelador S-199 One-Part Embossing Leveler para rellenar y alisar cualquier relieve existente en el piso anterior. **No use un nivelador de relieve de cemento con este método de instalación.**

PISO LAMINADO RESIDENCIAL ROTOGRAVURE

Destinations, Highland Park, Rhythms, Urban Settings, Starstep, Candide II⁽¹⁾, Canyon Creek, Memories, Enhancements, Rhino Classics, Initiator, Apartment One⁽²⁾, Rhino Decos y Rhino Basics

Espesor: Destinations: 0.090 pulg. (2.13 mm)
Highland Park, Rhythms: 0.080 pulg. (2.0 mm)
Urban Settings, Starstep, Candide II, Canyon Creek:
0.070 pulg. (1.78 mm)
Memories, Enhancements, Rhino Classics: 0.065 pulg. (1.65 mm)
Initiator, Apartment One, Rhino Decos, Rhino Basics:
0.060 pulg. (1.53 mm)

Ancho: 6 pies (1.8 m) y 12 pies (3.6 m)

Uso: Residencial

Instalación:

Lugar:

Todos los niveles

Sistema:

Todos los pisos: Residenciales con respaldo de fieltro

Destinations, Highland Park, Urban Settings, Rhythms, Starstep, Memories, Candide II:
Armafelt Options

Coincidencia de diseño:

Sí; no invierta piezas de materiales con diseños; las piezas de material sin diseño deben estar invertidas (no se debe invertir el Rhythms Framingham)

Método para juntas:

Corte doble

Tratamiento de las juntas:

Prepare las juntas con el limpiador de juntas S-585 Seam Cleaner y aplique el revestimiento para juntas S-570 usando el S-595 High Gloss Seam Coating Kit (con alto brillo) o S-564 Low Gloss Seam Coating Kit (con poco brillo).

Ajuste:

Todos los métodos

Adhesivos:

S-235, S-254 o S-224

Precauciones y recomendaciones especiales:

1. Consulte el Sistema de instalación residencial con respaldo de fieltro en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Compruebe siempre el rótulo del rollo si hay que hacer coincidir diseños.

⁽¹⁾ Apartment One es para el mercado de constructores (apartamentos).

⁽²⁾ Candide II es exclusivo para Canadá.

PISOS LAMINADOS RESIDENCIALES INTERFLEX

Traditions, Successor y Successor Select

Espesor: Traditions: 0.070 pulg. (1.78 mm)
Successor, Successor Select: 0.060 pulg. (1.52 mm)

Ancho: 6 pies (1.8 m) y 12 pies (3.6 m)

Uso: Residencial

Instalación:

<i>Lugar:</i>	Todos los niveles
<i>Sistema:</i>	Interflex
<i>Coincidencia de diseño:</i>	Sí, no invierta piezas
<i>Método para juntas:</i>	Regla y tope
<i>Tratamiento para las juntas:</i>	Prepare las juntas con el limpiador de juntas S-585 Seam Cleaner y aplique el revestimiento para juntas S-570 usando el S-595 High Gloss Seam Coating Kit (con alto brillo) o S-564 Low Gloss Seam Coating Kit (con poco brillo).
<i>Ajuste:</i>	Todos los métodos
<i>Adhesivos:</i>	S-665—Pisos flexibles existentes, otros subsuelos no porosos, concreto, S-199 y S-194 S-670—Recubrimiento de madera y concreto Grapas—Recubrimiento de madera

Precauciones y recomendaciones especiales:

1. Consulte el Sistema de instalación Interflex en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. No intente instalar rollos de material distorsionados. Volver a enrollar el material cara hacia afuera sobre las bobinas eliminará la mayoría de las distorsiones.
3. Compruebe siempre el rótulo del rollo si hay que hacer coincidir diseños.

PISO RESIDENCIAL RESIDENCIAL LAMINADO DE LINOLEO MARMORETTE

Espesor: MARMORETTE: 0.100 pulg. (2.5 mm)

Ancho: 6 pies 7 pulg. (2 m)

Uso: Residencial

Instalación:

Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Sistema para la instalación de linóleo residencial
Coincidencia de diseño:	No, no invierta las piezas (borde con TM con borde sin TM)
Método para juntas:	Red de marcas de escotaduras
Tratamiento para las juntas:	Selle con adhesivo para juntas de linóleo S-761 Linoleum Seam Adhesive
Ajuste:	Todos los métodos
Adhesivos:	S-760

Precauciones y recomendaciones especiales:

1. Consulte el Sistema de instalación de linóleo residencial en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Al instalar varios rollos en un área asegúrese de que los números de lote sean iguales. Lea también los números de la secuencia e instale los rollos cuando la diferencia entre los números de éstos no sea mayor de veinte (20). Instale los rollos en orden consecutivo.
3. Las líneas en la parte posterior del linóleo representan bordes de la marca comercial (TM).
4. Mantenga los materiales arrollados cara hacia afuera hasta que esté listo para comenzar la instalación. Las piezas que se cortan y ajustan durante la mañana se deben adherir esa misma mañana. Las piezas que se cortan y ajustan durante la tarde se deben adherir esa tarde.
5. No instale linóleo sobre baldosas arriba o abajo del nivel del piso.

BALDOSAS RESIDENCIALES DE RESPALDO SECO

**RiverStone, baldosas sin cera Solarian ⁽¹⁾, baldosas de uretano sin cera ⁽²⁾
y baldosas de vinilo sin cera ⁽³⁾**

Espesor: **RiverStone:** 0.160 pulg. (4.06 mm)
Meadowstone, Rockingham Park: 0.125 pulg. (3.2 mm)
Baldosas sin cera Solarian: 0.094 pulg. (2.39 mm)
Baldosas de uretano sin cera: 0.080 pulg. (2.03 mm)
Afton, Southport, Stylistik II: 0.065 pulg. (1.65 mm)
Builder Vinyl, Elston, Epiq, Metro, Vernay: 0.045 pulg. (1.14 mm)

Tamaño: 12 x 12 pulg. (30.48 x 30.48 cm); 18 x 18 pulg. (45.72 x 45.72 cm) -
Riverstone

Uso: Residencial

Instalación:

Lugar: Todos los niveles
Sistema: Baldosa
Adhesivos: S-89, S-515, S-700 o S-750 baldosa sin cera Solarian,
Baldosas de uretano sin cera
Baldosas de vinilo sin cera S-515 o S-750
S-750: RiverStone

Precauciones y recomendaciones especiales:

1. Consulte el Sistema de instalación de baldosas en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. **RiverStone** - Debido a su exclusivo tamaño y espesor, consulte las instrucciones para instalaciones especiales en la caja de las baldosas.
3. Instale las baldosas con las flechas de dirección apuntando en la misma dirección.
4. Pase el rodillo cuidadosamente en ambas direcciones.

⁽¹⁾ Elegant Images y Natural Images

⁽²⁾ Abingdon, Builder Urethane, Chelsea, Chesapeake, Classic, Court, Harbour, Landmark, Signia y Themes, Caliber

⁽³⁾ Afton, Builder Vinyl, Elston, Epiq, Metro, Stylistik II, Southport, Vernay, Rockingham Park y Meadowstone

PISO COMERCIAL LAMINADO DE LINOLEO

MARMORETTE, DECORETTE, GRANETTE, UNI WALTON, COLORETTE, LINORETTE y LINODUR

Espesor: MARMORETTE:

0.080 pulg. (2.0 mm), 0.100 pulg. (2.5 mm) y 0.125 pulg. (3.2 mm)

GRANETTE, DECORETTE, COLORETTE, UNI WALTON:

0.100 pulg. (2.5 mm) y 0.125 pulg. (3.2 mm)

LINORETTE: 0.100 pulg. (2.5 mm)

LINODUR: 0.160 pulg. (4.0 mm)

Ancho: 6 pies 7 pulg. (2 m)

Uso: Comercial

Instalación:

Lugar:

Todos los niveles

Sistema:

Piso laminado comercial de linóleo

Coincidencia de diseño:

No; no invierta la pieza (borde con TM con borde sin TM)

Método para juntas:

Marcas de escotaduras

Tratamiento para las juntas:

Soldadura con calor (recomendada) o adhesivo para juntas S-761 Seam Adhesive o sin tratamiento para las juntas

Ajuste:

Todos los métodos

Adhesivos:

S-760; opcional S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas

S-240 para LINODUR en áreas industriales o en áreas con cargas estáticas y dinámicas concentradas

Precauciones y recomendaciones especiales:

1. Consulte el Sistema de instalación de piso laminado de linóleo comercial en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Al instalar varios rollos en un área asegúrese de que los números de lote sean iguales. Lea también los números de la secuencia y sólo instale los rollos cuando la diferencia entre los números de éstos no sea mayor de veinte (20). Instale los rollos en orden consecutivo.
3. Las líneas en la parte posterior del linóleo representan bordes de la marca comercial (TM).
4. El linóleo se expandirá ligeramente en el ancho y encogerá ligeramente en el largo del material cuando se lo coloca en el adhesivo húmedo. Seguir los procedimientos recomendados de instalación ayudará a compensar este movimiento.
5. La soldadura con calor es opcional, pero necesaria en áreas expuestas a la luz solar directa, en áreas expuestas a la humedad tropical, y/o a las fluctuaciones de la temperatura y cuando está instalado sobre subsuelos con calefacción radiante.
6. No instale linóleo sobre baldosas existentes sobre o abajo del nivel.
7. Al instalar LINODUR en áreas industriales, use adhesivo epóxico S-240 de dispersión completa y suelde todas las juntas con calor.
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se los somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

PISO LAMINADO COMERCIAL HETEROGÉNEO

TIMBERLINE, TRANSLATIONS y PERSPECTIVES

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 6 pies 7 pulg. (2 m)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar:


Todos los niveles

Sistema:

Comercial con respaldo de vinilo

Coincidencia del diseño:

TIMBERLINE—No; no invierta las piezas (borde con TM con borde sin TM). Las piezas deben coincidir de manera aleatoria de manera que los extremos de las duelas estén desplazadas por lo menos 3 a 6 pulg. (7.62 a 15.24 cm).



PERSPECTIVES—No; no invierta las piezas (borde con TM con borde sin TM)

TRANSLATIONS—No; invierta las piezas (borde con TM con borde sin TM)

Método para juntas:

Marcas de escotaduras o corte doble

Tratamiento de las juntas:

Suelde con calor o selle con adhesivo de juntas S-553 (TIMBERLINE y PERSPECTIVES siga el procedimiento para sellar y limpiar para el S-553) Todos los métodos

Ajuste:

S-575 con S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas (S-240 en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas)

Adhesivos:

Precauciones y recomendaciones especiales:

1. Consulte el Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Al soldar con calor, se puede marcar con escotaduras ligeramente abiertas (1/64 pulg. (1 mm)) para facilitar el trabajo de guiar la buriladora. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reducirá el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.
3. Al instalar TIMBERLINE, TRANSLATIONS O PERSPECTIVES en una aplicación residencial, se deben revestir las juntas usando el juego de revestimiento de juntas con bajo brillo S-564 Low-Gloss Seam Coating Kit.
4. No instale sobre baldosas existentes sobre o abajo del nivel.
5. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se los somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

PISO LAMINADO COMERCIAL HETEROGÉNEO

COMMISSION Plus

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 12 pies (3.6 m)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar:

Todos los niveles

Sistema:

Residencial con respaldo de fieltro

Coincidencia de diseño:

Sí, no invierta piezas de material con diseños

Método para juntas:

Corte doble

Tratamiento para las juntas:

Prepare con limpiador de juntas S-585 Seam Cleaner y aplique S-570 usando el juego de revestimiento para juntas con bajo brillo S-564 Low Gloss Seam Coating Kit

Ajuste:

Todos los métodos

Adhesivos:

S-235 o S-254 opcional S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas

Precauciones y recomendaciones especiales:

1. Consulte el Sistema de instalación residencial con respaldo de fieltro en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.

PISO DE BALDOSAS COMERCIAL HETEROGÉNEO

BALDOSAS TRANSLATIONS y PERSPECTIVES

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Tamaño: 24 x 24 pulg. (60.96 x 60.96 cm)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Comercial con respaldo de vinilo

Adhesivos: S-575

S-240 (en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas)

Precauciones y recomendaciones especiales:

1. Consulte el Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. **Aplique baldosas sólo sobre concreto poroso (todo tipo de niveles) y substratos de madera suspendidos aprobados.**
3. Las líneas en la parte posterior de la baldosa representan líneas de dirección.
4. Se pueden instalar las baldosas tipo bloque/baldosa o escalonando las juntas de las baldosas en media baldosa. Las baldosas Translation deben correr en la misma dirección. Consulte el Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo para obtener más detalles.
5. Extraiga de la caja sólo la cantidad de baldosas que se puede instalar en 4 horas.
6. Instale las baldosas usando adhesivo S-575 de acuerdo al procedimiento de instalación húmeda.
7. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se los somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

PISO LAMINADO COMERCIAL HOMOGÉNEO MEDINTECH y MEDINPOINT

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: MEDINTECH y MEDINPOINT: 6 pies (1.8 m)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Comercial con respaldo de vinilo
Coincidencia del diseño:	No; invierta las piezas (borde con TM contra borde con TM)
Método para juntas:	Marcas de escotaduras
Tratamiento para las juntas:	Soldadura con calor
Ajuste:	Todos los métodos
Adhesivos:	S-575 con S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas (S-240 en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas)

Precauciones y recomendaciones especiales:

1. Consulte el Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. MEDINTECH y MEDINPOINT se pueden usar en unidades de acondicionamiento ambiental. Consulte el Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo en la Sección V.
3. No instale linóleo sobre pisos existentes sobre o abajo del nivel del piso.
4. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se los somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

PISO LAMINADO COMERCIAL CON INCRUSTACIONES

Classic CORLON⁽¹⁾, Connection CORLON,
MEDINTECH Tandem y POSSIBILITIES⁽²⁾

Espesor: Classic CORLON, Connection CORLON, POSSIBILITIES:

0.085 pulg. (2.16 mm)

MEDINTECH Tandem: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 6 pies (1.8 m)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar:

Sistema:

Todos los niveles

Comercial con respaldo de fieltro -
Securabond

- **Classic CORLON**
- **Connection CORLON**
- **POSSIBILITIES**

Comercial con respaldo de fieltro -
Dispersión completa/Soldadura con calor

- **MEDINTECH Tandem**
- **Classic CORLON**
- **Connection CORLON**
- **POSSIBILITIES**

Coincidencia de diseño:

No; invierta las piezas (borde con TM con
borde con TM)

Método para juntas:

Marcas de escotaduras

Tratamiento para las juntas:

Securabond o soldadura con calor

Ajuste:

Todos los métodos

Adhesivos:

Securabond: S-235 con S-200 bajo todas las
juntas, puertas y cortes en el campo; uso de
S-580 opcional sólo en las áreas de las
molduras cóncavas tapajuntas con S-200 en
las juntas

Dispersión completa/Soldadura con calor:
S-235 opcional S-580 sólo en las áreas de las
molduras cóncavas tapajuntas—las juntas se
deben soldar con calor

Precauciones y recomendaciones especiales:

1. Consulte el Sistema de instalación comercial con respaldo de fieltro en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Al instalar Classic CORLON, Connection CORLON o POSSIBILITIES usando Securabond, consulte la Lista de Comprobación Securabond en la Sección V.
3. MEDINTECH Tandem se debe instalar con el sistema de dispersión completa/soldadura con calor.
4. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se los somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

⁽¹⁾ Suffield, Seagate y Sandoval

⁽²⁾ Petit Point y Tapestry

PISO COMERCIAL DE LUJO DE VINILO SÓLIDO

NATURAL OPTIONS Baldosas y duelas

Espesor: 0.100 pulg. (2.5 mm)

Tamaño: Varios tamaños y formas

Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Piso comercial de lujo de vinilo sólido

Adhesivos: S-575

S-240 (Vea a continuación)

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte el Sistema de instalación de piso comercial de lujo de vinilo sólido en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Instale las baldosas con las flechas de dirección apuntando en la misma dirección o instale baldosas a medida que se las saque de la caja.
3. Se debe usar adhesivo epóxico S-240 en áreas sometidas a luz solar directa, humedad tropical, cargas estáticas y dinámicas concentradas, variaciones de la temperatura y cuando se instala sobre pisos de baldosas cerámicas, de terrazo, mármol, metal y poliméricas (sin juntas).
4. **Rústico** se debe instalar usando S-240.
5. Al instalar duelas de la colección de madera, se deben escalonar las juntas de los extremos a una distancia mínima de 6 pulg. (15.24 cm).
6. Al instalar rectángulos de la Stone Collection, se pueden instalar las baldosas tipo bloque/baldosa o escalonando las juntas de las baldosas en media baldosa.
7. No se recomienda instalar sobre pisos flexibles existentes
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se los somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

BALDOSA COMERCIAL DE COMPUESTO DE VINILO

ARTEFFECT, EXCELON⁽¹⁾ y Standard EXCELON⁽²⁾

Espesor: 1/8 pulg. / 0.125 pulg. (3.2 mm)

Tamaño: Baldosa—12 x 12 pulg. (30.48 x 30.48 cm)

Tiras especiales—1 pulg. (2.54 mm), 2 pulg. (5.08 cm), o 6 pulg. (15.24 cm) x 24 pulg. (60.96 cm)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Baldosas de compuesto de vinilo

Adhesivo: S-89, S-515, S-700 o S-750

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte el Sistema de instalación de baldosas de compuesto de vinilo en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Para un mejor aspecto visual general, instale **STONETEX** y **ARTEFFECTS** con las flechas de dirección apuntando en la misma dirección.
3. No instale sobre baldosas existentes ni sobre concreto bajo nivel.
4. Use sólo S-515 o S-750 sobre piso flexible existente.
5. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se los somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

⁽¹⁾ Companion Square, Feature Tile/Feature Strips y Stonetex

⁽²⁾ Imperial Texture y MultiColor

PISO COMERCIAL LAMINADO ANTIDESLIZANTE

SAFEGUARD, SAFEGUARD Design y SAFEGUARD Hydro

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 6 pies 7 pulg. (2 m)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar:

Todos los niveles

Sistema:

Comercial con respaldo de vinilo

Coincidencia de diseño:

No; invierta las piezas (borde con TM con borde con TM)

Método para juntas:

Marcas de escotaduras

Tratamiento para las juntas:

Soldadura con calor

Ajuste:

Todos los métodos

Adhesivos:

Dispersión completa S-575 o S-230; Perimeter Plus S-575 y S-230; S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas

• **SAFEGUARD**

• **SAFEGUARD Design**

Sólo Perimeter Plus: S-575 y S-230; S-580 sólo en moldura cóncava tapajuntas

• **SAFEGUARD Hydro**

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte el Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Se puede marcar con escotaduras ligeramente abiertas [1/64 pulg. (1 mm)] para facilitar el trabajo de guiar la buriladora. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reducirá el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.
3. No instale sobre baldosas existentes sobre o abajo del nivel.
4. SAFEGUARD Hydro se debe instalar usando el sistema Perimeter Plus. SAFEGUARD Hydro sólo se recomienda en ciertas áreas donde las personas estarán caminando con pies descalzos mojados o con calzado de suelas blandas. SAFEGUARD Hydro no se recomienda para áreas mayores de 150 pies cuadrados (13.9 metros cuadrados) ni cerca de piscinas de natación.
5. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se los somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

BALDOSA COMERCIAL DE COMPUESTO DE VINILO ANTIDESLIZANTE SAFETY ZONE

Espesor: SAFETY ZONE: 1/8 pulg. / 0.125 pulg. (3.2 mm)

Tamaño: 12 x 12 pulg. (30.48 x 30.48 cm)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: SAFETY ZONE—Baldosas de compuesto de vinilo

Adhesivo: SAFETY ZONE—S-89, S-515, S-700, S-750 o S-230

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Se recomienda el adhesivo S-230 para áreas de SAFETY ZONE en las que se puede ver expuesto a superficies mojadas y/o temperaturas más frías con frecuencia.
2. Se puede usar el adhesivo S-230 para instalar las primeras 3 a 5 hileras de SAFETY ZONE cuando se usa en áreas que se verán afectadas por humedad de la superficie o temperaturas más frías.
3. Para obtener los mejores resultados generales desde el punto de vista visual, instale con las flechas apuntando en la misma dirección.
4. Al usar adhesivo epóxico S-230, pase un rodillo en ambas direcciones por las baldosas.
5. No instale sobre baldosas existentes abajo del nivel del piso.
6. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se los somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

BALDOSAS COMERCIALES QUE DISIPAN LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA (SDT)

Espesor: 1/8 pulg. / 0.125 pulg. (3.2 mm)

Tamaño: 12 x 12 pulg. (30.48 x 30.48 cm)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Instalación SDT

Adhesivo: S-202

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte el Sistema de instalación de baldosas que disipan la electricidad estática (SDT) en la Sección V para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. El sistema de instalación SDT requiere el uso de flejes de puesta a tierra de cobre proporcionados con el adhesivo S-202.
3. Si se necesita la certificación eléctrica de una instalación, no haga procedimientos de mantenimiento hasta después de que se haya terminado la certificación.
4. **Use sólo cera para baldosas que disipan la electricidad estática Armstrong S-392 Static Dissipative Tile Polish en los pisos SDT.** Se proporcionan procedimientos de mantenimiento especiales para SDT en la Sección XIV.
5. El agua de superficie excesiva o el contacto prolongado con el agua puede interferir con la unión del SDT al subsuelo. Si se produce un derrame sobre la superficie, contenga y elimine inmediatamente.
6. No lo instale sobre pisos flexibles existentes.

BASE DE LA PARED CON COLOR INTEGRADO

Vinilo y caucho

PRODUCTO	ESPESOR	TAMAÑO
Vinilo	0.080pulg. (2.0 mm)	2-1/2 pulg. x 4 pies (6.35 cm x 1.22 m) 4 pulg. x 4 pies (10.16 cm x 1.22 m) 4 pulg. x 160 pies (10.16 cm x 49 m) 6 pulg. x 4 pies (15.24 cm x 1.22 m)
Vinilo	1/8pulg. (3.2 mm)	2-1/2 pulg. x 4 pies (6.35 cm x 1.22 m) 4 pulg. x 4 pies (10.16 cm x 1.22 m) 4 pulg. x 120 pies (10.16 cm x 36.58 m) 4 pulg. (10.16 cm) esquinas externas cóncavas 6 pulg. x 4 pies (10.16 cm x 1.22 m) 6 pulg. x 96 pies (10.16 cm x 29.26 m)
Caucho	1/8pulg. (3.2 mm)	2-1/2 pulg. x 4 pies (10.16 cm x 1.22 m) 4 pulg. x 4 pies (10.16 cm x 1.22 m) 4 pulg. x 120 pies (10.16 cm x 36.58 m) 4 pulg. (10.16 cm) esquinas externas cóncavas 6 pulg. x 4 pies (15.24 cm x 1.22 m)

Perfil: Base cóncava y recta

Uso: Comercial/Residencial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Base de pared

Adhesivo: S-725

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. No instale en paredes externas abajo del nivel del piso donde haya humedad o álcali.
2. Las superficies de la pared deben estar estructuralmente en buen estado, secas y lisas.