



WOODWORKS Vector cerisier sur treillis PRELUDE^{MD} de 15/16 po

Options de placage

En raison des limites d'imprimerie, la teinte peut varier de celle du produit réel.

Non perforé



Érable



Cerisier



Hêtre




Érable reconstitué



Cerisier reconstitué


Perforé



Érable



Cerisier



Hêtre



Érable reconstitué



Cerisier reconstitué

Options de plaqués sur mesure disponibles. En plus de ces options de plaqués standard, plus de cinquante plaqués sont offerts sur commande spéciale. Pour plus d'information, contactez l'équipe de gestion des projets de la division des spécialités architecturales Armstrong.

\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$
----	------	--------	----------

Principaux attributs

- Riches finis plaqués de bois naturel et reconstitué
- Placage équilibré au dos du panneau pour stabiliser le gauchissement et l'expansion excessive du panneau
- Bordure Vector assurant un accès par le bas sécuritaire
- Options de performance acoustique sur panneaux perforés avec membrane de remplissage acoustique
- Dimensions et plaqués sur mesure disponibles en commandes spéciales
- Installation avec le minimum de jeu dans le faux-plafond
- Bord apparent étroit (1/4 po)
- Moins coûteux que les panneaux usinés sur mesure

Applications typiques

- Entrées et vestibules
- Bureaux
- Salles de conférence
- Couloirs
- Magasins de détail
- Hospitalité
- Transport

Contenu recyclé :

45 %

Finis

- Érable
- Cerisier
- Hêtre

Sélection apparence

Sélection performance

Treillis	Bordure	Numéro de l'article	Dimensions	Plaqué	Acoustique		Propagation de la flamme/ Fumée développée		
					CRB	CAP			
WOODWORKS Vector[†] non perforé									
15/16 po	Vector	6800	24 x 24 x 3/4 po		Érable naturel	—	38	25/50	
		6802	24 x 24 x 3/4 po		Érable reconstitué	—	38	25/50	
			6810	24 x 24 x 3/4 po		Cerisier naturel	—	38	25/50
			6812	24 x 24 x 3/4 po		Cerisier reconstitué	—	38	25/50
		6820	24 x 24 x 3/4 po		Hêtre	—	38	25/50	
		WOODWORKS Vector[†] perforé							
15/16 po	Vector	6801	24 x 24 x 3/4 po		Érable naturel	0,40*	36	25/50	
		6803	24 x 24 x 3/4 po		Érable reconstitué	0,40*	36	25/50	
			6811	24 x 24 x 3/4 po		Cerisier naturel	0,40*	36	25/50
			6813	24 x 24 x 3/4 po		Cerisier reconstitué	0,40*	36	25/50
		6821	24 x 24 x 3/4 po		Hêtre	0,40*	36	25/50	

† Brevets des États-Unis 5,417,025; 5,253,463; 5,355,646

* CRB de 0,40 avec panneau de remplissage en fibre de verre acoustique

Applications sur mesure : Composer le 1 877 ARMSTRONG options 1-1-4 pour plus d'information sur les plaqués, les dimensions ou les motifs de perforation sur mesure disponibles pour WOODWORKS régulier.

Accessoires

Numéro de l'article	Dimensions	Couleur	Support
WOODWORKS Vector - PANNEAU DE REMPLISSAGE EN FIBRE DE VERRE			
820-01-00	24 x 24 x 1 po	Noir	Fibre de verre poly-enveloppée

Données physiques

Matériau

Panneau de particules retardant l'action de la flamme avec placages de face et sur quartier

Finis de surface

Revêtement semi-lustré clair avec inhibiteurs de rayons UV.

Résistance au feu

Programme de vérification et certification de l'HFVA pour le test en tunnel ASTM E-84

Classement selon la norme

ASTM E 1264

Type XX

Résistance au feu - Classe de composite A

Motif Z (chevauchement du placage)

Poids ; pied carré/carton

2,75 lb/pi ca; 16 pi ca /carton

Garantie

1 an. On doit maintenir l'humidité relative entre 25 et 70 % et la température entre 10 et 30°C (50 et 86°F). Détails à armstrong.com

Système de suspension recommandé

ARTICLES

6800, 6801, 6810, 6811, 6820, 6821, 6802, 6812, 6803, 6813

SYSTÈMES DE SUSPENSION

PRELUDE^{MD} XL 15/16 po