

CIRRUS^{MD} Classic Motifs^{MC}

Bistro,^{MC} Cotillon^{MC} et Embassy^{MC}

Tégulaire

texture fine



Cirrus Classic Motifs Bistro avec Suprafine^{MS} 9/16 po à té exposé (p. 203)



Cirrus Classic Motifs Cotillon avec Suprafine 9/16 po à té exposé (p. 203)



Cirrus Classic Motifs Embassy avec Suprafine 9/16 po à té exposé (p. 203)

Principaux attributs

- Trois motifs sculptés sur texture fine Cirrus
- Excellente absorption sonore
- Garantie de 30 ans de performance du système contre la moisissure et la croissance bactérienne

Applications typiques

- Halls d'entrée et réception
- Magasins à rayons/vente au détail
- Boutiques spécialisées
- Salles à manger
- Bureaux
- Établissements de soins de santé – installations adéquates pour maximiser l'indice d'intimité des conversations
- Salles de conférence

Détail



Panneau ordinaire CIRRUS Classic Motifs biseauté tégulaire



CIRRUS Classic Motifs Cotillon



CIRRUS Classic Motifs Bistro



CIRRUS Classic Motifs Embassy

Couleur



Blanc (WH)

CIRRUS^{MD} Classic Motifs^{MC}

Bistro,^{MC} Cotillion^{MC} et Embassy^{MC}

Tégulaire

texture fine

Contenu recyclé : 65 à 83 %

Crédits LEED^{MD}

Énergie	Gestion des rebuts	Produits recyclés	Matériaux locaux	Matériaux renouvelables	Lumière du jour et vues
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Selon l'emplacement

LEED pour les écoles

Acoustique	Faible émission ou CHPS
✓	✓

\$\$\$\$\$



Sélection apparence

Sélection performance

Les points représentent le plus haut niveau de performance.

Bordure	Dessin détaillé de suspension pages 208 à 210	N° de l'article	Dimensions	Classement LA	Acoustique CRB	CAP	Feu	Réflexion lumineuse	Résistance à l'affaiblissement	Anti-moisissure	COV (formaldéhyde)	Durabilité	Programme de recyclage
CIRRUS Classic Motifs Bistro*													
9/16 po tégulaire biseauté	31	518	2 pi x 2 pi x 3/4 po	□	0,65	35	Classe A	0,86	S	BioBlock+	Sans ajout	S	Oui
CIRRUS Classic Motifs Cotillion*													
9/16 po tégulaire biseauté	31	524	2 pi x 2 pi x 3/4 po	□	0,65	35	Classe A	0,86	S		Sans ajout	S	
CIRRUS Classic Motifs Embassy*													
9/16 po tégulaire biseauté	31	526	2 pi x 2 pi x 3/4 po	□	0,65	35	Classe A	0,86	S		Sans ajout	S	
CIRRUS Classic Motifs panneau ordinaire – Spécifier les panneaux ordinaires assortis 6498 ou 6499 au besoin.													
9/16 po tégulaire biseauté	31	6498†	2 pi x 2 pi x 3/4 po	□	0,65	35	Classe A	0,86	S		Sans ajout	S	

S = standard

† Disponible avec options-accessoires (brevet des États-Unis 5,231,810)

* Motif de plafond déposé par AWI Licensing Company

Systèmes de suspension

9/16 po Standard : Suprafine^{MD}

Données physiques

Matériau

Fibre minérale formée mouillée

Fini de surface

Peinture au latex appliquée en usine

Résistance au feu

Caractéristiques de combustion de la surface des normes ASTM E 84 et CAN/ULC 102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins et de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette LA).

Classement selon la norme ASTM E 1264

6498 – Type III, forme 1, motif E I
518, 524, 526 – Type III, forme 1, motif E J
Résistance au feu classe A

Sans ajout de formaldéhyde

Sans ajout de formaldéhyde – sans résine à base de formaldéhyde. Surpasse les exigences de la section CHPS 1350. (Rapports de tests indépendants disponibles sur demande).

Contre la moisissure et les bactéries

BioBlock Plus renferme un traitement antimicrobien et procure une résistance à la croissance de la moisissure et des bactéries gram-positives et gram-négatives qui causent des odeurs et des taches, appuyée d'une garantie de 30 ans.

Rendement de l'isolant

Facteur R – 1,9 (unités BTU)
Facteur R – 0,33 (unités watts)

Recommandations de poids au dos

S'adresser au service TechLine pour de l'information spécifique

Garantie de performance de 30 ans et information sur la garantie

Détails de la garantie à la fin du catalogue.

Points à considérer

Il faut spécifier les panneaux ordinaires assortis lorsque ces derniers sont nécessaires.

Non recommandé pour les salles d'équipement IRM.

Poids ; pied carré/carton

1,17 lb/pi ca ; 48 pi ca/carton