


SUPRAFINE^{MD} XL et ML

Système à té exposé de 9/16 po



Systèmes de suspension - standard

Principaux attributs

- Profilé breveté **PeakForm**^{**} ajoutant à la robustesse et à la stabilité pour améliorer le rendement durant la pose 
- Surpiqûre structurelle réalisée durant la fabrication selon une méthode brevetée^{**} pour une meilleure résistance à la torsion et une stabilité accrue durant la pose
- Tés croisés disponibles en XL (attaches rivetées) et ML (attaches à crochet intégral) ; pour un raccord fiable ; facile à enlever, à réutiliser et à remplacer
- Âme 1 1/2 po qui permet de maintenir le té croisé vertical et stable à l'interface de l'appareil d'éclairage
- Garantie conditionnelle de 10 ans; 15 ans avec les produits **HumiGuard Plus**
- Attache de longeron principal **SuperLock**^{**} conçue pour assurer un raccordement robuste et sûr et un alignement rapide de précision confirmé par un déclic audible ; s'enlève et se remplace facilement (brevet en instance)
- Fini galvanisé trempé à chaud qui protège contre la rouille mieux que les systèmes de treillis électro galvanisés ou peints

- Écart d'expansion de pointe sur les options Fire Guard ; ajoutée à la robustesse et empêche la distorsion de la face du treillis durant l'installation; attache rivetée

Contenu recyclé :
25 %

Applications typiques

- Bureaux
- Écoles
- Aires d'accueil
- Magasins de détail
- Établissements de santé

Sélection apparence

Sélection performance

Treillis	Numéro de l'article	Description	Dimensions	Écart de suspension*		Feu / Flamme	Numéro de l'article Fire Guard	Écart de suspension*		Zones sismiques	ASTM/ class. de l'utilisation
				4 pi	5 pi			4 pi	5 pi		
SUPRAFINE Longeron principal											
9/16 po	7501	Longeron principal 12 pi	144 x 9/16 x 1 11/16 po	16,86	10,62	-	-	-	-	3-4 D.E.F.	RS
9/16 po	7500†	Longeron principal 12 pi	144 x 9/16 x 1 11/16 po	12,75	5,74		8500	12,75	5,74	3-4 D.E.F.	RM
9/16 po	7502	Longeron principal 10 pi	120 x 9/16 x 1 11/16 po	12,75	5,74	-	-	-	-	3-4 D.E.F.	RM
SUPRAFINE XL											
9/16 po	XL7558	Té croisé 5 pi	60 x 9/16 x 1 11/16 po	-	5,8	-	-	-	-	3-4 D.E.F.	-
9/16 po	XL7540†	Té croisé 4 pi	48 x 9/16 x 1 11/16 po	10,54	-		XL8540	10,54	-	3-4 D.E.F.	-
9/16 po	XL7541	Té croisé 4 pi	48 x 9/16 x 1 11/16 po	12,73	-	-	-	-	-	3-4 D.E.F.	-
9/16 po	XL7520†	Té croisé 2 pi	24 x 9/16 x 1 11/16 po	51,8	-		XL8520	51,8	-	3-4 D.E.F.	-
9/16 po	XL7510	Té croisé 1 pi	12 x 9/16 x 1 11/16 po	51,8	-	-	-	-	-	3-4 D.E.F.	-
SUPRAFINE ML											
9/16 po	ML7540	Té croisé 4 pi	48 x 9/16 x 1 1/2 po	10,56	-	-	-	-	-	Zone 0-2	-
9/16 po	ML7520	Té croisé 2 pi	24 x 9/16 x 1 1/2 po	34,0	-	-	-	-	-	Zone 0-2	-
Moulure											
7/8 po	7800	Moulure à angle à rebord de 12 pi	144 x 7/8 x 7/8 po	-	-	-	-	-	-	-	-
9/16 po	7804	Moulure à angle à rebord de 12 pi	144 x 9/16 x 15/16 po	-	-	-	-	-	-	-	-
7/8 po	7835	Moulure profilée 10 pi	120 x 9/16 x 1 3/4 x 7/8 po	-	-	-	-	-	-	-	-
9/16 po	7873	Moulure d'ombre 10 pi	120 x 9/16 x 15/16 x 3/8 po	-	-	-	-	-	-	-	-
7/8 po	HD7801	Moulure à angle à rebord de 10 pi	120 x 7/8 x 7/8 po	-	-	-	-	-	-	-	-

* Portée simple

** Brevets des États-Unis et étrangers 6,138,416; 6,523,313; 5,979,055

† Articles métriques aussi offerts



3-4 D.E.F. ASTM Classification de l'utilisation
 RS - Résistance supérieure
 RM - Résistance moyenne
 RL - Résistance légère
 Zones sismiques de 3 et 4
 Cat. D, E et F

Palette de couleurs

En raison des limites d'imprimerie, la teinte peut varier de celle du produit réel.

Blanc (WH)	Crème (CR)	Brume (HA)	Hûtre (YS)	Platine (PL)	Adobe (AD)	Laiton (AR)	Miroir (AM)	Noir tech (BL)	Gris argenté (SG)	Gris foncé (MY)	Aluminium naturel (WA)	Aluminium (NA)	Argent satiné (SA)	Transparent galvanisé à chaud (HDC)
Tous	7500 XL7540 XL7520	7500 XL7540 XL7520	7500 XL7540 XL7520	7500 XL7540 XL7520	7500 XL7540 XL7520	7500 XL7540 XL7520	7500 XL7540 XL7520	7500 XL7540 XL7520	7501 XL7540 XL7520	7501 XL7540 XL7520	7800	7800	7501 XL7540 XL7520	7500 XL7540 XL7520
Tous	7800 7804	7800 7804	7800 7804	7800 7804	7800 7804	7800	7800	7800 7804	7800 7835	7800 7835	7800	7800	HD7801	HD7801

Détails




Pour plus d'information, consulter le feuillet de soumission CS-3077F



Té croisé SUPRAFINE XL



Té croisé SUPRAFINE ML



applications générales / systèmes à té exposé



Motif offert à l'échelle mondiale