


TRULOK PRELUDE 24 TL

Système de Suspension Apparent 24mm (nominal)


Principales Caractéristiques

- **Peakform** est un profil porteur universel breveté conçu pour s'adapter aussi bien aux entretoises Prelude TL de type crochet/bord à bord qu'aux entretoises Prelude XL de type harpon/à épaulement
- La forme du bulbe **Peakform** accroît la solidité et la stabilité du profilé pour une performance générale améliorée
- Le clip **Superlock** du profil porteur est conçu pour une connexion solide et stable ainsi qu'un alignement rapide et fiable confirmé par le « clic » qu'il laisse entendre
- Facile à couper grâce à la forme du bulbe **Peakform**
- Poinçonnage renforçant la stabilité et la résistance à la torsion pendant l'installation
- Lumières tous les 100 mm pour plus de flexibilité (longueur du profil 3600 mm)
- Entretoises Prelude TL avec nez crochet intégré formé par emboutissage et finition bord à bord
- Facile à démonter et à reposer
- Blanc Standard Armstrong

Profil Porteur Peakform 24 avec clip Superlock




Référence	Dimensions		Quantité/ Carton		Poids/ Carton	Cartons/ Palette
	longueur (mm)	hauteur (mm)	pcs	ml	kg	
BP 31 40 32 A*	3600	43	20	72,00	21,00	30
BP 31 43 33 A	3375	43	20	67,50	21,00	30




BP 31 40 32 A*	50	100	33 x 100	100	50
BP 31 43 33 A	337,5	675	2 x 675	675	337,5

Entretoise Prelude 24 TL Système Crochet




BP 11 30 32 C *	1200	35	60	72,00	19,50	72
BP 11 30 31 C	1200	35	60	72,00	15,65	72
BP 11 34 33 C	1800	35	60	108,00	36,65	20
BP 11 33 33 C	1350	35	60	81,00	24,65	72



BP 11 30 32 C *	300	2 x 300	300
BP 11 30 31 C	300	2 x 300	300
BP 11 34 33 C	300	4 x 300	300
BP 11 33 33 C	337,5	2 x 337,5	337,5

BP 11 20 32 C *	600	35	60	36,00	9,70	144
BP 11 20 31 C	600	35	60	36,00	7,80	144
BP 11 24 33 C	300	35	120	36,00	11,20	144
BP 11 23 33 C	675	35	60	40,50	13,05	144



Toutes les cotes sont exprimées en mm

* Couleurs disponibles : Opal (OL), Carrara (CA), Platinum (PN), Noir (BK), Rouge (RD), Bleu (BE), Vert (GN), Ivoire (IY), Aluminium (AL), Laiton (BS), Chrome (CE), Brun (BN), Blanc RAL 9010 (WR).

L'alignement des entretoises est assuré par le positionnement du nez sur la droite du nez de l'entretoise en regard.


TRULOK PRELUDE 24 TL

Système de Suspension Apparent 24mm (nominal)

Caractéristiques Techniques


- **Matériau**
Ame repliée en acier galvanisé
- **Finition de Surface**
Peinture polyester cuite au four
- **Famille de Produits**
Système d'ossatures apparentes
- **Liaison Profil Porteur / Entretoise**
Liaison TL bord à bord
- **Nez**
Profil Porteur : connexion bulbe à bulbe, clip riveté sur l'âme du profil Superlock, simple poinçonnage
Entretoise TL : crochet intégré, simple poinçonnage
- **Feu**
Armstrong propose une large gamme de produits testés en réaction et résistance au feu. Pour obtenir le PV au feu correspondant à votre choix de dalle et ossature, merci de contacter notre Service Information Plafonds

Accessoires




BPA 10230 A*

Partie inférieure de Nonius




BPA AWDN 20 A*

Coulisseau pour tige filetée



BPA 829 B*


Coulisseau pour suspension rapide



BPA 7898 A*

Clip de suspension directe sous ossature

Charges réparties admissibles




Charge maximum = 14kg/m²
Flèche maximum = L/360)

Test Stangers Materials Science Laboratories
Pour autres réglementations nationales voir ci-dessous

Flèche maximum	L/300	L/360	L/400	L/500
Coeff Multiplicateur	1.2	1	0.9	0.72

1 BP 31 40 32A 2 BP 11 30 32C 3 BP 11 20 32C

Accessoires (suite)



BPA 819 B

Cavalier non démontable pour panneaux de 6 - 30mm




BPA 7912

Barrette anti-soulèvement pour panneaux de 40mm




BPA 7902

Barrette anti-soulèvement pour panneaux de 18 - 25mm




BPA 820 B

Cavalier pour panneaux de 15mm (Tegular/ MicroLook)




BPA 828 B

Cavalier de maintien pour panneaux de 15mm board



BPAC 1430 A*

Nez d'entretoise



BPA 7878 A*

Barrette anti-soulèvement pour panneaux de 16mm

Toutes les cotes sont exprimées en mm

Pour de plus amples informations, merci de contacter notre Service Information Plafonds.

France

Afrique Francophone
Armstrong Building Products SA
Bureaux Commerciaux France
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
France
N° Vert 0 800 41 36 43 **APPEL GRATUIT**
Fax: (+33) 01 45 21 04 11
www.armstrong.fr
e-mail: info-info@armstrong.com

Belgique & Luxembourg

Armstrong Building Products B.V.
Bureaux Commerciaux Belgique
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Pays-Bas
Tel: (+32) 02 223 0072
Fax: (+31) 076 521 0407
www.armstrong-plafonds.be
e-mail: benelux-info@armstrong.com

Tous les descriptifs produits sont sujets à modification sans préavis.