



TRULOK PRELUDE 24 XL

Struttura a vista da 24mm (nominali)


Caratteristiche

- Profilo portante universale **Peakform**, brevettato, compatibile sia con i traversini Prelude XL a scatto sia con i traversini Prelude TL ad aggancio
- Il design del **Peakform** aumenta la rigidità e la stabilità del sistema
- La clip **Superlock** del profilo portante è stata studiata per una connessione solida e sicura ed un perfetto allineamento confermato da un'udibile « click »
- Facile da tagliare grazie al bulbo **Peakform**
- Punzonatura per una maggiore resistenza alla torsione e stabilità durante l'installazione
- Asole ogni 100 mm per una maggiore flessibilità
- È oramai disponibile una gamma di traversini Prelude 24 XL in versione **Peakform**
- Il nuovo traversino **Peakform** 24 XL ha un doppio bordo rinforzato sulle alette che migliora la tenuta e la resistenza del profilo
- Traversini Prelude XL, sistema a scatto, parte terminale con gancio rivettato
- Traversini di lunghezza speciale disponibili su richiesta
- Facile da smontare e reinstallare
- Armstrong Global White

Profilo portante Peakform da 24 con clip Superlock





Codice prodotto	Dimensioni		Contento/ Cartone		Peso/ Cartone	Cartone/Pallet
	lunghezza (mm)	altezza (mm)	pezzi	lm	Kg	
BP 31 40 32 A	3600	43	20	72,00	21,00	30



BP 31 40 32 A	50	100	33 x 100	100	50
---------------	----	-----	----------	-----	----


Traversini Prelude 24 XL Sistema a scatto



BP 31 30 51 B	1200	38	60	72,00	18,20	72
BP 31 34 31	1800	35	30	54,00	18,30	20



BP 31 30 51 B	300	300	300	300
BP 31 34 31	300	300	3 x 300	300




BP 31 20 21 A	600	30	60	36,00	8,20	144
BP 31 24 51	300	35	120	36,00	9,20	96



BP 31 20 21 A	600
BP 31 24 51	300

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri

Colori disponibili : Opal (OL), Carrara (CA), Platinum (PN), Black (BK), Rosso (RD), Blu (BE), Verde (GN), Avorio (IY), Alluminio (AL), Ottone (BS), Cromo (CE), Marrone (BN), Bianco RAL 9010 (WR).
 L'allineamento dei traversini è assicurato posizionandoli al lato destra dell'asola




TRULOK PRELUDE 24 XL

Struttura a vista da 24mm (nominali)

Descrizione

- Materiale**
 Anima ripiegata in acciaio galvanizzato a caldo
- Finitura della superficie**
 Polvere di poliestere
- Famiglia prodotto**
 Traversino per struttura a vista
- Connessione Profilo portante / Traversino**
 A sormonto
- Parte terminale**
 Profilo portante : Connessione testa a testa, clip **Superlock**, punzonatura semplice
 Traversino XL : con clip rivettata, punzonatura doppia
- Certificazioni al fuoco**
 I sistemi e le misure più utilizzati sono testati al fuoco.
 Per ulteriori dettagli, si prega contattare l'Ufficio commerciale.

Portata



Carico massimo = 14kg/m²
 (Flessione massima = L/360)


Test del Laboratorio Stangers Material Science, Inghilterra

Per altre flessioni, vedere tabella qui sotto:


Flessione massima	L/300	L/360	L/400	L/500
Coefficiente moltiplicatore	1.2	1	0.9	0.72

1 BP 31 40 32A 2 BP 31 30 52 3 BP 31 20 21A

Accessori




BPA 10230 A* Parte inferiore del pendino Nonuis



BPA WDN20 A* Attacco asolato



BPA 829 B* Pendino rapido per traversino




BPA 7898 A* Clip per fissaggio diretto al soffitto


Accessori (seguito)



BPA 7890* Clip di fissaggio universale




BPA 819 B Molletta anti-urto per pannelli con spessore 6-30mm



BPA 7912 Clip di fissaggio per pannelli con spessore 40mm




BPA 7902 Clip di fissaggio per pannelli con spessore 18-25mm




BPA 820 B Clip di fissaggio per pannelli con spessore 15mm (Tegular/MicroLook)



BPA 828 B Clip di fissaggio per pannelli con spessore 15mm (Board)



BPA C1430 A* Gancio di posizionamento variabile



BPA 7878 A* Molletta anti-urto per pannelli con spessore 16mm

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri

* Accessori adatti per il profilo Peakform

Contattare l'Ufficio commerciale per ulteriori dettagli.

Italia
 Armstrong Building Products
 Ufficio Commerciale Italia
 Immeuble Paryseine
 3 Allée de la Seine
 94854 Ivry-sur-Seine
 Tel : (+39) 02/90969179
 Fax : (+39) 02/90967318
www.armstrong-soffitti.it
 e-mail : info-italia@armstrong.com

Tutte le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.