



ORCAL

Tegular
Flush Tegular
MicroLook
Board

- Smontabili, facilità d'installazione e di accessibilità senza l'impiego di attrezzi particolari
- Il Flush Tegular crea un soffitto omogeneo e monolitico
- Il MicroLook può essere installato sia su struttura da 15mm che su struttura Silhouette
- Il Board ed il Tegular vanno appoggiati su struttura da 24mm



▲ Orcal Liscio



- ▲ 1 Orcal extra microperforato*
- 2 Orcal microperforato
- 3 Orcal perforato

*Non disponibile in board.

Orcal Extra microperforato
MicroLook con Silhouette ▶



metallo

tegular, flush tegular,
microLook, board

ORCAL

Tegular
Flush Tegular
MicroLook
Board



▲ Tegular



▲ Flush Tegular



▲ MicroLook



▲ Board



(1)



ORCAL TEGULAR, FLUSH TEGULAR, MICROLOOK, BOARD

TEGULAR

FLUSH TEGULAR

MICROLOOK

BOARD



Extra microperforato

500 x 500 mm				2187 M
600 x 600 mm			2174 M	2184 M 2211 M
625 x 625 mm		2145 D	2174 D	

Microperforato

500 x 500 mm 4805 M 4835 M		 9325 M 2207 M
600 x 600 mm 9682 M 9685 M 2150 M 9444 M/2171M* 9324 M/2182 M* 4702 M/2209 M* 9427 M/2133 M*
625 x 625 mm 2150 D 2171 D	 2133 D
675 x 675 mm 2137 M 2140 M	 2210 M 2153 M	
600 x 1200 mm			 2132 M/2134 M*

Perforato

500 x 500 mm 4804 M 4834 M		 9436 M 2194 M
600 x 600 mm 9681 M 9684 M 2149 M 9443 M/2172 M* 9339 M/2179 M* 4701 M/2206 M* 9335 M/2126 M*
625 x 625 mm 2149 D 2172 D	 2126 D
675 x 675 mm 2136 M 2139 M	 2208 M 2152 M	
600 x 1200 mm			 2125 M/2127 M*

Liscio

500 x 500 mm 4803 M 4833 M		 9321 M/2176 M* 2190 M
600 x 600 mm 9680 M 9683 M 2147 M 9442 M/2168 M* 9320 M/2175 M* 4700 M/2189 M* 9334 M/2119 M*
625 x 625 mm 2147 D 2168 D	 2119 D
675 x 675 mm 2135 M 2138 M	 2165 M 2144 M	
600 x 1200 mm			 2123 M/2124 M*

La disponibilità dei prodotti potrà variare a secondo dei paesi, vogliate contattare il nostro ufficio tecnico commerciale per ulteriori informazioni.



B + L	A1 & M1
D	Klasse A (DIN 4102)
E	M0
F	M0 (par nature)
I	Classe 0 per definizione secondo il DM del 14/01/85
NL	Klasse 1
PL	Niepalny (PN-EN ISO 1716:2002)
RUS	Hard combustible (G1): GOST 30244-94; V1 NPB 244-97
UK	Class 0/Class 1 (BS 476)



Valori standard di assorbimento acustico

Perforazione standard con velo acustico

α_w **0.70 (L)**

Microperforato con velo acustico

α_w **0.75**

Extra microperforato con velo acustico

α_w **0.55 (L)**

Liscio senza velo acustico

α_w **0.10 (L)**



Valori standard di isolamento acustico

con velo acustico con Premium B15

Perforazione standard & Microperforato	20 dB	41 dB
Extra microperforato	30 dB	40 dB
Liscio	44 dB	47 dB

Una gamma di correzioni acustiche (velo, materassino acustico) è disponibile per ottenere vari livelli di prestazioni acustiche. Per ulteriori informazioni, vogliate contattare il nostro ufficio tecnico commerciale.

* A secondo della destinazione.

(1) Per brevi esposizioni o prodotti verniciati sul retro