

4

4. Pulizia

Certi specialisti offrono dei servizi di pulitura con soluzioni chimiche. Laddove si applicano tali metodi, si raccomanda di effettuare una prova al fine di valutare l'impatto sul prodotto, possibilmente in una zona dell'edificio di importanza secondaria.

Vi consigliamo qui di seguito vari metodi di pulizia per i pannelli Armstrong secondo il tipo di materiale.

Qualsiasi il materiale da pulire, non usare mai detersivi abrasivi.

4.1 Prodotti in fibra minerale

Per prima cosa rimuovere delicatamente la polvere mediante una spazzola.

Tracce di matita e simili possono essere rimosse con una normale gomma da cancellare. Alternativamente, si può pulire il pannello con un panno (o una spugna) inumidito in una soluzione d'acqua e detersivo o sapone non abrasivo. Il panno (o la spugna) deve contenere il minimo indispensabile d'acqua.

Evitare sempre e comunque di bagnare il soffitto. Dopo la pulitura, rimuovere le tracce di sapone con un panno (o una spugna) appena umido.

4.2 Prodotti Soft

I prodotti Armstrong in lana di roccia e lana di vetro possono essere facilmente puliti se la loro superficie viene a sporcarsi.

È importante intervenire rapidamente onde evitare che la sporcizia penetri in profondità, il che renderebbe più ardua la pulitura.

A secco

Per prima cosa, rimuovere delicatamente la polvere mediante una spazzola o un aspirapolvere dotato di spazzola.

Tracce di matita e simili dovrebbero sparire strofinandole leggermente con il lato abrasivo di una spugnetta da cucina. Non strofinare troppo energicamente onde evitare l'apparire di chiazze sbiadite.

Panno umido

Alternativamente, si può pulire il pannello con un panno (o una spugna) inumidito in una soluzione d'acqua e detersivo o sapone non abrasivo. Dopo la pulitura, rimuovere le tracce di sapone con un panno (o una spugna) appena umido.

