

INFORMATION TECHNIQUE

Données comparatives

Produits (5)	Épaisseur totale (nominale) (1)	Couche d'usure (nominale) (1)	Charge statique maximale kg/cm ² (lb/pi ²) (2, 2a, 2b)	Durabilité (3)	Entretien (3)	Résilience (3)	Spécification de référence (4)
NATURAL CREATIONS®	3,2 mm (0,125 po)	0,50 mm (0,020 po)	17,6 (250) (2a)	TB	E	E	ASTM F 1700, Class III, type B surface en relief

- Les épaisseurs totales et de la couche d'usure indiquées sont purement nominales et sont assujetties aux variations normales dues aux procédés de fabrication.
- Pression (lb/po²) :
a) Norme ASTM F 970 – Indentation résiduelle < 0,005 po.
- Les qualificatifs d'évaluation subjective (excellent, très bon, bon, passable) permettent la comparaison avec les autres couvre-planchers résilients commerciaux Armstrong. Ces indices ne sont pas directement reliés à un test particulier; ils découlent plutôt de tests effectués dans diverses conditions et circonstances par le personnel de recherche et de développement d'Armstrong, ainsi que de son expérience pratique. Ces qualificatifs d'évaluation ne sont PAS interchangeables avec ceux qui sont utilisés par d'autres fabricants pour classer leurs propres produits.
- Tous les produits répondent aux exigences suivantes en matière de données relatives à la résistance au feu :
a) Norme ASTM E 648 – Panneau radiant – flux radiant critique, 0,45 watt/cm² ou plus, classe I
b) Norme ASTM E 662 – Chambre enfumée – densité optique spécifique de la fumée – 450 ou moins. À eux seuls, les paramètres numériques de résistance au feu ne déterminent pas toujours de manière précise les performances du produit lors d'un véritable incendie. Ces valeurs permettent uniquement de choisir des produits devant répondre à des normes données.

Adhésifs

Produit	Substrat					Commentaires
	Bois	Béton	Céramique, terrazzo, marbre	Métaux	Couvre-plancher résilient existant	
NATURAL CREATIONS	S-288 ou S-240 avec prise humide	S-288 ou S-240 avec prise humide	S-240 avec prise humide ou S-288 sec au toucher	S-240 avec prise humide ou S-288 sec au toucher	S-288 sec au toucher	Passer un rouleau de 100 lb. Orienter tous les carreaux dans le même sens. Utiliser du S-240 dans les zones exposées aux rayons directs du soleil, de l'humidité localisée ou à des charges statiques ou dynamiques importantes.

Entretien*

Produit	Nettoyants, polis, décapants	Poli	Options d'entretien limité	
			Encaustique vaporisée sans polissage	Encaustique sèche sans polissage
NATURAL CREATIONS	S-401, S-402, S-403, S-480, S-485, S-490 et S-495	✓	✓	Non recommandé

*Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la publication Armstrong F-8663.

Dimensions

Disponibilité des produits	4 po x 36 po	6 po x 36 po	8 po x 36 po	12 po x 12 po	16 po x 16 po	18 po x 18 po	12 po x 24 po
EarthCuts®							
TP500, TP501, TP502, TP503, TP504, TP505, TP506, TP507	•			•	•	✓	•
TP508, TP509				•	✓		
TP510, TP511, TP512, TP513	•			✓			✓
TP514				•	•	✓	•
TP515, TP516, TP517,				•	•	•	✓
TP518, TP519				✓	•	✓	•
Mystix®							
TP749, TP750, TP751, TP752	✓	•		•	•		
TP753, TP754	✓	✓					
TP755, TP756, TP757, TP758	✓	•					
TP759, TP760, TP761, TP762	•			•	✓	•	
TP768, TP769, TP770, TP771, TP773, TP774, TP775	•			•	✓	•	•
TP776, TP777, TP780, TP781, TP784, TP785, TP788, TP789, TP792, TP793, TP796, TP797		•				✓	•
TP778, TP782, TP786, TP790, TP794, TP798						✓	
TP746, TP747, TP748	•	•		•	•	✓	•
TP779, TP783, TP787, TP791, TP795, TP799		✓					
ArborArt®							
TP001, TP002, TP003, TP004, TP005, TP006, TP007, TP010, TP011, TP012, TP013, TP014, TP015, TP016, TP017, TP018, TP019, TP020, TP021, TP022, TP040	✓						
TP008, TP009, TP023, TP024, TP025, TP030, TP031, TP032, TP034		✓					
TP026, TP027, TP028, TP029, TP033			✓				

✓ Stocké • Certaines épaisseurs/dimensions sont disponibles en commande spéciale et exigent une quantité minimale de commande et des délais de livraison variables. Veuillez contacter votre représentant Armstrong pour plus de détails.

Valeurs de réflectivité en pour cent

0-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
TP011	TP003	TP004	TP747	TP002	TP007	TP001	TP008	TP017	TP016	TP764		TP766	
TP015	TP020	TP005	TP772	TP026	TP009	TP006	TP501	TP508	TP500	TP765			
TP021	TP023	TP010	TP780	TP503	TP013	TP509	TP763	TP751	TP515				
TP022	TP024	TP012	TP781	TP504	TP018	TP758	TP768	TP775	TP769				
TP028	TP025	TP014	TP782-783	TP516	TP019	TP759							
TP040	TP027	TP029		TP746	TP505	TP776							
TP513	TP032	TP030		TP753	TP507								
TP514	TP033	TP031		TP757	TP512								
TP517	TP510	TP034		TP767	TP754								
TP748	TP519	TP502			TP761								
TP749	TP755	TP506			TP770								
TP752	TP760	TP511			TP777								
TP796	TP762	TP518			TP778-779								
TP797	TP771	TP750											
TP798-799	TP789	TP756											
	TP792	TP773											
	TP793	TP774											
		TP784											
		TP785											
		TP786-787											
		TP788											
		TP790-791											
		TP794-795											

Mesures obtenues sous illumination par incandescence (ASTM 1347). Les types et les motifs de couvre-plancher testés sont ceux qui conviennent le mieux aux intérieurs commerciaux, où la réflectivité est un critère important. Les valeurs obtenues pour d'autres motifs sont disponibles sur demande.

Coût moyen national posé le pi ca

Carreau de vinyle de luxe	Dollars américains	Dollars canadiens
NATURAL CREATIONS®	4,75 \$ – 5,25 \$	6,25 C\$ – 6,75 C\$

Les prix indiqués sont purement approximatifs. Les prix réels varient en fonction des appels d'offres, des soumissions des concurrents, des coûts locaux de la main-d'œuvre et des conditions locales. Les prix estimatifs comprennent matériaux et main-d'œuvre pour l'installation du couvre-plancher sur une surface ouverte de 46,45 m² (500 pi²) sans découpage, ni préparation spéciale du substrat.