

Recommandations des Applications - Spéciaux - Antidérapantes

Ce tableau donne un aperçu général des recommandations selon les utilisateurs et les espaces spécifiques. Utiliser ces recommandations comme guide pour sélectionner le plancher Armstrong™ convenant à l'application.

T = Très recommandé
Le meilleur choix de couvre-plancher pour l'espace en question.

R = Recommandé
Choix de couvre-plancher qui convient à l'espace en question.

P = Pas conseillé
L'usage de ce produit est déconseillé dans l'espace en question.

Le classement (T, R ou P) est basé sur l'évaluation des besoins (performances, coût et esthétique) propres à chaque espace.

REMARQUES:

- Les notes complémentaires numériques portent sur les besoins en matière d'espace.
- Les notes complémentaires alphabétiques indiquent si le produit est approprié à l'espace en question.

Les notes complémentaires numériques et alphabétiques sont uniformes parmi tous les tableaux intitulés « Recommandations des applications » qui figurent dans le présent catalogue. Par exemple, la note (a) qui figure dans le tableau des couvre-planchers en linoléum est identique à celle pour les couvre-planchers en vinyle. Certaines notes complémentaires peuvent être omises de certains tableaux de recommandations, en raison des besoins propres à chaque catégorie, produit ou espace.

En plus des espaces indiqués dans le tableau:

- Les couvre-planchers Armstrong peuvent être utilisés sur les marches, les contremarches et les paliers. Un nez de marche anti dérapant doit toujours être posé sur les marches.
- La plupart des revêtements de sol commerciaux en feuille Armstrong peuvent être relevés pour former une plinthe arrondie (solin intégral). En ce qui concerne la résistance au feu, le solin intégral est classé parmi les plinthes dans la plupart des codes du bâtiment. Consulter les codes applicables à chaque projet pour établir la hauteur permise d'un solin intégral.
- L'utilisation des couvre-planchers Armstrong **est déconseillée** à l'extérieur, dans les intérieurs où l'on risque de passer avec des chaussures de golf ou d'athlétisme à pointes, ainsi qu'aux endroits soumis à des charges statiques ou dynamiques concentrées.
- On ne devrait pas utiliser les couvre-planchers Armstrong pour le garnissage des murs.

- (a) Dans la plupart des cas, les applications vétérinaires sont similaires
- (b) Seulement pour les salles d'opération NE NECESSITANT PAS un sol conducteur
- (c) Coût approximatif, installation comprise, dans le champ entier
- (d) Recommandé seulement pour les bordures et les accentuations
- (e) Les couvre-planchers Armstrong **ne sont pas recommandés** pour les cuisines commerciales ou les établissements commerciaux de transformation de produits alimentaires, y compris derrière les comptoirs des établissements de restauration rapide
- (g) L'utilisation de la plupart des couvre-planchers Armstrong **est déconseillée** dans les espaces industriels soumis à une circulation intense
- (h) Soudage à chaud recommandé
- (i) Éviter l'eau stagnante – tapis de protection nécessaires aux entrées et aux sorties
- (j) SAFEGUARD Spa™ est uniquement **recommandé pour certains espaces où les gens circuleront pieds nus ou avec des chaussures à semelles souples.** SAFEGUARD Spa n'est pas recommandé pour les espaces de plus de 150 pieds carrés, ni autour d'une piscine.
- (k) Soudage à chaud seulement
- (l) Non recommandé dans les laboratoires qui exigent un processus spécial de décontamination des surfaces, y compris les planchers
- (m) Seul le produit MEDINTECH® est recommandé pour un environnement à basse température ne tombant PAS sous 34 °F (1,0 °C)
- (n) Le produit LINODUR™ est le seul produit Armstrong recommandé pour les zones de circulation de véhicules de manutention
- (o) COMMISSION® Plus est uniquement recommandé pour les espaces commerciaux légers, y compris les garderies, les salons de beauté et les salles de bain des hôtels/motels

- (1) Aire aseptique – Les conditions d'hygiène ont une importance cruciale
- (2) Résistance à l'eau – Installation pour aires mouillées requise (plinthes à gorge, joints scellés)
- (3) Résistance au dérapage – Une surface permettant de marcher en toute sécurité est nécessaire
- (4) Surface inégale – La surface du plancher ne doit pas interférer avec le mouvement des fauteuils ou chariots
- (5) Dans cette aire, on exige habituellement un couvre-plancher qui contrôle l'électricité statique
- (6) Non recommandé pour les laboratoires nécessitant le contrôle des charges d'électricité statique

	SPÉCIAUX - ANTIDÉRAPANTES		
	SAFEGUARD™	SAFEGUARD Spa™ (1)	SAFETY ZONE™
Hôpitaux/Établissements de soins de santé			
Autour des piscines	P	P	P
Autour des bains à tourbillons/spas	P	R	P
Cafétérias, salles à manger (e)	P	P	R
Allées/Garages/Stationnements commerciaux	P	P	R
Couloirs	R	P	R
Salles de dialyse (l)	R	P	P
Physiothérapie à sec	R	P	R
Ascenseurs	R	P	P
Services d'urgence	P	P	P
Salles d'examen	P	P	P
Hydrothérapie	R (l)	T	R (l)
Laboratoires	R (l)	P	R (l)
Lavabos	P	P	P
Salles d'ordinateurs	P	P	P
Chambres de patients	P	P	P
Plans/Couloirs inclinés (sec)	T	P	T
Locaux de désinfection	R	R	N (1)
Locaux utilitaires/de remisage/de classement	R	P	R
Centres d'hébergement/Habitations militaires/Commercial - léger			
Couloirs	R	P	R
Salles de bain de résidences (l)	P	R	P
Éducation			
Autour des piscines	P	P	P
Cafétérias, salles à manger (e)	P	P	R
Allées/Garages/Stationnements commerciaux	P	P	R
Couloirs	R	P	R
Ascenseurs	R	P	R
Locaux du service alimentaire (e)	T (l)	P	T (l)
Laboratoires	R (l)	P	R (l)
Lavabos	R (l)	P	R (l)
Salles de vestiaire (chaussures à pointes interdites)	R (l)	T	R (l)
Plans/Couloirs inclinés (sec)	T	P	T
Douches/Salles de douches	P (3)	T	P (2)
Locaux utilitaires/de remisage	R	P	R
Vestibules/Entrées/Foyers (l)	R	P	T
Commerces			
Dernière des bars	R	P	R
Dernière des comptoirs de charcuterie	P	P	P
Dernière des comptoirs de restaurant à service rapide	P	P	P
Secteur des caisses	P	P	R
Cuisines commerciales	P	P	P
Centres de jardinage/Fleuristes (l)	R	P	R
Locaux du service alimentaire (e)	T (l)	P	T (l)
Secteur aliments congelés	P	P	T
Devant les comptoirs de charcuterie	R	P	T
Devant les comptoirs de restaurant à service rapide	P	P	R
Laveries automatiques	R	P	T
Comptoirs de boucherie/poissonnerie (derrière)	P	P	P
Comptoirs de boucherie/poissonnerie (devant)	R	P	R
Animaleries	R	P	T
Traitement photographique	R	P	R
Secteur légumes	R (l)	P	T
Bureaux			
Cafétérias, salles à manger (e)	P	P	R
Allées/Garages/Stationnements commerciaux	P	P	R
Couloirs	R	P	R
Ascenseurs	R	P	R
Lavabos	R (l)	P	R (l)
Locaux utilitaires/de remisage	R	P	R
Hospitalité			
Autour des piscines	P	P	P
Allées/Garages/Stationnements commerciaux	P	P	R
Couloirs	R	P	R
Ascenseurs	R	P	R
Salles de bain d'hôte (l)	P	R	P
Espaces de vente (l)	T	P	T
Industrie légère (g)			
Traitement photographique	R	P	R
Laboratoires de production (l)	R (l)	P	R (l)
Laboratoires de recherche (l)	R (l)	P	R (l)
Assemblage de petites pièces	R	P	R

Recommandations des Applications - Spéciaux - Antistatiques

Ce tableau donne un aperçu général des recommandations selon les utilisateurs et les espaces spécifiques. Utiliser ces recommandations comme guide pour sélectionner le plancher Armstrong™ convenant à l'application.

T = Très recommandé
Le meilleur choix de couvre-plancher pour l'espace en question.

R = Recommandé
Choix de couvre-plancher qui convient à l'espace en question.

P = Pas conseillé
L'usage de ce produit est déconseillé dans l'espace en question.

Le classement (T, R ou P) est basé sur l'évaluation des besoins (performances, coût et esthétique) propres à chaque espace.

REMARQUES:

- Les notes complémentaires numériques portent sur les besoins en matière d'espace.
- Les notes complémentaires alphabétiques indiquent si le produit est approprié à l'espace en question.

Les notes complémentaires numériques et alphabétiques sont uniformes parmi tous les tableaux intitulés « Recommandations des applications » qui figurent dans le présent catalogue. Par exemple, la note (a) qui figure dans le tableau des couvre-planchers en linoléum est identique à celle pour les couvre-planchers en vinyle. Certaines notes complémentaires peuvent être omises de certains tableaux de recommandations, en raison des besoins propres à chaque catégorie, produit ou espace.

En plus des espaces indiqués dans le tableau:

- Les couvre-planchers Armstrong peuvent être utilisés sur les marches, les contremarches et les paliers. Un nez de marche anti dérapant doit toujours être posé sur les marches.
- La plupart des revêtements de sol commerciaux en feuille Armstrong peuvent être relevés pour former une plinthe arrondie (solin intégral). En ce qui concerne la résistance au feu, le solin intégral est classé parmi les plinthes dans la plupart des codes du bâtiment. Consulter les codes applicables à chaque projet pour établir la hauteur permise d'un solin intégral.
- L'utilisation des couvre-planchers Armstrong **est déconseillée** à l'extérieur, dans les intérieurs où l'on risque de passer avec des chaussures de golf ou d'athlétisme à pointes, ainsi qu'aux endroits soumis à des charges statiques ou dynamiques concentrées.
- On ne devrait pas utiliser les couvre-planchers Armstrong pour le garnissage des murs.

- Dans la plupart des cas, les applications vétérinaires sont similaires
- Seulement pour les salles d'opération NE NÉCESSITANT PAS un sol conducteur
- Coût approximatif, installation comprise, dans le champ entier
- Recommandé seulement pour les bordures et les accentuations
- Les couvre-planchers Armstrong **ne sont pas recommandés** pour les cuisines commerciales ou les établissements commerciaux de transformation de produits alimentaires, y compris derrière les comptoirs des établissements de restauration rapide
- L'utilisation de la plupart des couvre-planchers Armstrong **est déconseillée** dans les espaces industriels soumis à une circulation intense
- Soudage à chaud recommandé
- Éviter l'eau stagnante – tapis de protection nécessaires aux entrées et aux sorties
- SAFEGUARD Spa™ est **uniquement recommandé pour certains espaces où les gens circuleront pieds nus ou avec des chaussures à semelles souples. SAFEGUARD Spa n'est pas recommandé pour les espaces de plus de 150 pieds carrés, ni autour d'une piscine.**
- Soudage à chaud seulement
- Non recommandé dans les laboratoires qui exigent un processus spécial de décontamination des surfaces, y compris les planchers
- Seul le produit MEDINTECH® est recommandé pour un environnement à basse température ne tombant PAS sous 34 °F (1,0 °C)
- Le produit LINODUR™ est le seul produit Armstrong recommandé pour les zones de circulation de véhicules de maintenance
- COMMISSION® Plus est **uniquement recommandé** pour les espaces commerciaux légers, y compris les garderies, les salons de beauté et les salles de bain des hôtels/motels
- Aire aseptique – Les conditions d'hygiène ont une importance cruciale
- Résistance à l'eau – Installation pour aires mouillées requise (plinthes à gorge, joints scellés)
- Résistance au dérapage – Une surface permettant de marcher en toute sécurité est nécessaire
- Surface inégale – La surface du plancher ne doit pas interférer avec le mouvement des fauteuils ou chariots
- Dans cette aire, on exige habituellement un couvre-plancher qui contrôle l'électricité statique
- Non recommandé pour les laboratoires nécessitant le contrôle des charges d'électricité statique

SPÉCIAUX ANTISTATIQUES SDT™	
Hôpitaux/Établissements de soins de santé	
Salles d'ordinateurs	T
Salles d'apprentissage de l'informatique	R
Salles d'entreposage des données	R
Salles d'examen	R
Chambres hyperbares	T
Laboratoires (I)	R
Bureaux/Salles de conférences	R
Centres de télécommunications	R
Éducation	
Réparation d'ordinateurs	T
Salles d'ordinateurs	T
Salles d'apprentissage de l'informatique	R
Salles d'entreposage des données	R
Salles polyvalentes	R
Laboratoires (I)	R
Bureaux/Salles de conférences	R
Centres de télécommunications	R
Commerces	
Boutiques spécialisées en informatique	R
Salles de jeu	R
Traitement photographique	R
Bureaux	
Réparation d'ordinateurs	T
Salles d'ordinateurs	T
Salles d'apprentissage de l'informatique	R
Salles d'entreposage des données	R
Bureaux/Salles de conférences	R
Centres de télécommunications	R
Industrie légère (g)	
Salles propres	R
Réparation d'ordinateurs	T
Salles d'ordinateurs	T
Salles d'apprentissage de l'informatique	R
Salles d'entreposage des données	R
Tests de matériel électronique	T
Fabrication de matériel électronique	T
Bureaux/Salles de conférences	R
Traitement photographique	R
Laboratoires de production (I)	R
Laboratoires de recherche (I)	R
Assemblage de petites pièces	R
Emballage stérile	R
Centres de télécommunications	R