



couvre-plancher spéciaux

Ce tableau fournit un aperçu des recommandations faites par les utilisateurs concernant les couvre-planchers spéciaux Armstrong pour des surfaces de plancher particulières. Suivez ces recommandations qui vous serviront de guide pour choisir le couvre-plancher Armstrong qui convient à l'usage que vous souhaitez en faire. Des recommandations plus détaillées pour les établissements de santé et d'enseignement sont affichées sur notre site Web. Visitez www.armstrong.com/flooring, choisissez « selection tools » dans le menu et cliquez sur « MEDS » ou « School Zone ».

Recommandations des applications anti-dérapant

	SAFEGUARD	SAFEGUARD Hydro (j)	SAFEGUARD Design	SAFETY ZONE
Près des piscines	P	P	P	P
Voisinage des bains à tourbillons	P (j)	R	P (j)	P (j)
Dernière les bars	R	P	R	R
Dernière les comptoirs de charcuterie	R	P	R	P
Dernière les comptoirs des restaurants à service rapide	P	P	P	P
Cafétéria, salle à manger (e)	P	P	P	R
Secteur de caisses	P	P	P	R
Cuisines professionnelles	P	P	P	P
Allées piétonnières des garages commerciaux	P	P	P	R
Couloirs	R	P	R	R
Salles de dialyse (i)	R	P	R	P
Thérapie physique - sec	R	P	R	R
Ascenseurs	R	P	R	R
Services d'urgence	P	P	P	P
Salles d'examen	P	P	P	P
Centres de jardinage (i)	R	P	R	R
Local de service alimentaire (e)	T (i)	P	T (i)	T (i)
Secteur aliments congelés	P	P	P	T
Thérapie physique - présence d'eau	R (i)	T	R (i)	R (i)
Devant les comptoirs de charcuterie	R	P	R	T
Devant les comptoirs des restaurants à service rapide	P	P	P	R
Laboratoires	R (l)	P	R (l)	R (l)
Laveries automatiques	R	P	R	T
Lavabos	R (i)	P	R (i)	R (i)
Salles de vestiaire (pas de chaussures à pointes)	R (i)	T	R (i)	R (i)
Comptoirs des viandes/poissons (derrière)	P	P	P	P
Comptoirs des viandes/poissons (devant)	R	P	R	R
Salles d'opération	P	P	P	P
Chambres de patients	P	P	P	P
Animaleries (l)	R	P	R	T
Traitement photographique	R	P	R	R
Secteur légumes	R (i)	P	R (i)	T
Rampes d'accès (sec)	T	P	T	T
Local de désinfection	R	R	R	P (1)
Salles de douches	P (3)	T	P (3)	P (2)
Assemblage de petites pièces	R	P	R	R
Local utilitaire/remisage	R	P	R	R
Espaces de vente (i)	T	P	T	T
Vestibules/entrées (i)	R	P	R	T

T = Très recommandé

Le meilleur choix de couvre-plancher pour l'espace à traiter.

R = Recommandé

Choix de couvre-plancher qui convient à l'espace à traiter.

P = Pas conseillé

Produit à ne pas utiliser dans l'espace à traiter.

• Le classement dans les catégories T, R et P est basé sur l'évaluation de la performance, du coût et des besoins d'esthétique du local.

Recommandations des applications contrôle des charges d'électricité statique

	SDT
Salles propres	R
Réparation d'ordinateurs	T
Salles d'ordinateurs	T
Boutiques spécialisées en informatique	R
Salles d'apprentissage de l'informatique	R
Salles d'entreposage des données	R
Test d'équipement électronique	T
Fabrication de produits électroniques	T
Salles d'examen	R
Salles de jeu	R
Salle Hyperbarique	T
Laboratoires (I)	R
Salle polyvalente	R
Bureaux/salles de conférence	R
Traitement photographique	R
Laboratoire de production (I)	R
Laboratoire de recherches (I)	R
Assemblage de petites pièces	R
Emballage stérile	R
Centre de télécommunications	R

REMARQUES :

- Les notes numériques concernent les exigences en matière d'espace.
- Les notes alphabétiques indiquent si le produit convient à l'espace.

Les notes numériques et alphabétiques sont uniformes dans tous les tableaux des applications recommandées inclus dans le présent catalogue (p. ex., la note (a) qui apparaît dans le tableau des couvre-planchers de linoléum est la même que celle qui apparaît dans le tableau des couvre-planchers de vinyle, etc.). Selon les exigences de la catégorie, du produit et de l'espace, il est possible que certaines notes n'apparaissent pas dans tous les tableaux des applications recommandées.

- (1) Espace aseptisé – Le maintien d'une hygiène absolue est un facteur critique.
- (2) Résistance à l'eau. Installation pour zone humide nécessaire (formation d'un solin, jointures scellées).
- (3) Résistance au dérapage – Une surface permettant la marche en sécurité est nécessaire.
- (e) Les couvre-planchers Armstrong **ne sont pas recommandés** pour cuisines commerciales ou établissements commerciaux de transformation de produits alimentaires, y compris derrière le comptoir des établissements de restaurant rapide.
- (i) Éviter l'eau stagnante, tapis de protection nécessaire aux entrées et sorties.
- (j) **Safeguard Hydro – recommandé pour tout espace où les gens marchent avec pieds nus et mouillés, ou avec des semelles souples. SAFEGUARD hydro n'est pas recommandé pour les surfaces de plus de 150 pieds carrés ni autour des piscines.**
- (l) Pas conseillé pour les laboratoires soumis à des méthodes spéciales de décontamination des surfaces, y compris les planchers.

En plus des espaces indiqués dans le tableau:

- Les couvre-planchers Armstrong sont recommandés aux fins d'utilisation sur les marches, les contremarches et les paliers. Un nez de marche résistant au dérapage doit toujours être utilisé sur les marches.
- Les couvre-planchers SAFEGUARD Armstrong pour applications commerciales peuvent généralement former un solin intégral. En ce qui concerne la résistance au feu, le solin intégral est classé dans la même catégorie que les produits de plinthe par la plupart des codes du bâtiment. Consultez les codes régissant chaque projet particulier pour déterminer la hauteur permise pour un solin intégral.
- Les carreaux SDT Armstrong peuvent être utilisés comme couvre-plancher à carreaux de vinyle de composite sans l'utilisation de bandes de mise à la terre, de cire et d'adhésifs spéciaux du système. **Lorsque vous n'avez pas à tenir compte du contrôle des charges d'électricité statique** et que vous voulez utiliser les carreaux SDT comme couvre-plancher, examinez le tableau des applications recommandées pour les carreaux de vinyle composite, sous la colonne des produits EXCELON, pour des recommandations sur l'utilisation finale.
- Les couvre-planchers Armstrong **ne sont pas recommandés** pour l'utilisation à l'extérieure, avec exposition à des chaussures à pointes (golf ou athlétisme), ou lorsque le plancher est soumis à des charges statiques ou dynamiques très concentrées.
- On **ne devrait pas utiliser** les couvre-planchers Armstrong pour le garnissage des murs.