



- Un produit ultra durable conçu pour les établissements industriels et pour les zones de circulation intense
- Les motifs prononcés dissimulent les marques de circulation tout en s'harmonisant au portefeuille de couvre-planchers Armstrong
- Produits à faibles émissions de COV – conformes à la section 1350 des normes californiennes et admissibles au programme LEED, conformément à un certificat délivré par une tierce partie indépendante

Composition	Linoléum.
Largeur x longueur	Feuille : 6 pi 7 po (2,0 m) de largeur sur jusqu'à 98,4 pi (30 m) de longueur.
Épaisseur	0,160 po (4,0 mm). Disponibilité : voir à la page 20.
Environnement	Certification FloorScore™. Crédits LEED : EQ4.3, MR4.0, MR6.0.
Coût installé approximatif	États-Unis : 6,00 \$ - 6,50 \$/pi². Canada : 6,25 C\$ - 6,50 C\$/pi².
Info en ligne	armstrong.com/linoleum

19542
beige mastic



W1542

19556
brume



W1556

19520
bleu bristol



W1521

LE SAVIEZ-VOUS?

La fabrication de n'importe quel linoléum fait appel à des matières primaires renouvelables, y compris l'huile de lin, la farine de bois et les pigments. Saviez-vous toutefois que la société Armstrong a été une pionnière de la fabrication du linoléum en Amérique du Nord, il y a de cela 100 ans? Nous avons commencé à recycler les rebuts de liège pour fabriquer des matériaux de construction bien avant la vogue actuelle des produits « écologiques ». Pour en apprendre davantage, visitez armstrong.com/linoleum.