

LEED®

Info en ligne : armstrong.com/specialtyflooring

| | | |
|---------|--------------------------|--|
| MR4.0 | Composition | Feuille antidérapante |
| MR5.0 | Largeur x longueur | Feuille : 2,0 m (6 pi 7 po) de largeur sur jusqu'à 22 m (72 pi) de longueur. |
| MR6.0 | Épaisseur | 2,0 mm (0,080 po) totale; 0,5 mm (0,020 po) couche d'usure. |
| EQ4.3 ✓ | Coût moyen national posé | États-Unis : 5,00 \$ – 5,50 \$/pi² Canada : 6,00 C\$ – 6,50 C\$/pi² |

SAFEGUARD Spa™ Pour aires mouillées

Certification FloorScore™

- Couvre-plancher antidérapant pour les zones humides où l'on circule pieds nus ou avec des chaussures à semelles souples. Surface texturée offrant un degré accru de sécurité
- Excellente performance grâce à la texture dispersée dans toute la couche d'usure
- Cinq couleurs qui s'harmonisent avec la gamme des solutions de planchers Armstrong
- Faibles émissions de COV – conformité à la section 01350 de la Californie, certification FloorScore de tierce partie et admissibilité au programme LEED



SAFEGUARD Spa 39516 gris pâle

39520
granit



W0405

39516
gris pâle



W0592

39508
maïs




W0099

39523
écume



W0023

39524
fleur de maïs



W0024