



II

Productos individuales

Huecograbado residencial

Piso laminado

Natural Fusion, Destinations, Highland Park, Rhythms, Urban Settings, Starstep, Candide II⁽¹⁾, Canyon Creek, Memories, Enhancements, Rhino Classics, Initiator, Station Square, Rhino Decos y Rhino Basics

Espesor: Natural Fusion: 0.105 pulg. (2.67 mm)
Destinations: 0.090 pulg. (2.13 mm)
Highland Park, Rhythms: 0.080 pulg. (2.0 mm)
Urban Settings, Starstep, Candide II, Canyon Creek: 0.070 pulg. (1.78 mm)
Memories, Frontgate: 0.065 pulg. (1.65 mm)
Station Square: 0.062 pulg. (1.63 mm)
Initiator: 0.055 pulg. (1.4 mm)
Ancho: 6 pies (1.8 m) y 12 pies (3.6 m)
Uso: Residencial

Instalación

Lugar:

Todos los niveles

Sistema:

Todos los pisos: Sist. de instalación residencial con respaldo de Feltro

Natural Fusion, Destinations, Highland Park, Urban Settings, Rhythms, Starstep, Memories, Frontgate, Station Square, Candide II: Armafelt Options

Coincidencia de diseño:

Sí; no invierta piezas de feltro con diseños Borde con la marca registrada TM por su sigla en inglés a borde sin la TM; se debe invertir las piezas de material sin diseño borde con la TM a borde con la TM; el Rhythms Framingham debe invertirse.

Método para juntas:

Corte doble

Tratamiento

para juntas:

Prepare las juntas con el limpiador de juntas S-585 Seam Cleaner y aplique el revestimiento para juntas S-570 usando el S-595 High Gloss Seam Coating Kit (de alto brillo) o S-564 Low Gloss Seam Coating Kit (de bajo brillo). **No use el limpiador de juntas S-585 en el Natural Fusion.**

Ajuste:

Todos los métodos

Adhesivos:

S-235, S-254 ó S-224

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en el Capítulo V, para obtener recomendaciones completas para la instalación.
2. **No use** el limpiador de juntas S-585 en el Natural Fusion.
3. Compruebe siempre la coincidencia de diseños en el rótulo del rollo.

⁽¹⁾ Candide II es exclusivo para Canadá.

Piso laminado Interflex

Traditions y Successor

Espesor: Traditions: 0.070 pulg. (1.78 mm)

Successor: 0.060 pulg. (1.52 mm)

Ancho: 6 pies (1.8 m) y 12 pies (3.6 m)

Uso: Residencial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Interflex

Coincidencia de diseño: Sí, no invierta las piezas (borde con la TM con borde sin la TM)

Método para juntas: Regla y tope

Tratamiento para juntas: Prepare las juntas con el limpiador de juntas S-585 Seam Cleaner y aplique el revestimiento para juntas S-570 usando el S-595 High Gloss Seam Coating Kit (de alto brillo) o S-564 Low Gloss Seam Coating Kit (de bajo brillo).

Ajuste: Todos los métodos

Adhesivos: S-665—Pisos flexibles existentes, otros substratos no porosos, concreto, y niveladores de realzado

S-670—Recubrimientos de madera y concreto

Grapas-Revestimiento de madera

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación Interflex”, en el capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. No intente instalar rollos de material distorsionados. Volver a enrollar el material cara hacia afuera sobre las bobinas elimina la mayoría de las distorsiones.
3. Compruebe siempre la coincidencia de diseños en el rótulo del rollo.

StrataMax

Piso laminado de alto rendimiento

Espesor:	StrataMax Best: 0.085 pulg. (2.165 mm) StrataMax Better: 0.070 pulg. (1.78 mm)
Ancho:	6 pies (1.8 m) y 12 pies (3.6 m)
Uso:	Residencial

Instalación

Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Sistema para instalación StrataMax Installation System (incluye un método de capa suelta y otro de dispersión completa)
Coincidencia de diseño:	Sí, no invierta (borde con la TM con borde sin la TM)
Método para juntas:	Doble corte
Tratamiento para juntas:	Prepare con limpiador para juntas con S-585 Cleaner y aplique el S-570 Seam Coating utilizando el S-564 Low Gloss Seam Coating Kit
Ajuste:	Todos los métodos
Adhesivos:	Cinta acrílica doble cara para el método de capa suelta; adhesivo S-288 para el método de dispersión completa.

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte "Sistema de instalación de StrataMax", en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Siempre revise la etiqueta del rollo para coincidencia de diseño.
3. El método de capa suelta modificada requiere que se corte el piso 1/8 de pulg. (3mm) a 3/16 de pulg. (5mm) separado de las paredes, gabinetes, etc.

CushionStep

Espesor:	CushionStep Best: 0.120 pulg (3.05 mm) CushionStep Better: : 100 pulg.(2.45 mm) CushionStep Good: 0.080 pulg.(2.0 mm)
Ancho:	12 pies (3.6 m)
Uso:	Residencial
Instalación	
Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Sistema para instalación de CushionStep (incluye el método de capa suelta modificada y el método de dispersión completa)
Coincidencia de diseño:	Sí, no invierta las piezas
Método para juntas:	Corte doble usando una regla; pegue con cinta.
Tratamiento para juntas:	<u>No use el limpiador para juntas S-585 seam cleaner en el CushionStep.</u> Aplique S-570 Seam Coating, usando S-564 Low Gloss Seam Coating Kit (de bajo brillo).
Ajuste:	Todos los métodos
Adhesivos:	Cinta acrílica doble cara para el método de capa suelta; adhesivo S-288 para el método de dispersión completa

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Siempre revise el rótulo del rollo para coincidencia de diseño.
3. **No use** el limpiador de juntas S-585 seam cleaner, sobre el piso CushionStep.
4. El método de capa suelta modificada requiere que se corte el piso 3/16 de pulg. (5mm) a 1/4 de pulg. (6.4 mm) separado de las paredes, gabinetes, etc.

Duelas residenciales LVT

Duelas Natural Living y Natural Personality

Espesor:	Natural Living: 0.080 pulg. (2.0 mm) con capa de uso de 12 mil Natural Personality: 0.080 pulg. (2.0 mm) con capa de uso de 6 mil
Tamaño:	Natural Living: 6 X 36 pulg. (15.2 cm x 91.4 cm) y 4 x 36 pulg. (10.2 cm x 91.4 cm) Natural Personality: 6 X 36 PULG. (15.2 CM X 91.4 CM)
Uso:	Residencial (incluye clasificación comercial ligera para Natural Living)
<u>Instalación</u>	
Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Sistema de instalación residencial de duelas LVT
Ajuste:	Todos los métodos
Adhesivos:	S-288

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación residencial de duelas LVT”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Las juntas de terminación deben escalonarse con una separación mínima de 6 pulg. (15 cm)
3. Pase minuciosamente un rodillo sobre las baldosas en ambas direcciones.

Alterná

Baldosa Lechable

Espesor:	0.160 pulg. (4.1 mm)
Tamaño:	16 X 16 pulg. (40.6 cm x 40.6 cm)
Uso:	Residencial
Instalación	
<i>Lugar:</i>	Todos los niveles
<i>Sistema:</i>	Sistema de instalación Alterná (incluye el método de instalación lechado y el método tradicional de instalación a hueso)
<i>Adhesivos:</i>	S-288
<i>Lechador:</i>	S-693

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación Alterná”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Se recomienda dejar separaciones entre las juntas entre 1/16 (1.6 mm) y 1/14 (6.4 mm) de pulgada en las instalaciones para lechar.
3. Pase minuciosamente un rodillo de 100 lb. sobre las baldosas en ambas direcciones.

Piso laminado residencial de linóleo

MARMORETTE

Espesor:	0.100 pulg. (2.5 mm)
Ancho:	6 pies 7 pulg. (2m)
Uso:	Residencial
<u>Instalación</u>	
<i>Lugar:</i>	Todos los niveles
<i>Sistema:</i>	Piso laminado residencial de linóleo
<i>Coincidencia de diseño:</i>	No, no invierta las piezas (borde con la TM con borde sin la TM)
<i>Método para juntas:</i>	Marcas de escotaduras
<i>Tratamiento para juntas:</i>	Selle con el adhesivo para juntas S-761
<i>Ajuste:</i>	Todos los métodos
<i>Adhesivos:</i>	S-760 dispersión completa

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de piso laminado de linóleo residencial”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Al instalar varios rollos en un área asegúrese de que los números de lote sean iguales. Lea también los números de secuencia y sólo instale los rollos cuando la diferencia entre los números no sea mayor de 20. Instale los rollos en orden secuencial.
3. Las líneas en la parte posterior del linóleo representan los bordes de la marca comercial.
4. Mantenga los materiales enrollados con la cara hacia afuera hasta que esté listo para empezar la instalación. Las piezas que hayan sido cortadas y ajustadas en la mañana, deben pegarse esa misma mañana. Las piezas que hayan sido cortadas y ajustadas en la tarde, deben pegarse esa misma tarde.
5. No instale linóleo sobre pisos existentes sobre o abajo del nivel del piso.

Baldosas residenciales de respaldo seco

Baldosas de uretano sin cera⁽¹⁾ y baldosas de vinilo sin cera⁽²⁾

Espesor:	Baldosa de uretano sin cera: 0.080 pulg. (2.03 mm) Afton: 0.065 pulg. (1.65 mm) Baldosa de vinilo sin cera: (Excepto Afton) 0.045 pulg (1.14 mm)
Tamaño:	12 x 12 pulg. (30.5 cm X 30.5 cm)
Uso:	Residencial
Instalación	
Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	baldosa de composición vinílica
Adhesivos:	S-89, S-515, S-700 ó S-750 baldosa de uretano sin cera S-515 o S-750 baldosa de vinilo sin cera

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación comercial para baldosas compuestas de vinilo”, en el capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Instale la baldosa con las flechas de dirección apuntando hacia la misma dirección.
3. Pase minuciosamente un rodillo sobre las baldosas en ambas direcciones.

⁽¹⁾ Caliber, Builder Urethane y Classic Collection

⁽²⁾ Afton, Builder Vinyl, Elston y Units

Piso laminado comercial de linóleo

MARMORETTE, GRANETTE, COLORETTE, UNI WALTON, LINORETTE y LINODUR

Espesor:	MARMORETTE: 0.080 pulg. (2.0 mm), 0.100 pulg. (2.5 mm) y 0.125 pulg. (3.2 mm) GRANETTE, COLORETTE, UNI WALTON: 0.100 pulg. (2.5 mm), 0.125 pulg. (3.2 mm) LINORETTE: 0.100 pulg. (2.5 mm) LINODUR: 0.160 pulg. (4.0 mm)
Ancho:	6 pies 7 pulg. (2 m)
Uso:	Comercial
Instalación	
<i>Lugar:</i>	Todos los niveles
<i>Sistema:</i>	Linóleo laminado comercial
<i>Coincidencia de diseño:</i>	No; no invierta piezas (borde con la marca TM contra borde sin la marca TM).
<i>Método para juntas:</i>	Marcas de escotaduras
<i>Tratamiento para juntas:</i>	Suelde con calor o selle con el adhesivo para juntas S-761
<i>Ajuste:</i>	Todos los métodos
<i>Adhesivos:</i>	S-760 de dispersión completa; S-240 en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas; opcionalmente S-580 sólo para áreas de molduras cóncavas tapajuntas; S-240 para LINODUR en áreas industriales o en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación para pisos laminados de linóleo comerciales”, en el capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Cuando instale varios rollos en una misma área asegúrese que los números de lote coincidan. Lea los números de secuencia y solamente instale aquellos rollos que estén a 20 números de diferencia como máximo. Instale los rollos en orden secuencial. Consulte el Capítulo III C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
3. Las líneas al reverso del linóleo representan bordes de la marca registrada.
4. El linóleo se expandirá ligeramente a lo ancho y se encogerá ligeramente a lo largo cuando se instale sobre el adhesivo húmedo. Siga los procedimientos de instalación recomendados para compensar esta diferencia.
5. Aunque soldar con calor es opcional, se requiere soldar en áreas expuestas a la luz directa del sol, en áreas expuestas a humedad y/o a fluctuaciones de temperatura y cuando se instale sobre pisos que irradian calor.
6. No instale linóleo sobre baldosas preinstaladas, sobre o bajo el nivel del piso.
7. Cuando se instale LINODUR en áreas industriales, utilice adhesivo epóxico de dispersión total como el S-240 y suelde con calor todas las juntas.
8. Los pisos comerciales Armstrong se utilizan para muchas aplicaciones donde están expuestos a cargas estáticas y dinámicas muy pesadas. Para preguntas relacionadas sobre la idoneidad de la instalación de los mismos así como de instrucciones detalladas y la preparación de éstos, contacte por favor a Armstrong.

Piso laminado comercial heterogéneo

TIMBERLINE, TRANSLATIONS y PERSPECTIVES

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 6 pies 7 pulg. (2 m)

Uso: Comercial


Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Comercial con respaldo de vinilo

**Coincidencia
de diseño:**

TIMBERLINE—No; no invierta piezas (borde con la marca TM contra borde sin la marca TM). Las piezas deben coincidir de manera aleatoria de manera que los extremos de las duelas estén desplazadas por lo menos 3 a 6 pulg. (7.62 a 15.24 cm).



PERSPECTIVES—No; no invierta piezas (bordes con la TM con bordes sin la TM)

TRANSLATIONS—No; invierta las piezas (borde con la marca TM con borde con la marca TM)

**Método para
juntas:**

**Tratamiento
para juntas:**

Marcas de escotaduras o corte doble

Suelde con calor o selle con el adhesivo para juntas S-761 ó selle con S-553 adhesivo para juntas utilizando el procedimiento de sellado y limpiado sólo para uso residencial: Use el kit para sellado de juntas S-564

Ajuste: Todos los métodos

Adhesivos: S-599 de dispersión completa con S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas; S-240 en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Al instalar pisos de lámina PERSPECTIVES, TIMBERLINE y TRANSLATIONS, sin importar el substrato, se debe permitir que el adhesivo S-599 cure al aire libre hasta que esté seco al tacto sobre los substratos no porosos. El adhesivo S-599 puede ser utilizado en húmedo o seco al tacto sobre substratos porosos.
3. Cuando suelde con calor, puede marcar las juntas con escotaduras ligeramente abiertas (1/64 pulg. [1 mm]) para facilitar el trabajo de guiar la buriladora. El uso de una boquilla para soldadura con calor S-65 Heat Welding

Nozzle reduce el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.

4. Al instalar en una aplicación residencial, se puede revestir las juntas usando el juego de recubrimiento de juntas de bajo brillo S-564 Low-Gloss Seam Coating Kit.
5. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
6. Cuando se instale varios rollos en una sola área, **se debe** instalar el piso laminado TIMBERLINE, TRANSLATIONS y PERSPECTIVES en orden secuencial. Consulte el Capítulo III C, "Inicio del trabajo" para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
7. Las líneas en la parte posterior del material representan los bordes de la marca comercial.
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

Piso laminado comercial ligero heterogéneo

COMMISSION Plus

Espesor:	0.080 pulg. (2.0 mm)
Ancho:	12 pies (3.6 m)
Uso:	Comercial ligero
Instalación	
<i>Lugar:</i>	Todos los niveles
<i>Sistema:</i>	Sistema de instalación residencial con respaldo de fieltro
<i>Coincidencia de diseño:</i>	Sí; no invierta piezas de material con diseños (bordes con la TM contra bordes sin la TM); en el material sin diseños se debe invertir los bordes (borde de la TM con borde de la TM)
<i>Método para juntas:</i>	Corte doble
<i>Tratamiento para juntas:</i>	Prepare con limpiador de juntas S-585 Seam Cleaner y aplique S-570 usando el juego de revestimiento para juntas con bajo brillo S-564 Low Gloss Seam Coating Kit
<i>Ajuste:</i>	Todos los métodos
<i>Adhesivos:</i>	S-235 o S-254 de dispersión completa; opcional S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de linóleo residencial con respaldo de fieltro”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Cuando se instala varios rollos en una sola área, **se debe** instalar el piso laminado COMMISSION Plus en orden secuencial. Consulte el Capítulo III C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.

Piso de baldosas comercial heterogéneo

Baldosa PERSPECTIVES

Espesor:	0.080 pulg. (2.0 mm)
Tamaño:	24 x 24 pulg. (61 cm x 61 cm)
Uso:	comercial
Instalación	
<i>Lugar:</i>	Todos los niveles
<i>Sistema:</i>	Comercial con respaldo de vinilo
<i>Adhesivos:</i>	S-599 Instálase húmedo S-240 (en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas)

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. **Instale baldosas sólo sobre concreto poroso (todo tipo de nivel) y substratos de madera suspendidos aprobados.**
3. Las líneas en la parte posterior del linóleo representan líneas de dirección.
4. Se puede instalar las baldosas tipo bloque/baldosa o escalonando las juntas de las baldosas cada media baldosa.
5. Extraiga de la caja sólo la cantidad de baldosas que se puede instalar en 4 horas.
6. Instale las baldosas usando adhesivo S-599 de acuerdo con procedimiento de instalación húmeda.
7. Cuando se instale varias cajas en una sola área, **se debe** instalar el piso de baldosas PERSPECTIVES en orden secuencial. Consulte el Capítulo III C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

Piso laminado Homogéneo comercial

MEDINTECH, ROYAL y SOLID ⁽¹⁾

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 6 pies (1.83 m)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Comercial con respaldo de vinilo

**Coincidencia
de diseño:**

No; invierta las piezas MEDINTECH
(borde con la TM con borde con la TM)

No, no invierta ROYAL

(borde con la TM con borde sin la TM)

**Método para
juntas:**

Marcas de escotaduras

Tratamiento

para juntas:

Soldadura con calor o adhesivo para juntas S-761

Ajuste:

Todos los métodos

Adhesivos:

S-599 de dispersión completa con S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas (S-240 áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas)

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Se puede usar MEDINTECH y ROYAL en unidades con acondicionamiento ambiental. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en el Capítulo V.
3. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
4. Cuando se instale varios rollos en una sola área, **se debe** instalar el piso laminado MEDINTECH y ROYAL en orden secuencial. Consulte el Capítulo III C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
5. Los logotipos Armstrong en la cara del material representan los bordes de la marca comercial.
6. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.
7. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reduce el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.

⁽¹⁾ SOLID es una exclusiva Canadiense

Piso laminado comercial con respaldo de fieltro

MEDINTECH Tandem

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 6 pies (1.83 m)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Comercial con respaldo de fieltro

Coincidencia de diseño: No; invierta las piezas (borde con la marca TM contra borde con la marca TM)

Método para juntas: Marcas de escotaduras

Tratamiento para juntas: Soldadura con calor o adhesivo para juntas S-761

Ajuste: Todos los métodos

Adhesivos: S-235 ó S-599 Full-Spread de dispersión completa con opcional S-580 en áreas de molduras cóncavas tapajuntas

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de piso laminado comercial con respaldo de fieltro”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Cuando se instale varios rollos en una sola área, **se debe** instalar el piso laminado MEDINTECH Tandem en orden secuencial. Consulte el Capítulo III C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
3. Los logotipos Armstrong en la cara del material representan los bordes de la marca comercial.
4. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.
5. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reduce el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.

Piso laminado comercial con incrustaciones

Connection CORLON, POSSIBILITIES Petit Point

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 6 pies (1.83 m)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Comercial con incrustaciones

Coincidencia de diseño: No; invierta las piezas (borde con la marca TM)

Método para juntas: Marcas de escotaduras

Tratamiento para juntas: Soldadura con calor o adhesivo para juntas S-761
Para Connection CORLON, utilice sólo soldadura con calor

Ajuste: Todos los métodos

Adhesivos: S-599 Full Spread dispersión completa con S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas (S-240 en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas)

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación con incrustaciones”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
3. Cuando se instale varios rollos en una sola área, **se debe** instalar el piso laminado POSSIBILITIES Petit Point y Connection CORLON en orden secuencial. Consulte el Capítulo III C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
4. Las líneas y el logotipo Armstrong en la parte posterior del material representan los bordes de la marca comercial.
5. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.
6. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reduce el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.

Baldosas BioBased MIGRATIONS

Espesor: 1/8 pulg. : 0.125 pulg. (3.2 mm)
Ancho: Baldosa – 12 x 12 pulg. (30.5 cm x 30.5 cm)
Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles
Sistema: Sistema de instalación de baldosas BioBased
Adhesivos: S-515 o S-700

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de baldosas BioBased”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. No lo instale sobre pisos existentes bajo el nivel del piso.
3. Utilice sólo S-515 sobre pisos flexibles preexistentes.
4. Los diseños, sombreado y los números de lote deben coincidir.

Piso comercial de lujo de vinilo sólido

Baldosas y duelas NATURAL CREATIONS.

Espesor:	NATURAL CREATIONS: 1/8: 0.125 pulg. (3.2 mm))
Tamaño:	Varios tamaños y formas
Uso:	Comercial
<u>Instalación</u>	
Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Piso comercial de lujo de vinilo sólido
Adhesivos:	S-288 Full Spread de dispersión completa; método de instalación húmeda sobre sustratos porosos; S-240 seco al tacto sobre sustratos no porosos (vea a continuación)

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de piso comercial de lujo de vinilo sólido”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Instale las baldosas Luxury Vinyl Tile Flooring con las flechas de dirección apuntando en la misma dirección.
3. Se debe usar adhesivo epóxico S-240 en áreas sometidas a luz solar directa, humedad tropical, cargas estáticas y dinámicas concentradas, variaciones de temperatura y cuando se instala sobre pisos de baldosas cerámicas, de terrazo, mármol, metal y poliméricos (sin juntas).
4. Al instalar duelas de la colección de madera Wood Collection, se debe escalonar las juntas de los extremos a una distancia mínima de 6 pulg. (15 cm).
5. Al instalar rectángulos de Stone Collection, se puede instalar las baldosas tipo bloque/baldosa o escalonando las juntas de las baldosas cada media baldosa.
6. Se puede instalar sobre un piso flexible existente de una sola capa.
7. No lo instale sobre baldosas existentes por debajo del nivel del suelo.
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

Baldosas comerciales de compuesto de vinilo

ARTEFFECTS, EXCELON⁽¹⁾ y Standard EXCELON⁽²⁾

Espesor:	Imperial Texture —1/8 : 0.125 pulg. (3.2 mm) y 3/32 : 0.094 pulg. (2.4 mm) Todos los demás —1/8 : 0.125 pulg. (3.2 mm)
Tamaño:	Baldosa —12 x 12 pulg. (30.5 cm x 30.5 cm) 12 x 12 pulg. (30.5 cm x 30.5 cm) Tiras especiales —1 pulg. (2.5 cm), 2 pulg. (5 cm), o 6 pulg. x 24 pulg. (15.2 x 61 cm).
Uso:	Comercial

Instalación

Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Baldosas de compuesto de vinilo
Adhesivo:	S-89, S-515, S-700 ó S-750

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de baldosas compuestas de vinilo”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Para obtener los mejores resultados visuales generales, instale Stonetex y Arteffects con las flechas apuntando en la misma dirección.
3. No instale sobre baldosas existentes abajo del nivel del piso.
4. Use sólo S-515 o S-750 sobre piso flexible existente.
5. Los números de patrón, tono, y de lote deben coincidir.

⁽¹⁾ Companion Square, Feature Tile/Feature Strips y Stonetex

⁽²⁾ Imperial Texture, Multicolor y RAVE

Baldosas antideslizantes comerciales de compuesto de vinilo

SAFETY ZONE

Espesor:	1/8 : 0. 125 pulg. (3.2 mm)
Tamaño:	12 x 12 pulg. (30.5 cm x 30.5 cm)
Uso:	Comercial

Instalación

Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Comercial con respaldo de vinilo
Adhesivo:	S-89, S-515, S-700. S-750 ó S-230

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Se recomienda usar el adhesivo S-230 para SAFETY ZONE en áreas en las que el piso pudiera ser expuesto a humedad frecuente en la superficie y/o temperaturas más bajas.
2. Se puede usar también el adhesivo S-230 para instalar las primeras 3 a 5 hileras de SAFETY ZONE cuando se usa en áreas que se verán afectadas por humedad de la superficie o temperaturas más frías.
3. Para obtener los mejores resultados visuales generales, instale con las flechas apuntando en la misma dirección.
4. Los números de patrón, sombras, y de lote deben coincidir.
5. Al usar adhesivo epóxico S-230, pase un rodillo en ambas direcciones sobre las baldosas.
6. No instale sobre baldosas existentes abajo del nivel del piso.
7. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

Piso laminado antideslizante comercial

SAFEGUARD, SAFEGUARD Spa

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 6 pies 7 pulg. (2 m)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Comercial con respaldo de vinilo

Coincidencia

de diseño: No; invierta las piezas (borde con la marca TM contra borde con la marca TM)

Método para

juntas: Marcas de escotaduras

Tratamiento

para juntas: Soldadura con calor

Ajuste: Todos los métodos

Adhesivos: **SAFEGUARD** — Dispersión completa S-599 o S-230; Perimeter Plus S-599 y S-230;
SAFEGUARD Spa — Perimeter Plus solamente: S-599 y S-230; S-580 sólo en área de moldura cóncava

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Se puede marcar las juntas con escotaduras ligeramente abiertas (1/64 pulg. [0.4 mm]) para facilitar el trabajo de guiar la buriladora. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reduce el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.
3. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
4. SAFEGUARD Spa se debe instalar usando el sistema Perimeter Plus. SAFEGUARD Spa sólo se recomienda en ciertas áreas donde las personas estarán caminando con pies descalzos mojados o con calzado de suela blanda. SAFEGUARD Spa no se recomienda para áreas mayores de 150 pies cuadrados ni alrededor de piscinas para natación.
5. Cuando se instala varios rollos en una sola área, **se debe** instalar el piso laminado SAFEGUARD y SAFEGUARD Spa en orden secuencial. Consulte el Capítulo III C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
6. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

Baldosas comerciales que disipan la electricidad estática (SDT)

Espesor:	1/8 : 0. 125 pulg. (3.2 mm)
Tamaño:	12 x 12 pulg. (30.5 x 30.5)
Uso:	Comercial

Instalación

Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Instalación SDT
Adhesivo:	S-202

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de baldosas que disipan la electricidad estática”, en el Capítulo V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. El sistema de instalación SDT requiere el uso de flejes de conexión a tierra de cobre proporcionados con el adhesivo S-202.
3. Si se necesita la certificación eléctrica de una instalación, no realice procedimientos de mantenimiento hasta después de haber terminado la certificación.
4. Use sólo cera para baldosas que disipan la corriente estática Armstrong S-392 Static Dissipative Tile Polish en los pisos en SDT. En el Capítulo XIV se proporcionan procedimientos de mantenimiento especiales para SDT.
5. No instale piso SDT en áreas expuestas a cantidades de agua excesivas o a derrames frecuentes.
6. No lo instale sobre pisos de flexibles preexistentes.
7. Los números de patrón, sombra y lote deben coincidir.

Peldaños de caucho, contrapeldaños, baldosas de caucho y listones de transición vinilo

Espesor:	PELDAÑOS DE ESCALERAS — 3/16 : 0.130 pulg.. (3.3 mm) (Nota: El espesor es el grueso de la base) CONTRAPELDAÑOS — 1/8 : 0.125 pulg. (3.2 mm) BALDOSAS DE CAUCHO — 1/8 : 0.125 pulg. (3.2 mm) LISTONES DE TRANSICIÓN DE VINILO — Varios tamaños, formas y espesores
Ancho:	PELDAÑOS DE ESCALERAS — 13 pulg. x 48 pulg. (largos de 4 pies) y 72 pulg. (largos de 6 pies) (33.02 cm x 121.92 cm y 182.88 cm) CONTRAPELDAÑOS — 7 x 48 pulg. (largos de 4 pies) y 72 pulg. (largos de 6 pies) (17.78 cm x 121.92 cm y 182.88 cm) BALDOSAS DE CAUCHO — 18 1/8 x 18 1/8 pulg. (46.04 cm x 46.04cm) LISTONES DE TRANSICIÓN DE VINILO — Varios tamaños, formas y espesores
Uso:	Comercial
Instalación	
<i>Lugar:</i>	Todos los niveles
<i>Sistema:</i>	PELDAÑOS DE ESCALERAS y BALDOSAS DE CAUCHO — Sistemas para instalación de peldaños y baldosas de caucho CONTRAPELDAÑOS y LISTONES DE TRANSICIÓN DE VINILO — WALL BASE y sistema de instalación
<i>Coincidencia de diseño:</i>	BALDOSAS DE CAUCHO: Patrón direccional—Sí. Para obtener el mejor efecto visual general, instale las BALDOSAS DE CAUCHO con las flechas de dirección en la misma dirección
<i>Ajuste:</i>	Métodos de corte con cuchillo a mano alzada, marcación de diseños y marcación en línea recta
<i>Adhesivos:</i>	PELDAÑOS DE ESCALERAS—Adhesivo de contacto con base de solvente BALDOSAS DE CAUCHO—S-240 de alto rendimiento Commercial Epoxy Adhesive CONTRAPELDAÑOS—Adhesivo para base de pared S-725 LISTONES DE VINILO TRANSICIÓN—Con base de solvente Adhesivo de contacto

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. No lo instale sobre pisos de flexibles preexistentes.
2. Al usar adhesivo de contacto con base de solvente, siga las instrucciones del fabricante para la instalación de peldaños de caucho y listones Transition.

Base de pared con color integrado

Vinilo y caucho

<i>PRODUCTO</i>	<i>ESPESOR</i>	<i>TAMAÑO</i>
Vinilo	0.080 pulg. (2.0 mm)	2 1/2 pulg. x 4 pies 4 pulg. x 4 pies 4 pulg. x 160 pies 6 pulg. X 4 pies
Vinilo	1/8 pulg. (3.2 mm)	2 1/2 pulg. x 4 pies 2 1/2 pulg. x 120 pies 4 pulg. x 4 pies 4 pulg. x 120 pies Esquinas externas cóncavas de 4 pulg. 6 pulg. X 4 pies 6 pulg. X 96 pies
Caucho	1/8 pulg. (3.2 mm)	2 1/2 pulg. x 4 pies 4 pulg. x 4 pies 4 pulg. x 120 pies Esquinas externas cóncavas de 4 pulg. 6 pulg. X 4 pies

Perfil: Base cóncava y recta; Esquinas exteriores (unicamente cóncavos)

Uso: Comercial/Residencial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: BASE de PARED, Contrapeldaños y LISTONES TRANSITION

Adhésif: S-725

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. No se instale en paredes externas abajo del nivel del piso donde haya humedad o álcali.
2. Las superficies de la pared deben estar estructuralmente en buen estado, secas y lisas.

