

VI



Adhesivos, Muecas de Llanas y Tratamientos de Juntas

VI. Adhesivos, muescas de llanas y tratamientos de juntas

A. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Al aplicar adhesivos, asegúrese de seguir todas las instrucciones respecto a la ventilación correcta del área de trabajo. Las buenas prácticas de higiene laboral requieren la revisión minuciosa de todas las advertencias de seguridad y salud y las instrucciones contenidas en los rótulos, especificaciones, hojas de instrucciones, hojas de datos de seguridad de los materiales y otras publicaciones similares. Consulte la las indicaciones en “Ambiente del sitio de trabajo”, en la página 47.

B. APLICACIÓN DE ADHESIVO

La mayoría de los adhesivos de piso se aplican con una llana con muescas. El tamaño de las muescas es importante porque controlan la cantidad de adhesivo aplicado. Las muescas demasiado grandes dispersan demasiado adhesivo. Esto puede causar indentaciones excesivas que se ven a través de los pisos laminados y marcas de llana visibles o surgimiento en las juntas de las baldosas. El uso de adhesivo excesivo con el material Interflex puede causar hinchazón y combaduras donde se aplica el adhesivo. Lea siempre en el rótulo del adhesivo el tamaño correcto de las muescas a usar.

Los substratos deben estar secos, limpios, lisos y sin pintura, barniz, cera, aceites, solventes y otro material extraño. El polvo y la suciedad en el suelo dificultan la aplicación y unión del adhesivo nuevo.

Compruebe cuál es el tiempo de trabajo y de exposición al aire de cada adhesivo. El tiempo de exposición al aire es la cantidad de tiempo recomendada para que seque el adhesivo antes de cubrirlo con el piso. El tiempo de trabajo para la baldosa es la cantidad de tiempo desde que se aplica el adhesivo hasta que la baldosa ya no se adhiere. El tiempo de trabajo para los pisos laminados es la cantidad de tiempo desde que se coloca el piso en su sitio hasta que se haya terminado todo el corte y el ajuste. Cuando se recomienda pasar el rodillo, se debe realizar durante el tiempo de trabajo del adhesivo. El tiempo de exposición al aire y el tiempo de trabajo se ven afectados por la temperatura, humedad y porosidad del subsuelo.

Hay dos maneras generales para plegar el material hacia atrás para dispersar el adhesivo después de haber hecho el ajuste para el cuarto. La primera se le llama traslapado del material. Tire del material desde el extremo de la hoja y extienda el adhesivo sobre la mitad del cuarto. Repita el proceso para la otra mitad del cuarto. También se puede entubar el material. Tire hacia atrás del material desde el lado de la lámina o entúbelo a lo largo. En algunas instalaciones puede usar ambos modos, entubado y traslapado.

Pase un rodillo por todos los pisos laminados que estén completamente unidos usando un rodillo de 100 libras (45 kg) inmediatamente después de colocarlos sobre el adhesivo y una vez más cuando se haya terminado el trabajo. Comience en el centro y pase el rodillo hacia atrás y adelante a través de la hoja hasta cada extremo. Invierta luego el procedimiento.

Comenzando en el centro de la lámina, pase el rodillo a lo largo desde el centro hacia el borde. Pasar el rodillo es una parte muy importante de cada instalación. La unión no será buena si no se pasa el rodillo por el material apretándolo contra el adhesivo. Al instalar materiales mediante el sistema de instalación Interflex, use un rodillo de mano y páselo minuciosamente sobre las áreas unidas en las juntas y por el perímetro. La mayoría de los productos de baldosas de Armstrong también exigen que se aplique el rodillo.

C. NEXT GENERATION



Expertos y constructores piden con frecuencia cada vez mayor productos compatibles con el medio ambiente. Nuestros productos Next Generation cumplen con esta necesidad de los clientes. Usted puede recomendarlos con confianza, y puede estar seguro de que han sido formulados para proporcionar las características de trabajo que sus instaladores esperan de los productos de instalación Armstrong.

En el rótulo del producto se listan las características específicas de cada producto Next Generation. Todos los productos que llevan el símbolo Next Generation:

- Tienen bajo contenido de VOC (menos de 150 g/l, SCAQMD) o no tienen VOC (calculados a 70°F, SCAQMD)
- No son inflamables
- No contienen amoníaco y tienen poco olor
- Tienen bajo contenido de solventes orgánicos o no los contienen
- No contienen sustancias peligrosas cuya presencia se deba informar (de acuerdo con las normas actuales)

La línea Next Generation actual incluye:

- Adhesivo para piso laminado residencial S-224 Residential Sheet Flooring Adhesive
- Adhesivo para piso laminado Premium S-235 Premium Sheet Flooring Adhesive
- Adhesivo para piso laminado residencial S-254 Residential Sheet Flooring Adhesive
- Adhesivo para molduras cóncavas S-580 Flash Cove Adhesive
- Adhesivo Premium para piso con respaldo de vinilo S-599 Premium Sheet Flooring Adhesive
- Adhesivo para piso laminado Interflex S-670 Interflex Sheet Flooring Adhesive
- Adhesivo para pisos de baldosas de dispersión delgada S-700 Thin Spread Floor Tile Adhesive
- Adhesivo Premium para pisos de baldosas S-750 Premium Floor Tile Adhesive
- Adhesivo para linóleo S-760 Linoleum Adhesive
- Adhesivo para juntas S-761 Seam Adhesive
- Imprimación y aditivo de látex S-185 Latex Primer and Additive

D. MUESCAS DE LA LLANA

Llana de acero con muescas S-891 (lado con muescas finas) S-892 con hojas de repuesto S-894

Muestras finas: 1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 5/64 pulg. de distancia

Uso: S-89 S-515

S-202 S-599

S-230 S-700

S-240 S-750

S-224

S-235

S-254

S-760

} subsuelos no porosos o
pisos flexibles existentes



Llana de acero con muescas S-891 (lado con muescas normales) S-892 con hojas de repuesto S-893

Muestras normales: 1/16 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 3/32 pulg. de distancia

Uso: S-224

S-235

S-254

S-599

S-760

} subsuelos porosos

S-240 Baldosas de caucho y linóleo

(subsuelos porosos sólo para linóleo)



S-890 Llana de borde liso

Uso: S-172

S-183

S-184

S-194

S-199



Espátula con muescas para dispersar S-50 o S-53 Espátula desechable "L"

Muestras: 1/16 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 3/32 pulg. de distancia

Uso: S-670

S-725

S-240 Rubber Tile



Espátula con muescas para dispersar S-51 o S-52
Espátula desechable "S"

Muecas: 1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho,
espaciadas a 5/64 pulg. de distancia

Uso: S-665
S-230
S-240



Adhesivo de reducción de asfalto para piso S-89 Asphalt Cutback Floor Tile Adhesive

▲ PELIGRO

**S-89 MEZCLA INFLAMABLE
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
EL VAPOR ES NOCIVO**

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación para baldosas compuestas de vinilo
- Comercial/Residencial

PRODUCTOS:

- MultiColor
- ARTEFFECTS
- RAVE
- Stonetex
- Companion Square
- Imperial Texture
- Carreaux/bandes décoratifs
- Uretano sin cera (dorso seco)
- SAFETY ZONE

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Asfalto con base de solvente/reducción
- Color:** Negro; no contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo y pisos poliméricos vertidos
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892; muescas finas [1/32 pulg. (0.79 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho, 5/64 pulg. (1.98 mm) de separación]
- Tiempo al aire:** Hasta que esté seco al tacto; 60 minutos o más
- Tiempo de trabajo:** 18 horas
- Tasa de extensión:** 350-450 pies cuadrados por galón (32-41 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio Mojado o seca: aguarrás
- Ventajas:** Se puede usar sobre residuo de adhesivo de "reducción"; resistente a la humedad y al álcali
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** 5 galones (18.93 l)

AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USAR.

Adhesivo para Baldosas Que Disipan la Corriente Estática S-202

Floor Tile Adhesive

▲ ATENCIÓN

S-202 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación SDT:
- Comercial

PRODUCTOS:

- Baldosas que disipan la electricidad estática (SDT)

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/resina
- Color:** Negro; no contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto; madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892; muescas finas [1/32 pulg. (0.79 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho, 5/64 pulg. (1.98 mm) de separación]
- Tiempo al aire:** Hasta que esté seco al tacto; 60 minutos o más
- Tiempo de trabajo:** 6 horas
- Tasa de extensión:** Aproximadamente 150 pies cuadrados por galón (14 m²)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio Mojado o seca: aguarrás
- Ventajas:** Resistente a la humedad y al álcali
- Duración en almacenamiento:** Seis meses si no se abre
- Unidades disponibles:** Galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)

AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USAR.

Adhesivo Para Piso Laminado Residencial S224 Interflex Sheet Flooring Adhesive



▲ ATENCIÓN

S-224 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACION:

- Sistema de instalación residencial con respaldo de fieltro

PRODUCTOS:

- Highland Park
- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Initiator
- Canyon Creek
- Enhancements
- Rhino Classics
- Rhino Decos
- Rhino Basics
- Natural Fusion
- Station Square

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/caucho-resina
- Color:** Tostado; contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida
- Llana:** S-891 Llana de acero con muescas o S-892 Llana con hojas cambiables
Subsuelos porosos: muescas normales [1/16 pulg. (1.59 mm) de profundidad, 1/16 (1.59 mm) de ancho, 3/32 (2.38 mm) de separación] Subsuelos no porosos o pisos flexibles existentes: Muecas finas (1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 5/64 pulg. de distancia)
- Tiempo al aire:** 0 a 20 minutos sobre madera y concreto; 10 a 20 minutos sobre piso existente
- Tiempo de trabajo:** Hasta 20 minutos sobre concreto; hasta 60 minutos sobre madera y otros substratos
- Tasa de extensión:** Muecas normales: 125 a 150 pies cuadrados por galón. (12 a 14 metros cuadrados); muesca fina: 225-275 pies cuadrados por galón (20-25 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio: Mojado: detergente neutro y agua. Seco: aguarrás
- Ventajas:** Resistente a humedad y alcalinidad; No mancha; rápido agarre inicial – ayuda a evitar que los bordes se ricen; estable cuando se congela y descongela hasta 10°F (-12°C)
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** 4 Galones (15.14 L)

Adhesivo epóxico comercial S-230

Commercial Epoxy Adhesive

▲ ADVERTENCIA

S-230 CAUSA QUEMADURAS EN LOS OJOS Y LA PIEL
PUEDE CAUSAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA DE LA PIEL O REACCIONES
RESPIRATORIAS
EL VAPOR ES NOCIVO
MEZCLAR LA PARTE A CON LA B PUEDE CAUSAR
ACUMULACIÓN DE CALOR

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo
- Sistema de instalación para baldosas compuestas de vinilo

PRODUCTOS:

- SAFETY ZONE
- SAFEGUARD
- SAFEGUARD Design
- SAFEGUARD Hydro

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Epóxico de dos partes
- Color:** Ámbar; no contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo cobre, latón, bronce y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892; muescas finas [1/32 pulg. (0.79 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho, 5/64 pulg. (1.98 mm) de separación] S-51 Espátula con muescas o espátula desechable de 3 pulg. "S"
- Tiempo al aire:** Mínimo 20 minutos
- Tiempo de trabajo:** Una hora
- Tasa de extensión:** 125-150 pies cuadrados por galón (12-14 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Mojado: detergente y agua
Seco: no se puede eliminar
- Ventajas:** Resistente a la humedad y al álcali
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Galón (dos partes) (3.78 l)

**AVISO: NO LO USE A TEMPERATURAS
MAYORES DE 85°F (29°C).**

Adhesivo para piso laminado Premium S-235 Interflex Sheet Flooring Adhesive



▲ ATENCIÓN

S-235 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación comercial con respaldo de fieltro
- Sistema de instalación residencial con respaldo de fieltro

PRODUCTOS:

- Highland Park
- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Initiator
- Canyon Creek
- Enhancements
- Rhino Classics
- Rhino Decos
- Rhino Basics
- MEDINTECH Tandem
- COMMISSION Plus
- Natural Fusion
- Station Square

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/caucho-resina
- Color:** Crema; contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo cobre, latón, bronce y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana con hojas intercambiables S-892 Subsuelos porosos: muescas normales [1/16 pulg. (1.59 mm) de profundidad, 1/16 (1.59 mm) de ancho, 3/32 (2.38 mm) de separación] Subsuelos no porosos o pisos flexibles existentes: Muecas finas (1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 5/64 pulg. de distancia)
- Tiempo al aire:** 0 a 20 minutos sobre madera y concreto; 10 a 20 minutos sobre piso existente
- Tiempo de trabajo:** Hasta 40 minutos
- Tasa de extensión:** Muecas normales: 125 a 150 pies² por galón (12 a 14 m²); muescas finas 225-275 pies² por galón (20-25 m²)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio: Mojado: detergente neutro y agua; seco: aguarrás

Ventajas: Agarre rápido – evita que los bordes se rican; integridad excelente de la unión; resistente a la humedad y al álcali; libre de solventes; estable cuando se congela-descongela hasta 10°F (-12°C)

Duración en almacenamiento: Un año si no se abre

Unidades disponibles: Cuarto (946 ml), galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)

Adhesivo epóxico de alto rendimiento para pisos S-240

Interflex Sheet Flooring Adhesive

▲ ADVERTENCIA

**S-240 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
 PUEDE CAUSAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA DE LA PIEL O REACCIONES
 RESPIRATORIAS
 EL VAPOR ES NOCIVO
 MEZCLAR LA PARTE A CON LA B PUEDE CAUSAR ACUMULACIÓN
 DE CALOR**

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación de piso laminado de linóleo comercial
- Sistema de instalación de piso de lujo de vinilo sólido
- Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo
- Sistema de instalación comercial con incrustaciones
- Sistema de instalación comercial de baldosas de caucho

PRODUCTOS:

- NATURAL CREATIONS
- NATURAL OPTIONS
- RUSTICO
- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- PERSPECTIVES Sheet & Tile
- MEDINTECH
- ROYAL
- POSSIBILITIES Petit Point
- Connection CORLON
- MARMORETTE
- GRANETTE
- COLORETTE
- LINORETTE
- UNI WALTON
- LINODUR
- RUBBER TILE

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Epóxico de dos partes
- Color:** Tostado; no contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida

Llana: Llana de acero con muescas S-891 o llana con hojas intercambiables S-892 con la hoja de llana S-894; muescas finas [1/32 pulg. (79 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho y 5/64 pulg. (1.98 mm) de separación] o espátula desechable de 3 pulg. "S"

Baldosas de caucho: Llana de acero con muescas S-891 o llana con hojas intercambiables S-892 con la hoja de llana S-893; muescas normales [1/16 pulg. (1.59 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho y 3/32 pulg. (2.38 mm) de separación] o espátula desechable "L" de 3 pulg.

Tiempo al aire: Aproximadamente 10 a 20 minutos (instale húmedo)

Tiempo de trabajo: Una hora

Tasa de extensión: 170-190 pies cuadrados por galón (15-17 metros cuadrados)

- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio
Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: no se puede extraer
sec: ne peut
- Ventajas:** Resistente a la humedad y al álcali; no lo afecta el congelamiento
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Galón (dos partes) (3.78 l)

**AVISO: NO LO USE A TEMPERATURAS
MAYORES DE 85°F (29°C).**

Adhesivo para piso laminado residencial S-254 Interflex Sheet Flooring Adhesive



Environmentally Compatible
Next Generation

▲ ATENCIÓN

S-254 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación residencial con respaldo de fieltro

PRODUCTOS:

- Highland Park
- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Initiator
- Canyon Creek
- Enhancements
- Rhino Classics
- Rhino Decos
- Rhino Basics
- COMMISSION Plus
- Natural Fusion
- Station Square

DESCRIPCIÓN:

Tipo:

Base de agua/caucho-resina

Color:

Tostado; contiene marcadores visibles

Subsuelo:

Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida

Llana:

Llana de acero con muescas S-891 o llana con hojas intercambiables S-892
Subsuelos porosos: muescas normales [1/16 pulg. (1.59 mm) de profundidad, 1/16 (1.59 mm) de ancho, 3/32 (2.38 mm) de separación) Subsuelos no porosos o pisos flexibles existentes: Muecas finas (1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 5/64 pulg. de distancia)

Tiempo al aire:

0 a 20 minutos sobre madera y concreto; 10 a 20 minutos sobre piso existente

Tiempo de trabajo:

Hasta 20 minutos sobre concreto; hasta 60 minutos sobre madera y otros substratos

Tasa de extensión:

Muecas normales: 125-150 pies cuadrados por galón (12-14 metros cuadrados); muescas finas 225-275 pies cuadrados por galón (20-25 metros cuadrados)

Eliminación de superficies:

Use un paño blanco limpio: Mojado: detergente neutro y agua. Seco: aguarrás

Ventajas:

Fácil de usar; sin solvente; no es inflamable; tiene poco olor; es estable cuando se congela o descongela hasta 10°F (-12°C)

Duración en almacenamiento:

Un año si no se abre

Unidades disponibles:

Cuarto (946 ml), galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)

Adhesivo transparente para pisos de baldosas de dispersión delgada S-515

▲ ATENCIÓN

S-515 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación para baldosas compuestas de vinilo
- Comercial/Residencial

PRODUCTOS:

- ARTEFFECTS
- RAVE
- Imperial Texture
- MultiColor
- Stonetex
- Companion Square
- Carreaux/bandes décoratifs
- SAFETY ZONE
- Uretano sin cera (dorso seco)
- Vinilo sin cera (dorso seco)

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Uretano sin cera (dorso seco)
- Color:** Crema; contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, cerámica, terrazo, mármol y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida; donde se apruebe el sistema de instalación "Tile-On"
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892; muescas finas [1/32 pulg. (0.79 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho, 5/64 pulg. (1.98 mm) de separación]
- Tiempo al aire:** Hasta que esté seco al tacto; aproximadamente 30 minutos o más
- Tiempo de trabajo:** 24 horas
- Tasa de extensión:** 350 a 400 pies cuadrados por galón (33 a 37 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio
Mojado: detergente y agua
Seco: aguarrás
- Ventajas:** Se puede usar sobre residuo de adhesivo de "reducción"; resistente a la humedad y al álcali; seca transparente, se puede ver las marcas de tiza a través del mismo; excelente agarre inicial; estable cuando se congela-descongela hasta 10°F (-12°C)
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Galones (3.78 L),
4 Galones (15.4 L)

Adhesivo para juntas S-553

Seam Sealing Adhesive

▲ PELIGRO

**S-553 LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES
NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE
EL VAPOR ES NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL**

INSTALACIÓN:

- Sellador de juntas
- Comercial

PRODUITS

- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- PERSPECTIVES

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Con base de solvente/laca
- Aplicación:** Botella aplicadora S-571
- Tasa de extensión:** 400-500 pies lineales/pinta (122-152 m lineales)
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Pinta (473 ml)

Juego de revestimiento de juntas con bajo brillo S-564 Low Gloss Seam Coating Kit

▲ PELIGRO

**S-570 NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE
MEZCLA INFLAMABLE | VAPOR NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL**

▲ PELIGRO

**S-585 NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE
COMBUSTIBLE | VAPOR NOCIVO
PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL**

▲ PELIGRO

**S-593 NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE
MÉLANGE INFLAMMABLE | VAPEURS NOCIVES
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL**

INSTALACIÓN:

- Revestimiento para juntas de diseños satinados, de bajo brillo y de muy poco brillo
- Residencial

PRODUITS

- Traditions
- Highland Park
- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Successor
- Successor Select
- Initiator
- Canyon Creek
- Enhancements
- Rhino Classics
- Rhino Decos
- Rhino Basics
- Natural Fusion
- Station Square
- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- PERSPECTIVES
- COMMISSION Plus

Nota: Al instalar TIMBERLINE, TRANSLATIONS o PERSPECTIVES en un área residencial, se puede revestir las juntas usando el juego S-564.

Nota: No use el S-585 como rellenedor de juntas.

DESCRIPCIÓN:

Tipo (S-570): Uretano que seca con humedad

Tipo (S-585): Limpiador en pasta con base de solvente

Aplicador (S-570): Aplicador de revestimiento de juntas

Aplicador (S-585): Aplique con almohadillas de felpa blanca

Tiempo de secado: Dos horas

Tasa de extensión: Aproximadamente 100 pies lineales/ juego (30 m lineales)

Eliminación de Superficie (S-570): Cuando se derrame, limpie el área con un paño limpio blanco, humedecido con agua antes de 2 a 3 minutos

Eliminación de superficies (S-585): Elimine la mayoría del S-585 con un paño blanco, limpio. Deje que el residuo restante seque por lo menos 5 minutos hasta que aparezca una niebla blanca. Después que el S-585 esté totalmente seco, use un paño blanco completamente seco y limpio para eliminar los vestigios de limpiador de juntas.

Nota: No use el S-585 en el Natural Fusion.

Nota: En los diseños oscuros asegúrese de eliminar todos los residuos blancos de la junta antes de revestir. Los residuos que queden en la junta serán más visibles cuando seque el revestimiento. Con esta finalidad se puede usar un cepillo con cerdas suaves, como un cepillo de dientes.

Duración en almacenamiento: Un año si no se abre

Unidades disponibles:

Una sola unidad (1 juego de envase de plástico) Unidades a granel (caja de 3 juegos y caja de 12 juegos)

Adhesivo para molduras cóncavas S-580 Flash Cove Adhesive



▲ ATENCIÓN

S-580 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación comercial con incrustaciones (sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas)
- Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo (sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas)
- Sistema de instalación comercial con respaldo de fieltro (opcional sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas)
- Sistema de instalación comercial de piso laminado de linóleo (opcional sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas)
- Sistema de instalación residencial de piso laminado de linóleo (opcional sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas)

PRODUCTOS:

- POSSIBILITIES Petit Point
- MEDINTECH
- ROYAL
- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- PERSPECTIVES
- SAFEGUARD
- SAFEGUARD Design
- SAFEGUARD Hydro
- MEDINTECH Tandem
- Connection CORLON
- COLORETTE
- LINORETTE
- MARMORETTE
- COMMISSION Plus
- Residential Marmorette
- GRANETTE
- UNI WALTON

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/resina
- Color:** Blanco; no contiene marcadores visibles
- Pared:** Superficies de pared en buen estado, secas y lisas
- Aplicador:** Pincel o rodillo
- Tiempo al aire:** Estado seco a la presión; mínimo de 20 a 30 minutos
- Tiempo de trabajo:** Ilimitado
- Tasa de extensión:** 200-250 pies cuadrados por 1/2 galón (18 a 23 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio:
Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: aguarrás
- Ventajas:** Excelente agarre; aplicación rápida con brocha o rodillo
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** 1/2 galón

AVISO: EVITE QUE SE CONGEELE.

Juego de revestimiento de juntas con alto brillo S-595 High Gloss Seam Coating Kit

▲ PELIGRO S-570 **NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE MEZCLA INFLAMABLE | VAPOR NOCIVO IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL**

▲ PELIGRO S-585 **NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE COMBUSTIBLE | VAPOR NOCIVO PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL**

▲ PELIGRO S-591 **NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE MEZCLA INFLAMABLE | VAPOR NOCIVO IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL**

INSTALACIÓN:

- Revestimiento para juntas para diseños de alto brillo
- Residencial

PRODUCTS

- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Traditions
- Successor
- Initiator
- Enhancements
- Rhino Classics
- Rhino Decos
- Rhino Basics

Nota: No use el S-585 como rellenedor de juntas.

DESCRIPCIÓN:

Tipo (S-570): Uretano que seca con humedad

Tipo (S-585): Limpiador en pasta con base de solvente

Aplicador (S-570): S-591 Aplicador de revestimiento de juntas

Aplicador (S-585): Aplique con almohadillas de felpa blanca

Tiempo de secado: Dos horas

Tasa de extensión: Aproximadamente 100 pies lineales/ juego (30 m lineales)

Eliminación de superficies (S-570): Cuando se derrame, limpie el área con un paño limpio blanco humedecido con aguarrás dentro de 2 a 3 minutos

Eliminación de superficies (S-585): Elimine la mayoría del S-585 con un paño blanco, limpio. Deje que el residuo restante seque por lo menos 5 minutos hasta que aparezca una niebla blanca. Después que el S-585 esté totalmente seco, use un paño blanco completamente seco y limpio para eliminar los vestigios de limpiador de juntas.

Nota: En los diseños oscuros asegúrese de eliminar todos los residuos blancos de la junta antes de revestir. Los residuos que queden en la junta serán más visibles cuando seque el revestimiento. Con esta finalidad se puede usar un cepillo con cerdas suaves, como un cepillo de dientes.

Duración en almacenamiento: Un año si no se abre

Unidades disponibles: Una sola unidad (1 juego en envase de plástico)

Unidades a granel (caja de 3 juegos) y (caja de 12 juegos)

Juego de revestimiento de juntas con alto brillo S-596 High Gloss Seam Coating Kit

sin acelerado

▲ PELIGRO

S-570 NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE
MEZCLA INFLAMABLE | VAPOR NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

▲ PELIGRO

S-585 NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE
COMBUSTIBLE | VAPOR NOCIVO
PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Revestimiento para juntas para diseños de alto brillo
- Residencial

PRODUITS

- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Traditions
- Successor
- Initiator
- Enhancements
- Rhino Classics
- Rhino Decos
- Rhino Basics

Nota: No use el S-585 como relleno de juntas.

DESCRIPCIÓN:

Tipo (S-570): Uretano que seca con humedad

Tipo (S-585): Limpiador en pasta con base de solvente

Aplicador (S-570): S-591 Revestimiento de juntas
Aplicador sin acelerador

Aplicador (S-585): Aplique con almohadillas de felpa blanca

Tiempo de secado: 12 horas

Tasa de extensión: Aproximadamente 100 pies lineales/juego (30 m lineales)

Eliminación de superficies (S-570): Cuando se derrame, limpie el área con un paño limpio, blanco, humedecido con aguarrás antes de 2 a 3 minutos

Eliminación de superficies (S-585): Elimine la mayoría del S-585 con un paño blanco limpio. Deje que el residuo restante seque por lo menos 5 minutos hasta que aparezca una niebla blanca. Después que el S-585 esté totalmente seco, use un paño blanco completamente seco y limpio para eliminar los vestigios de limpiador de juntas.

Nota: En los diseños oscuros asegúrese de eliminar todos los residuos blancos de la junta antes de revestir. Los residuos que queden en la junta serán más visibles cuando seque el revestimiento. Con esta finalidad se puede usar un cepillo con cerdas suaves, como un cepillo de dientes.

Duración en almacenamiento: Un año si no se abre

Unidades disponibles: Unidad a granel (caja de 3 juegos)

Adhesivo Premium para pisos con respaldo de vinilo S-599



▲ ATENCIÓN

S-599 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación comercial de piso con respaldo de vinilo
- Sistema de instalación de piso de lujo de vinilo sólido
- Sistema de instalación comercial con incrustaciones

PRODUCTOS:

- MEDINTECH
- MEDINTECH Tandem
- ROYAL
- SAFEGUARD
- SAFEGUARD Design
- SAFEGUARD Hydro
- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- PERSPECTIVES
- NATURAL CREATIONS
- NATURAL OPTIONS
(Todos los diseños excepto Rustico)
- POSSIBILITIES Petit Point
- Connection CORLON

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/resina
- Color:** Crema; contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, pisos poliméricos vertidos y madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892; muescas finas [1/32 pulg. (0.79 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho, 5/64 pulg. (1.98 mm) de separación]
- Tiempo al aire:** **Substratos porosos (Instale húmedo):** Mínimo de 10 a 20 minutos;
substratos no porosos (secos al tacto): 30 minutos o más.
- Tiempo de trabajo:** Hasta una hora después que esté seco al tacto
- Tasa de extensión:** 250-300 pies cuadrados por galón (23-28 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio Mojado: detergente neutro y agua
Seco: aguarrás
- Ventajas:** Sistemas de dispersión completa y Perimeter Plus; resistente a la humedad y alcalinidad; fuerte agarre inicial; estable al congelar o descongelar
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)

Adhesivo para piso laminado Interflex S-665 Interflex Sheet Flooring Adhesive

▲ PELIGRO

**S-665 LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLE
EL VAPOR ES NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL**

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación Interflex
- Residencial

PRODUCTOS:

- Traditions
- Successor
- Successor Select

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de solvente/resina
- Color:** Hueso; no contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Pisos flexibles existentes y niveladores de relieve (S-199 y S-194/S-195), y otros sustratos no porosos. Todos los niveles de concreto
- Llana:** S-51 Espátula con muescas o espátula desechable de 3 pulg. "S"
- Tiempo al aire:** No se recomienda
- Tiempo de trabajo:** 40 minutos
- Tasa de extensión:** Banda de 3 pulg.: 900-950 pies lineales/galón (274 a 290 m lineales)
- Eliminación de superficies:** NO PERMITA QUE TOQUE LA SUPERFICIE
Atacará la superficie de ciertos pisos.
Use un paño blanco limpio
Mojado o seco: aguarrrás
- Ventajas:** Resistente a la humedad y al álcali; no mancha
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Cuarto (946 ml)

Adhesivo para piso laminado Interflex S-670 Interflex Sheet Flooring Adhesive



▲ ATENCIÓN

S-670 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación Interflex
- Residencial

PRODUCTOS:

- Traditions
- Successor
- Successor Select

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/látex-resina
- Color:** Blanco; contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto poroso; madera suspendida
- Llana:** S-50 Espátula con muescas o espátula "L" desechable de 3 pulg.
- Tiempo al aire:** No se recomienda
- Tiempo de trabajo:** Aproximadamente 30 minutos
- Tasa de extensión:** Banda de 3 pulg.: 550 pies lineales/galón (168 m lineales)
Banda de 3 pulg.: 275 pies lineales/galón (84 m lineales)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio
Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: aguarrás
- Ventajas:** Resistente a la humedad y al álcali; no mancha
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Cuarto (946 ml), galón (3.78 l)

AVISO: EVITE QUE SE CONGEELE

ADHESIVO de dispersión delgada para pisos S-700 Thin Spread Floor Tile Adhesive



▲ ATENCIÓN

S-700 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación para baldosas compuestas de vinilo
- Comercial/Residencial

PRODUCTOS:

- ARTEFFECTS
- RAVE
- Imperial Texture
- MultiColor
- Stonetex
- Companion Square
- Feature Tile/Strips
- Uretano sin cera (dorso seco)
- SAFETY ZONE

DESCRIPCIÓN:

Tipo: Base de agua/asfalto-caucho
Color: Negro; no contiene marcadores visibles

Subsuelo: Todos los niveles de concreto, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo cobre, latón y bronce; madera suspendida

Llana: Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja cambiable S-892; muescas finas [1/32 pulg. (0.79 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho, 5/64 pulg. (1.98 mm) de separación]

Tiempo al aire: Hasta que esté seco al tacto; aproximadamente 30 minutos o más

Tiempo de trabajo: 18 horas

Tasa de extensión: 350-400 pies cuadrados por galón (32-37 metros cuadrados)

Eliminación de superficies: Use un paño blanco limpio; Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: aguarrás

Ventajas: Se puede usar sobre residuo de adhesivo de "reducción"; resistente a la humedad y alcalinidad; emulsión de asfalto negro sin solventes; es estable cuando se congela o descongela hasta 10°F (-12°C)

Duración en almacenamiento: Un año si no se abre

Unidades disponibles: Galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)

AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USAR.

Adhesivo para base de pared S-725

Wall Base Adhesive

▲ ATENCIÓN S-725 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación para base de pared
- Comercial/Residencial

PRODUCTOS:

- Base de pared de vinilo con color integrado
- Base de pared de caucho con color integrado
- Contrapeldaños comerciales para escaleras

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/caucho-resina
- Color:** Hueso; contiene marcadores visibles
- Pared:** Superficies de pared en buen estado, secas y lisas
- Llana:** S-50 Espátula con muescas o espátula "L" desechable de 3 pulg.
- Tiempo al aire:** No se recomienda
- Tiempo de trabajo:** Hasta 15 minutos
- Tasa de extensión:** 2-1/2 pulg.: 375-425 pies lineales/galón (114-130 m lineales)
4 pulg.: 300-350 pies lineales/galón (91-107 m lineales)
6 pulg.: 200-250 pies lineales/galón (61-76 m lineales)
7 pulg.: 200-250 pies lineales/galón (61-76 m lineales)
Cartucho:
4 pulg.: 18 pies lineales/galón (5.5 m lineales)
4 pulg.: 50 pies lineales/galón (15.2 m lineales)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio; Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: aguarrás
- Ventajas:** Excelente integridad de la unión; buena fortaleza mojado; es estable cuando se congela o descongela hasta 10°F (-12°C)
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Cuarto (946 ml), galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)
Cartuchos de 11 onzas (311.8 g) y 30 onzas (950.4 g)

Adhesivo Premium para baldosas S-750 Premium Floor Tile Adhesive



▲ ATENCIÓN

S-750 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación para baldosas compuestas de vinilo
- Comercial/Residencial
- Imprimación para madera y concreto con baldosas autoadhesivas

PRODUCTOS:

- ARTEFFECTS
- RAVE
- Imperial Texture
- MultiColor
- Stonetex
- Companion Square
- Feature Tile/Strips
- Uretano sin cera (dorso seco)
- Vinilo sin cera (dorso seco)
- SAFETY ZONE

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/caucho-resina
- Color:** Crema; contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, cerámica, terrazo, mármol y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida; donde se apruebe el sistema de instalación "Tile-On"
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892; muescas finas [1/32 pulg. (0.79 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho, 5/64 pulg. (1.98 mm) de separación]; brocha o rodillo de napa mediana cuando se usa como imprimador
- Tiempo al aire:** Hasta que esté seco al tacto; aproximadamente 30 minutos o más
- Tiempo de trabajo:** 6 horas
- Tasa de extensión:** Llana: 275-350 pies cuadrados por galón (26-33 m cuadrados)
Brocha o rodillo (imprimación) 350-400 pies cuadrados por galón (33-37 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio. Mojado: detergente neutro y agua; Seco: aguarrás
- Ventajas:** Se puede usar sobre residuo de adhesivo de "reducción"; resistente a la humedad y al álcali; sin solventes; no es inflamable
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Cuarto (946 ml), galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)
- AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USARLO. EVITE QUE SE CONGELE.**

Adhesivo para linóleo S-760

Linoleum Adhesive



▲ ATENCIÓN

S-760 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación de piso laminado de linóleo comercial
- Sistema de instalación de piso laminado de linóleo residencial

PRODUCTOS:

- MARMORETTE
- GRANETTE
- COLORETTE
- LINORETTE
- UNI WALTON
- LINODUR
- Residencial MARMORETTE

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de látex/caucho-resina
- Color:** Crema; contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo, cobre, latón y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892; muescas normales [1/16 pulg. (1.59 mm) de profundidad, 1/16 pulg. (1.59 mm) de ancho, 3/32 pulg. (2.38 mm) de separación]
- Tiempo al aire:** Poroso: Hasta 10 minutos
No poroso 10 a 20 minutos
- Tiempo de trabajo:** Hasta 25 minutos
- Tasa de extensión:** 145-170 pies cuadrados por galón (13-16 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio. Mojado: detergente neutro y agua; Seco: aguarrás
- Ventajas:** Agarre rápido; excelente integridad de la unión; resistente a la humedad y al álcali; libre de solventes; estable cuando se congela o descongela hasta 10°F (-12°C)
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)

Adhesivo para juntas S-761 Seam Adhesive



A ATENCIÓN

S-761 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación de piso laminado de linóleo residencial
- Sistema de instalación de piso laminado de linóleo comercial
- Sistema de instalación comercial con incrustaciones
- Sistema de instalación comercial de piso laminado con respaldo de vinilo
- Sistema de instalación de piso comercial con respaldo de fieltro

PRODUCTOS:

- Residencial Marmorette
- MARMORETTE
- COLORETTE
- GRANETTE
- LINORETTE
- UNI WALTON
- MEDINTECH
- ROYAL
- MEDINTECH Tandem
- POSSIBILITIES Petit Point
- Connection CORLON
- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- PERSPECTIVES

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Resina con base de agua
- Color:** Blanco
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, madera suspendida, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo cobre, latón, bronce y pisos poliméricos vertidos

Aplicador:

S-761 Botella

Tasa de extensión:

Cordón de 1/8 pulg., aprox. 144 pies lineales/botella (43 m)

Eliminación de superficies:

Use un paño blanco limpio: Mojado: detergente neutro y agua; seco: aguarrás

Duración en almacenamiento:

Un año si no se abre

Unidades disponibles:

Unidad de una sola botella de 8 onzas (236 ml)

AVISO: EVITE QUE SE CONGELE.

Adhesivo para pisos laminados S-1800 Laminate Floor Glue

▲ ATENCIÓN

S-1800 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Pisos laminados, residenciales
- Piso laminado, comercial ligero

PRODUCTOS:

- *Armstrong 7 mm:*
 - Arbor Real
 - Bayberry
 - Cumberland
 - Woodland Park
- *Armstrong 8 mm:*
 - Ambrosia
 - Beyond
 - Classics
 - Galway Stone Creek
 - Forrester
 - Nature's Gallery
 - Origins
 - Pacific Heights
- *Bruce 7 mm:*
 - Heritage Heights Collection
- *Bruce 8 mm:*
 - American Home Collection
 - Gardenstone Collection
 - Reserve Collection

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Emulsión de acetato de polivinilo de unión cruzada (con base de agua)
- Color:** Blanco cuando está mojado; seca opaco en una hora. No contiene marcadores visibles.
- Aplicador:** Tapa preperforada en botella de 16 onzas
- Tasa de extensión:** Cordón de 3/32 pulg. (2.38 mm) hasta 150 pies cuadrados (500 pies lineales)
- Eliminación de superficies:** Mojado: paño blanco limpio humedecido con agua tibia. Seco: Se puede pelar fácilmente. Elimine con un paño humedecido en 8 oz. (1 taza) de vinagre destilado blanco en 1 galón (3.8 l) de agua (relación de 1:16)
- Ventajas:** No inflamable, está específicamente diseñado para crear una unión fuerte resistente al agua, entre la lengüeta y la ranura. Úselo para instalaciones de pisos laminados en baños residenciales completos, zonas de alta humedad y ambientes comerciales livianos; muy fácil de limpiar.
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Unidad de una sola botella de 16 onzas

Adhesivo Bruce Everseal Adhesive

▲ ATENCIÓN

EVERSEAL IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Pisos laminados, residenciales
- Piso laminado, comercial ligero

PRODUCTOS:

- *Armstrong 7 mm:*
 - Arbor Real
 - Bayberry
 - Cumberland
 - Woodland Park
- *Armstrong 8 mm:*
 - Ambrosia
 - Beyond
 - Classics
 - Galway Stone Creek
 - Forrester
 - Nature's Gallery
 - Origins
 - Pacific Heights
- *Bruce 7 mm:*
 - Heritage Heights Collection
- *Bruce 8 mm:*
 - American Home Collection
 - Gardenstone Collection
 - Reserve Collection

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Emulsión de acetato de polivinilo de unión cruzada (con base de agua)
- Color:** Blanco cuando está mojado; seca opaco en una hora. No contiene marcadores visibles.
- Aplicador:** Tapa preperforada en botella de 16 onzas
- Tasa de extensión:** Cordón de 3/32 pulg. (2.38 mm) hasta 150 pies cuadrados (500 pies lineales)
- Eliminación de superficies:** Mojado: paño blanco limpio humedecido con agua tibia. Seco: Se puede pelar fácilmente. Retire con un paño humedecido con 8 oz. (1 taza) de vinagre blanco destilado en un galón de agua (relación de 1:16)
- Ventajas:** No inflamable, está específicamente diseñado para crear una unión fuerte resistente al agua, entre la lengüeta y la ranura. Úselo para instalaciones de pisos laminados en baños residenciales completos, zonas de alta humedad y ambientes comerciales livianos; muy fácil de limpiar.
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Unidades disponibles:** Unidad de una sola botella de 16 onzas