



II

Productos Individuales

Huecograbado residencial

Piso laminado

Natural Fusion, Destinations, Highland Park, Rhythms, Urban Settings, Starstep, Candide II⁽¹⁾, Canyon Creek, Memories, Enhancements, Rhino Classics, Initiator, Station Square, Rhino Decos y Rhino Basics

Espesor: **Natural Fusion:** 0.105 pulg. (2.67 mm)
Destinations: 0.090 pulg. (2.13 mm)
Highland Park, Rhythms: 0.080 pulg. (2.0 mm)
Urban Settings, Starstep, Candide II, Canyon Creek: 0.070 pulg. (1.78 mm)
Memories, Enhancements, Rhino Classics: 0.065 pulg. (1.65 mm)
Station Square: 0.062 pulg. (1.63 mm)
Rhino Decos, Rhino Basics: 0.060 pulg. (1.53 mm)
Initiator: 0.055 pulg. (1.4 mm)
6 pies (1.8 m) y 12 pies (3.6 m)

Ancho:
Uso: Residencial

Instalación

Lugar:

Todos los niveles

Sistema:

Todos los pisos: Sist. de instalación residencial con respaldo
Natural Fusion, Destinations, Highland Park, Urban Settings, Rhythms, Starstep, Memories, Station Square, Candide II: Armafelt Options

Coincidencia de diseño:

Sí; no invierta piezas de material con diseños (Borde con la marca registrada (TM por su sigla en inglés) a borde sin la TM); se debe invertir las piezas de material sin diseño (borde con la TM a borde con la TM); el Rhythms Framingham debe invertirse.

Método para juntas:

Corte doble

Tratamiento

para juntas:

Prepare las juntas con el limpiador de juntas S-585 Seam Cleaner y aplique el revestimiento para juntas S-570 usando el S-595 High Gloss Seam Coating Kit (de alto brillo) o S-564 Low Gloss Seam Coating Kit (de bajo brillo). **No use el limpiador de juntas S-585 en el Natural Fusion.**

Ajuste:

Todos los métodos

Adhesivos:

S-235, S-254 ó S-224

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte "Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo", en la Sección V, para obtener recomendaciones completas para la instalación.
2. **No use** el limpiador de juntas S-585 en el Natural Fusion.
3. Compruebe siempre la coincidencia de diseños en el rótulo del rollo.

⁽¹⁾ Candide II es exclusivo para Canadá.

Piso laminado residencial Interflex

Traditions, Successor y Successor Select

Espesor:	Traditions: 0.070 pulg. (1.78 mm) Successor, Successor Select: 0.060 pulg. (1.52 mm)
Ancho:	6 pies (1.8 m) et 12 pies (3.6 m)
Uso:	Residencial
Instalación	
Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Interflex
Coincidencia de diseño:	Sí, no invierta las piezas (borde con la TM con borde sin la TM)
Método para juntas:	Regla y tope
Tratamiento para juntas:	Prepare las juntas con el limpiador de juntas S-585 Seam Cleaner y aplique el revestimiento para juntas S-570 usando el S-595 High Gloss Seam Coating Kit (de alto brillo) o S-564 Low Gloss Seam Coating Kit (de bajo brillo).
Ajuste:	Todos los métodos
Adhesivos:	S-665— Pisos flexibles existentes, otros substratos no porosos, concreto, S-199, y S-194 S-670—Recubrimientos de Madera y concreto Grapas-Revestimiento de madera

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación Interflex”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. No intente instalar rollos de material distorsionados. Volver a enrollar el material cara hacia afuera sobre las bobinas elimina la mayoría de las distorsiones.
3. Compruebe siempre la coincidencia de diseños en el rótulo del rollo.

Piso laminado residencial de linóleo

MARMORETTE

Espesor:	MARMORETTE: 0.100 pulg. (2.5 mm)
Tamaño:	6 pies 7 pulg. (2 m)
Uso:	Residencial
Instalación	
<i>Lugar:</i>	Todos los niveles
<i>Sistema:</i>	Sistema para instalación de linóleo residencial
<i>Coincidencia de diseño:</i>	No, no invierta las piezas (borde con la TM con borde sin la TM)
<i>Método para juntas:</i>	Red de marcas de escotaduras
<i>Tratamiento para juntas:</i>	Selle con adhesivo para juntas S-761 o soldadura con calor
<i>Ajuste:</i>	Todos los métodos
<i>Adhesivos:</i>	S-760 Dispersión completa

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte "Sistema de instalación de linóleo residencial", en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Al instalar varios rollos en un área asegúrese de que los números de lote sean iguales. Lea también los números de secuencia e instale los rollos cuya diferencia entre los números no sea mayor de 20. Instale los rollos en orden secuencial.
3. Las líneas en la parte posterior del linóleo representan los bordes de la marca comercial.
4. Mantenga los materiales enrollados cara hacia afuera hasta que esté listo para comenzar la instalación. Las piezas que se cortan y ajustan durante la mañana se deben adherir esa mañana. Las piezas que se cortan y ajustan en la tarde se deben adherir esa tarde.
5. No instale linóleo sobre pisos de baldosas existentes sobre o bajo el nivel del piso.

Baldosas residenciales de respaldo seco

Baldosas de uretano sin cera⁽¹⁾ y baldosas de vinilo sin cera⁽²⁾

Espesor:	Baldosas de uretano sin cera: 0.080 pulg. (2.03 mm) Afton: 0.065 pulg. (1.65 mm) Builder Vinyl: 0.045 pulg. (1.14 mm)
Tamaño:	12 x 12 pulg. (300 x 300 mm)
Uso:	Residencial
Instalación	
Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Baldosa
Adhesivos:	S-89, S-515, S-700 o S-750 baldosa de uretano sin cera Baldosa S-515 o S-750 de vinilo sin cera

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de baldosas”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Instale las baldosas con las flechas de dirección apuntando en la misma dirección.
3. Pase cuidadosamente el rodillo sobre las baldosas en ambas direcciones.

⁽¹⁾ *Chelsea, Chesapeake, y Caliber*

⁽²⁾ *Afton, y Builder Vinyl*

Piso laminado comercial de linóleo

MARMORETTE, GRANETTE, UNI WALTON,
COLORETTE, LINORETTE y LINODUR

Espesor:	MARMORETTE: 0.080 pulg. (2.0 mm), 0.100 pulg. (2.5 mm) y 0.125 pulg. (3.2 mm) GRANETTE, COLORETTE, UNI WALTON: 0.100 pulg. (2.5 mm) y 0.125 pulg. (3.2 mm) LINORETTE: 0.100 pulg. (2.5 mm) LINODUR: 0.160 pulg. (4.0 mm)
Ancho:	6 pies 7 pulg. (2 m)
Uso:	Comercial
<u>Instalación</u>	
<i>Lugar:</i>	Todos los niveles
<i>Sistema:</i>	Piso laminado comercial de linóleo
<i>Coincidencia de diseño:</i>	No, no invierta las piezas (borde con la TM con borde sin la TM)
<i>Método para juntas:</i>	Marcas de escotaduras
<i>Tratamiento para juntas:</i>	Soldadura con calor o adhesivo para juntas S-761
<i>Ajuste:</i>	Todos los métodos
<i>Adhesivos:</i>	S-760 dispersión completa; S-240 en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas; S-580 opcional sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas S-240 para Linodur en áreas industriales o en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de piso laminado de linóleo comercial”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Al instalar varios rollos en un área asegúrese de que los números de lote sean iguales. Lea también los números de secuencia y sólo instale los rollos cuando la diferencia entre los números no sea mayor de 20. Instale los rollos en orden secuencial. Consulte la Sección III, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
3. Las líneas en la parte posterior del linóleo representan los bordes de la marca comercial.
4. El linóleo crecerá ligeramente a lo ancho y encogerá ligeramente a lo largo del material cuando se le coloca en el adhesivo húmedo. Seguir los procedimientos recomendados de instalación ayudará a compensar este movimiento.
5. La soldadura con calor es opcional, pero necesaria en áreas expuestas a la luz solar directa, en áreas expuestas a la humedad tropical, y/o a fluctuaciones de temperatura y cuando está instalado sobre subsuelos con calefacción radiante.

6. No instale linóleo sobre pisos existentes sobre o abajo del nivel del piso.
7. Al instalar Linodur en áreas industriales, use el adhesivo epóxico de dispersión completa S-240 y suelde todas las juntas con calor.
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

Comercial heterogéneo

Piso laminado

TIMBERLINE, TRANSLATIONS y PERSPECTIVES

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 6 pies 7 pulg. (2 m)

Uso: Comercial


Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Comercial con respaldo de vinilo

Coincidencia de diseño:

TIMBERLINE—No; no invierta piezas (borde con la marca TM contra borde sin la marca TM). Las piezas deben coincidir de manera aleatoria de manera que los extremos de las duelas estén desplazadas por lo menos 3 a 6 pulg. (7.62 a 15.24 cm).



PERSPECTIVES—No; no invierta piezas (bordes con la TM con bordes sin la TM)

TRANSLATIONS—No; invierta las piezas (borde con la marca TM con borde con la marca TM)

Método para juntas:

Marcas de escotaduras o corte doble

Tratamiento para juntas:

Suelde con calor o selle con el adhesivo para juntas S-553 usando el procedimiento para sellar y limpiar para el S-553

Ajuste:

Todos los métodos

Adhesivos:

S-599 de dispersión completa con S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas;
S-240 en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Al instalar pisos de lámina PERSPECTIVES, TIMBERLINE y TRANSLATIONS, sin interesar el sustrato, se debe permitir que el adhesivo S-599 cure al aire libre hasta que esté seco al tacto.
3. Cuando suelde con calor, puede marcar las juntas con escotaduras ligeramente abiertas [1/64 pulg. (1 mm)] para facilitar el trabajo de guiar la buriladora. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reduce el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.
4. Al instalar en una aplicación residencial, se puede revestir las juntas usando el juego de recubrimiento de juntas de bajo brillo S-564 Low-Gloss Seam

Coating Kit.

5. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
6. Cuando se instala varios rollos en una sola área, se **debe** instalar el piso laminado TIMBERLINE, TRANSLATIONS y PERSPECTIVES en orden secuencial. Consulte la Sección III, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
7. Las líneas en la parte posterior del material representan los bordes de la marca comercial.
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

Comercial ligero heterogéneo

Piso laminado

COMMISSION Plus

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 12 pies (3.6 m)

Uso: Comercial ligero

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Sistema de instalación residencial con respaldo

Coincidencia de diseño: Sí; no invierta piezas de material con diseños (bordes con la TM contra bordes sin la TM); material sin diseños se debe invertir los bordes (borde de la TM con borde de la TM)

Método para juntas: Corte doble

Tratamiento para juntas: Prepare con limpiador de juntas S-585 Seam Cleaner y aplique S-570 usando el juego de revestimiento para juntas con bajo brillo S-564 Low Gloss Seam Coating Kit

Ajuste: Todos los métodos

Adhesivos: S-235 o S-254 de dispersión completa; opcional S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de linóleo residencial con respaldo de fieltro”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Cuando se instala varios rollos en una sola área, se **debe** instalar el piso laminado COMMISSION Plus en orden secuencial. Consulte la Sección III, “Inicio del trabajo”, para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.

Comercial heterogéneo

Piso de baldosas

Baldosa PERSPECTIVES

Espesor:	0.080 pulg. (2.0 mm)
Tamaño:	24 x 24 pulg. (610 x 610 mm)
Uso:	commerciale
Instalación	
<i>Lugar:</i>	Todos los niveles
<i>Sistema:</i>	Comercial con respaldo de vinilo
<i>Adhesivos:</i>	S-599 Instálese húmedo S-240 (en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas)

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. **Instale baldosas sólo sobre concreto poroso (todo tipo de nivel) y substratos de madera suspendidos aprobados.**
3. Las líneas en la parte posterior del linóleo representan líneas de dirección
4. Se puede instalar las baldosas tipo bloque/baldosa o escalonando las juntas de las baldosas cada media baldosa.
5. Extraiga de la caja sólo la cantidad de baldosas que se puede instalar en 4 horas.
6. Instale las baldosas usando adhesivo S-599 de acuerdo con procedimiento de instalación húmeda.
7. Cuando se instala varias cajas en una sola área, se **debe** instalar el piso de baldosas PERSPECTIVES en orden secuencial. Consulte la Sección III, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

Homogéneo comercial

Piso laminado

MEDINTECH y ROYAL

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 6 pies (1.83 m)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles

Sistema: Comercial con respaldo de vinilo

Coincidencia de diseño:

No; invierta las piezas MEDINTECH (borde con la TM con borde con la TM)

No, no invierta ROYAL (borde con la TM con borde sin la TM)

Método para juntas:

Marcas de escotaduras

Tratamiento

para juntas:

Soldadura con calor o adhesivo para juntas S-761

Ajuste: Todos los métodos

Adhesivos:

S-599 de dispersión completa con S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas (S-240 áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas)

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte "Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo", en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Se puede usar Medintech en unidades con acondicionamiento ambiental. Consulte "Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo", en la Sección V.
3. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
4. Cuando se instala varios rollos en una sola área, se **debe** instalar el piso laminado MEDINTECH y ROYAL en orden secuencial. Consulte la Sección III, "Inicio del trabajo" para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
5. Los logotipos Armstrong en la cara del material representan los bordes de la marca comercial.
6. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.
7. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reduce el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.

Comercial con respaldo de fieltro

Piso laminado

MEDINTECH Tandem

Espesor:	0.080 pulg. (2.0 mm)
Ancho:	6 pies (1.83 m)
Uso:	Comercial
Instalación	
<i>Lugar:</i>	Todos los niveles
<i>Sistema:</i>	Comercial con respaldo de fieltro
<i>Coincidencia de diseño:</i>	No; invierta las piezas (borde con la marca TM contra borde con la marca TM)
<i>Método para juntas:</i>	Marcas de escotaduras
<i>Tratamiento para juntas:</i>	Soldadura con calor o adhesivo para juntas S-761
<i>Ajuste:</i>	Todos los métodos
<i>Adhesivos:</i>	S-235 Full-Spread de dispersión completa con opcional S-580 en áreas de molduras cóncavas tapajuntas

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de linóleo comercial con respaldo de fieltro”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Se **debe** instalar el MEDINTECH Tandem con S-235 Full Spread de dispersión completa con juntas soldadas con calor o adhesivo para juntas S-761.
3. Cuando se instala varios rollos en una sola área, se **debe** instalar el piso laminado Medintech Tandem en orden secuencial. Consulte la Sección III, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
4. Los logotipos Armstrong en la cara del material representan los bordes de la marca comercial.
5. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.
6. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reduce el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.

Piso laminado comercial con incrustaciones

Connection CORLON, POSSIBILITIES Petit Point

Espesor: 0.080 pulg. (2.0 mm)

Ancho: 6 pies (1.83 m)

Uso: Comercial

Instalación

Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Comercial con incrustaciones
Coincidencia de diseño:	No; invierta las piezas (borde con la marca TM)
Método para juntas:	Marcas de escotaduras
Tratamiento para juntas:	Soldadura con calor o adhesivo para juntas S-761
Ajuste:	Todos los métodos
Adhesivos:	S-599 Full Spread dispersión completa con S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas (S-240 en áreas de cargas estáticas y dinámicas concentradas)

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación con incrustaciones”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
3. Cuando se instala varios rollos en una sola área, se **debe** instalar el piso laminado POSSIBILITIES Petit Point y Connection CORLON en orden secuencial. Consulte la Sección III C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
4. Las líneas y el logotipo Armstrong en la parte posterior del material representan los bordes de la marca comercial.
5. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en este tipo de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.
6. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reduce el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.

Piso comercial de lujo de vinilo sólido

Baldosas y duelas NATURAL CREATIONS y NATURAL OPTIONS

Espesor:	NATURAL CREATIONS: 0.125 pulg. (3.2 mm) NATURAL OPTIONS: 0.100 pulg. (2.5 mm)
Tamaño:	Varios tamaños y formas
Uso:	Comercial
<u>Instalación</u>	
Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Piso comercial de lujo de vinilo sólido
Adhesivos:	S-599 Full Spread de dispersión completa, método de instalación húmeda S-240 (vea a continuación)

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de piso comercial de lujo de vinilo sólido”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Instale las baldosas con las flechas de dirección apuntando en la misma dirección o instale las baldosas conforme las saque de la caja.
3. Se debe usar adhesivo epóxico S-240 en áreas sometidas a luz solar directa, humedad tropical, cargas estáticas y dinámicas concentradas, variaciones de temperatura y cuando se instala sobre pisos de baldosas cerámicas, de terrazo, mármol, metal y poliméricas (sin juntas).
4. Se debe instalar el Rustico con el adhesivo S-240
5. Al instalar duelas de la colección de madera Word Collection, se debe escalonar las juntas de los extremos a una distancia mínima de 6 pulg. (15.24 cm).
6. Al instalar rectángulos de Stone Collection, se puede instalar las baldosas tipo bloque/baldosa o escalonando las juntas de las baldosas cada media baldosa.
7. No se recomienda usarlo sobre piso flexible existente.
8. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

Baldosas comerciales de compuesto de vinilo

ARTEFFECTS, EXCELON⁽¹⁾ y Standard EXCELON⁽²⁾

Espesor:	Imperial Texture —1/8 / 0.125 pulg. (3.2 mm) y 3/32 / 0.094 pulg. (2.4 mm)
Tamaño:	Todos los demás —1/8 / 0.125 pulg. (3.2 mm) Baldosa —12 x 12 pulg. (300 x 300 mm)
Uso:	Tiras especiales —1. 2 o 6 x 24 pulg. (2.5, 5, 15 y 60 cm) Comercial
Instalación	
Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Baldosas de compuesto de vinilo
Adhesivo:	S-89, S-515, S-700 ó S-750

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de baldosas compuestas de vinilo”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Para obtener los mejores resultados visuales generales desde, instale Stonetex y Arteffects con las flechas apuntando en la misma dirección.
3. No instale sobre baldosas existentes abajo del nivel del piso.
4. Use sólo S-515 o S-750 sobre piso flexible existente.
5. Los números de patrón y tono, y de lote deben coincidir.

⁽¹⁾ Companion Square, Tile/Feature Strips y Stonetex

⁽²⁾ Imperial Texture y MultiColor

Piso comercial laminado antideslizante

SAFEGUARD, SAFEGUARD Design y SAFEGUARD Hydro

Espesor:	0.080 pulg. (2.0 mm)
Ancho:	6 pies 7 pulg. (2 m)
Uso:	Comercial
Instalación	
Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Comercial con respaldo de vinilo
Coincidencia de diseño:	No; invierta las piezas (borde con la marca TM contra borde con la marca TM)
Método para juntas:	Marcas de escotaduras
Tratamiento para juntas:	Soldadura con calor
Ajuste:	Todos los métodos
Adhesivos:	SAFEGUARD y SAFEGUARD Design – Dispersión completa S-599 o S-230; Perimeter Plus S-599 y S-230; S-580 sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas SAFEGUARD Hydro – Perimeter Plus solamente: S-599 y S-230; S-580 sólo en área de moldura cóncavas régions où seront posées des dócines seulement

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. Se puede marcar las juntas con escotaduras ligeramente abiertas [1/64 pulg. (1 mm)] para facilitar el trabajo de guiar la buriladora. El uso de una boquilla de soldadura con calor S-65 Heat Welding Nozzle reduce el chamuscado y la apariencia brillante de las juntas.
3. No lo instale sobre pisos existentes sobre o bajo el nivel del piso.
4. SAFEGUARD Hydro se debe instalar usando el sistema Perimeter Plus. SAFEGUARD Hydro sólo se recomienda en ciertas áreas donde las personas estarán caminando con pies descalzos mojados o con calzado de suela blanda. SAFEGUARD Hydro no se recomienda para áreas mayores de 150 pies cuadrados ni cerca de piscinas de natación.
5. Cuando se instala varios rollos en una sola área, se **debe** instalar el piso laminado SAFEGUARD, SAFEGUARD Design y SAFEGUARD Hydro en orden secuencial. Consulte la Sección III C, “Inicio del trabajo” para obtener detalles completos sobre la identificación de rollos y rótulos y sobre la instalación.
6. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

Baldosas antideslizantes comerciales de compuesto de vinilo

SAFETY ZONE

Espesor: 1/8 / 0.125 pulg. (3.2 mm)
Tamaño: 12 x 12 pulg. (300 x 300 mm)
Uso: Comercial

Instalación

Lugar: Todos los niveles
Sistema: Baldosas de compuesto de vinilo
Adhesivo: S-89, S-515, S-700. S-750 ó S-230

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Se recomienda el adhesivo S-230 para SAFETY ZONE en las áreas que se pueden ver expuestas con frecuencia a humedad superficial y/o temperaturas más frías.
2. Se puede usar también el adhesivo S-230 para instalar las primeras 3 a 5 hileras de SAFETY ZONE cuando se usa en áreas que se verán afectadas por humedad de la superficie o temperaturas más frías.
3. Para obtener los mejores resultados visuales generales, instale con las flechas apuntando en la misma dirección.
4. Los números de patrón y tono, y de lote deben coincidir.
5. Al usar adhesivo epóxico S-230, pase un rodillo en ambas direcciones sobre las baldosas.
6. No instale sobre baldosas existentes abajo del nivel del piso.
7. Los pisos comerciales Armstrong se usan en muchas aplicaciones donde se les somete a cargas estáticas y dinámicas altamente concentradas. Si tiene preguntas sobre la idoneidad de productos o si necesita instrucciones detalladas para la preparación e instalación en estos tipos de aplicaciones, comuníquese con Armstrong.

Baldosas comerciales que disipan la electricidad estática (SDT)

Espesor:	1/8 / 0.125 pulg. (3.2 mm)
Tamaño:	12 x 12 pulg. (300 x 300 mm)
Uso:	Comercial

Instalación

Lugar:	Todos los niveles
Sistema:	Instalación SDT
Adhesivo:	S-202

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. Consulte “Sistema de instalación de baldosas que disipan la electricidad estática”, en la Sección V, para ver las recomendaciones completas para la instalación.
2. El sistema de instalación SDT requiere el uso de flejes de conexión a tierra de cobre proporcionados con el adhesivo S-202.
3. Si se necesita la certificación eléctrica de una instalación, no realice procedimientos de mantenimiento hasta después de haber terminado la certificación.
4. Use sólo cera para baldosas que disipan la corriente estática Armstrong S-392 Static Dissipative Tile Polish en los pisos en SDT. En la Sección XIV se proporcionan procedimientos de mantenimiento especiales para SDT.
5. El agua excesiva o superficial acumulada puede interferir con la unión del SDT al subsuelo. Si se produce un derrame sobre la superficie, conténgalo y elimínelo inmediatamente.
6. No lo instale sobre pisos de flexibles existentes.
7. Los números de patrón y tono, y de lote deben coincidir.

Peldaños de, contrapeldaños, baldosas de caucho y listones de transición de vinilo

Espesor: PELDAÑOS DE ESCALERAS—0.130 PULG. (3.3 mm) (3/16 pulg.)
(Nota: El espesor es el espesor de la base)
CONTRAPELDAÑOS—0.125 pulg. (3.2 mm) (1/8 pulg.)
BALDOSAS DE CAUCHO—0.125 pulg. (3.2 mm) (1/8 pulg.)
LISTONES DE TRANSICIÓN DE VINILO—Varios tamaños, formas y espesores

Ancho: PELDAÑOS DE ESCALERA—13 x 48 y 72 pulg. (largos de 4 y 6 pies) (330.2 mm x 1219.2 mm y 1828.8 mm)
CONTRAPELDAÑOS—7 x 48 pulg. y 72 pulg. (largos de 4 y 6 pies) (177,8 mm x 1219.2 mm y 1828.8 mm)
BALDOSAS DE CAUCHO—18 1/8 x 18 1/8 pulg. (460.4 mm x 460.4 mm)
LISTONES DE TRANSICIÓN DE VINILO—Varios tamaños, formas y espesores
Comercial

Uso:

Instalación

Lugar:

Sistema:

Todos los niveles
PELDAÑOS DE ESCALERAS y BALDOSAS DE CAUCHO—Sistemas para instalación de peldaños y baldosas de caucho
CONTRAPELDAÑOS y LISTONES DE TRANSICIÓN DE VINILO—Base de pared
Sistema de instalación

Coincidencia de diseño:

BALDOSAS DE CAUCHO: Patrón direccional—Sí.
Para obtener el mejor efecto visual general, instale las BALDOSAS DE CAUCHO con las flechas de dirección en la misma dirección

Ajuste:

Métodos de corte con cuchillo a mano alzada, marcación de diseños y marcación en línea recta

Adhesivos:

PELDAÑOS DE ESCALERAS—Adhesivo de contacto con base de solvente
BALDOSAS DE CAUCHO—S-240 de alto rendimiento
Commercial Epoxy Adhesive
CONTRAPELDAÑOS—Adhesivo para base de pared S-725
LISTONES DE TRANSICIÓN DE VINILO—Con base de solvente
Adhesivo de contacto

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. No lo instale sobre pisos de flexibles existentes.
2. Al usar adhesivo de contacto con base de solvente, siga las instrucciones del fabricante para la instalación de PELDAÑOS DE CAUCHO y LISTONES DE TRANSICIÓN.

Base de pared con color integrado

Vinyl y caucho

<i>PRODUCTO</i>	<i>ESPESOR</i>	<i>TAMAÑO</i>
Vinilo	0.080 pulg. (2.0 mm)	2 1/2 PULG. x 4 PIES 4 PULG. x 4 PIES 4 PULG. x 160 PIES 6 PULG. X 4 PIES
Vinilo	1/8 pulg. (3.2 mm)	2 1/2 PULG. x 4 PIES 4 PULG. x 4 PIES 4 PULG. x 120 PIES Esquinas externas cóncavas de 4 pulg. 6 PULG. X 4 PIES 6 PULG. X 96 PIES
Caucho	1/8 pulg. (3.2 mm)	2 1/2 PULG. x 4 PIES 4 PULG. x 4 PIES 4 PULG. x 120 PIES Esquinas externas cóncavas de 4 pulg. 6 PULG. X 4 PIES

Perfil: Base cóncava y recta
Uso: Comercial/Residencial

Instalación

Lugar: Todos los niveles
Sistema: Base de pared
Adhésif: S-725

Precauciones especiales y recomendaciones:

1. No se instale en paredes externas abajo del nivel del piso donde haya humedad o álcali.
2. Las superficies de la pared deben estar estructuralmente en buen estado, secas y lisas.

