

FEUILLET SUR LA CONCEPTION DURABLE DES PRODUITS DE PLANCHERS ARMSTRONG AU CANADA : LINOLÉUM

SECTION I. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit : Produits de planchers Armstrong™
Description : Linoléum

Réduire les déchets, utiliser le recyclage dans toutes nos opérations et s'assurer d'éliminer les déchets d'une manière écologique responsable.

SECTION II. POLITIQUE FACE À L'ENVIRONNEMENT

Exigences clés :

Notre politique face à l'environnement est la suivante :

Accorder un soin particulier à la sélection et à l'utilisation de l'énergie et des matières premières.

Assurer la sécurité environnementale dans les aires de travail et dans les communautés avoisinantes.

Être prêts à répondre faux urgences et agir rapidement et sérieusement afin de protéger les personnes et l'environnement.

S'assurer que tous les produits soient conformes aux normes de sécurité, de protection de l'environnement et de qualité.

SECTION III. SOMMAIRE LEED®

Ce sommaire sur les crédits concerne le linoléum Armstrong. La liste ci-dessous décrit les crédits LEED pour nouvelle construction (LEED CANADA-NC) et LEED pour intérieurs commerciaux (LEED CANADA-CI) qui s'appliquent aux produits de planchers en linoléum.

| | |
|---|---|
| <p>MATÉRIAUX ET RESSOURCES</p> <p>.....</p> <p>Crédits MR 4.1 et 4.2 - CONTENU RECYCLÉ</p> <p>LEED CANADA-NC (7,5 % et 15 % post-consommation + 1/2 pré-consommation)</p> <p>LEED CANADA-CI (10 % et 20 % post-consommation + 1/2 pré-consommation)</p> | <p>Intention : Augmenter la demande envers des produits de construction qui renferment des matériaux recyclés, réduisant ainsi l'impact de l'extraction et de la transformation des matériaux vierges.</p> <p>Exigences : LEED CANADA-NC – Utiliser des matériaux à contenu recyclé de manière que la somme du contenu recyclé de post-consommation plus la moitié du contenu de pré-consommation (post-industrie) constitue au moins 7,5 % ou 15 % de la valeur totale des matériaux du projet.</p> <p>LEED CANADA-CI – Utiliser des matériaux à contenu recyclé de manière que la somme du contenu recyclé de post-consommation plus la moitié du contenu de pré-consommation (post-industrie) constitue au moins 10 ou 20 % de la valeur totale des matériaux du projet.</p> <p>Le linoléum Armstrong renferme 35 % de matériaux de pré-consommation recyclés sous forme de sciure fine et de farine de liège. L'usine de linoléum Armstrong porte la certification ISO 14001 et elle possède un programme dynamique visant à utiliser toutes les retailles internes de l'usine et à réduire les émissions dans l'air et les déchets solides dans l'environnement.</p> |
| <p>Crédit MR 6.0 – Matières rapidement renouvelables</p> | <p>Intention : Réduire l'emploi et l'épuisement des matières premières limitées et des matières à long cycle de renouvellement, en les remplaçant par des matières rapidement renouvelables.</p> <p>Exigences : LEED CANADA-NC – Utiliser des matériaux et produits de construction à matières rapidement renouvelables (faits de plantes qui sont typiquement récoltées dans un cycle de dix ans ou moins) pour 5 % de la valeur totale de tous les matériaux et produits de construction utilisés dans le projet.</p> <p>LEED CANADA-CI – Utiliser des matériaux et produits de construction à matières rapidement renouvelables et de la division 12 (meubles et mobiliers), faits de plantes qui sont typiquement récoltées dans un cycle de dix ans ou moins, pour 5 % de la valeur totale de tous les matériaux et produits utilisés dans le projet.</p> <p>Le linoléum Armstrong™ renferme 36 % de matières rapidement renouvelables dans le liège, l'huile de lin et l'endos de jute.</p> |

[Entre nous, les idées deviennent réalité.]®

QUALITÉ DU MILIEU AMBIANT

.....
EQ Crédit 4.1 :
Matériaux à faible
émission : Adhésifs et
scellants

Intention : Réduire dans l'air ambiant la quantité des contaminants odorants, irritants ou nuisibles au confort et au bien-être des installateurs et des occupants.

Exigences : Tous les adhésifs et les scellants utilisés dans l'édifice doivent répondre aux exigences du règlement n° 1168 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD). Les adhésifs en aérosol doivent répondre à la norme Green Seal pour les adhésifs commerciaux.

Les adhésifs commerciaux Armstrong répondent aux exigences établies du règlement n° 1168 du SCAQMD (à l'exception de l'adhésif S-89) et sont considérés selon cette norme comme des adhésifs à faible émission.

ecoscorecardSM

Évaluez rapidement les produits Armstrong et créez votre documentation de projet au site armstrong.com/flooring en cliquant sur EcoScorecardSM.

Les connaissances et le soutien technique dont vous avez besoin pour faire de votre vision une réalité.

Visiter armstrong.com/linoleum

Composer le **1 877 ARMSTRONG (276 7876)**

Expert en planchers TechLine : options 2, 3 et 3

Représentant en planchers Armstrong : options 2 et 2

Échantillons: visiter armstrong.com/linoleum

Composer le **1 877 276 7876**, options 2 et 1

F-7962CF-1107

Imprimé aux États-Unis d'Amérique

© 2007 AWI Licensing Company

LEED® et le logo Armstrong sont déposés aux États-Unis et au Canada.

[Entre nous, les idées deviennent réalité.]® est déposée aux États-Unis seulement.

Toutes les marques de commerce appartiennent à AWI Licensing Company. La marque de commerce FloorScore™ appartient au Resilient Floor Covering Institute.

La marque LEED® est déposée par le United States Green Building Council.

EcoScorecardSM est une marque de service de Viridity.

 Veuillez recycler

