

# CLEAN ROOM 洁净室

## └ 龙骨系统



洁净室 MYLAR 配38mm洁净室龙骨

### 产品数据

**材质**  
成型铝材—有密封垫片

**表面涂料**  
聚酯烤漆

**副龙骨 / 主龙骨连接方式**  
成型铝制洁净室 CLEAN ROOM 龙骨 / 有密封垫片—平接

**端部**  
成型铝材  
主龙骨：拼接式接头  
副龙骨：插销式接头

**品质保证**  
详情请见本书背页说明


### 主要特性

- 阿姆斯壮洁净室龙骨系统可与洁净室 Clean Room Mylar 和 Clean Room VL 天花板完美匹配，适用于 ISO 14644-1 标准所规定的 Class 100 (Class 5) 的洁净室(联邦标准 209E)

- 片，确保天花板和龙骨间更好地密闭，以达到洁净室要求
- 龙骨之间连接方便，易于安装模式的控制
- 十年有限品质保证，如与阿姆斯壮防潮工程板系列配合使用，更可享受有15年保证

### 成型铝材

- 成型铝材具最强防腐蚀性能
- 阿姆斯壮独有工厂预制密封垫



洁净室龙骨



洁净室主龙骨



洁净室副龙骨

### 建议使用场所

- 汽车厂及飞机制造厂
- 计算机房
- 医院
- 食品加工环境
- 高新技术工厂
- 不含磁性区域

### 颜色选择

白色 (WH)



EA7903  
EA7947  
EA7927  
EA7801

无漆



CHDC  
XTAC

Due to printing limitations, shade may vary from actual product.

### 再生材料

**50%**  
(铝材)

## 视觉标准

## 性能标准

龙骨面宽	产品编号	产品说明	尺寸	吊筋跨度* LBS./LIN. FT.		防火等级 / 火焰蔓延度	防火龙骨产品编号	防火龙骨吊筋跨度* LBS./LIN. FT.	ASTM 负荷等级
<b>成型铝材—有密封垫片</b>									
1-1/2"	EA7903	12' 主龙骨	144 x 1-1/2 x 2"	15.91	8.4	-	-	-	ID
1-1/2"	EA7947	4' 副龙骨	48 x 1-1/2 x 2"	18.42	-	-	-	-	-
1-1/2"	EA7927	2' 副龙骨	24 x 1-1/2 x 2"	96.0	-	-	-	-	-
<b>边龙骨—有密封垫片</b>									
15/16"	EA7801	12' 边龙骨	144 x 15/16 x 15/16"	-	-	-	-	-	-
<b>配件</b>									
-	CHDC	弹簧压片	-	-	-	-	-	-	-
-	XTAC	副龙骨弹簧夹	-	-	-	-	-	-	-

\* 单跨

ASTM/负荷等级  
HD-重负荷  
ID-中等负荷  
LD-轻负荷

## 详图

