

S	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$
---	------	--------	----------

Modular / One Way 明架/半明半暗系统

主要特性

- 优质铝合金材料，防锈能力强。
- 龙骨系统的安装及设计使之能与阿姆斯壮天花板完美配合并提供和谐一致的表面颜色
- 十年有限品质保证，如与阿姆斯壮防潮工程板系列配合使用，更可享受15年保证。
- 主龙骨和副龙骨构成主体骨架，配合边龙骨，结构稳定。
- 主、副龙骨45度斜切口，连接后龙骨面部凹槽贯通，立体感强，新颖时尚。
- 内槽纹设计，便于切割后安装固定。
- 较高的截面设计，承载能力强。
- 垂直截面上有多条加强筋，既增加强度又便于连接件连接

视觉标准

性能标准

龙骨面宽	产品编号	产品说明	尺寸	吊筋跨度* (Kg/m, 单跨)	ASTM 负荷等级
铝合金龙骨明架系统				1200mm	
32mm	BP4789101S26	明架主龙骨 斜切口间距 -1500mm OC	4500x32x51mm	31	HD
32mm	BP4736101M	明架副龙骨	1500x32x51mm		
32mm	BP4788091S25	明架主龙骨 斜切口间距 -1350mm OC	4050x32x48mm	27	HD
32mm	BP4733101M	明架副龙骨	1350x32x48mm		
32mm	BP4740041S24	明架主龙骨 斜切口间距 -1200mm OC	3600x32x41mm	23	ID
32mm	BP4730041M	明架副龙骨	1200x32x41mm		
铝合金龙骨半明半暗系统					
32mm	BP4789101S03	半明半暗主龙骨 无斜切口	4500x32x51mm	31	HD
11mm	BP743654CT	半明半暗C型副龙骨(有端部)	1500x11x35mm		
11mm	BP743654C	半明半暗C型副龙骨(无端部)	1500x11x35mm		
32mm	BP4788091S02	半明半暗主龙骨 无斜切口	4050x32x48mm	27	HD
11mm	BP743354CT	半明半暗C型副龙骨(有端部)	1350x11x35mm		
11mm	BP743354C	半明半暗C型副龙骨(无端部)	1350x11x35mm		
32mm	BP4740041S01	半明半暗主龙骨 无斜切口	3600x32x41mm	23	ID
11mm	BP743054CT	半明半暗C型副龙骨(有端部)	1200x11x35mm		
11mm	BP743054C	半明半暗C型副龙骨(无端部)	1200x11x35mm		
边龙骨					
25mm	BPT1925HA	边龙骨	3600x19x25mm		
36mm	BPT1936HA	边龙骨	3600x19x36mm		
16mm	BP784006A	阶梯型边龙骨	3600x16x10x10x16mm		
28mm	BP784007A	阶梯型边龙骨	3600x16x8x8x28mm		
配件					
	BP4922	铝合金龙骨与边龙骨旋转接头	12x22x49		
	BP16022	铝合金主龙骨接头	160x22x16		
	BPGM2014A	铝合金龙骨弹簧吊钩	120x20x30		

* 单跨

ASTM/负荷等级
HD-重负荷
ID-中等负荷
LD-轻负荷

产品数据

