


K2C2条形板龙骨配件

▾ 可开启式K2C2龙骨系统



配套龙骨及配件选用表

分类	条板长度	产品描述	产品代码	长x宽x高
K2C2龙骨系统I型	1200	888型尖峰顶端主龙骨 暗架C型副龙骨 稳定杆	BP734252P BP743054C BP7431	3000X24X35 1200x11x35 1200x22x22
	1500	2000型尖峰顶端主龙骨 暗架C型副龙骨 稳定杆	BP734042 BP743654C BP7436	3600X24X43 1500x11x35 1500x22x22
K2C2龙骨系统II型	1800	铝合金主龙骨 暗架C型副龙骨 带接头暗架C型副龙骨	BP4740081S01 BP743454C BP743454CT	3600X32X45 1800X11X35 1800X11X35
	2100	铝合金主龙骨 暗架C型副龙骨 带接头暗架C型副龙骨	BP4740081S01 BP747354C BP747354CT	3600X32X45 2100X11X35 2100X11X35
	2400	铝合金主龙骨 暗架C型副龙骨 C型龙骨连接件 带接头暗架C型副龙骨 弹簧吊钩	BP4740081S01 BP747054C BPGM1220 BP747054CT BPGM2010	3600X32X45 2400X11X35 30X20X5 2400X11X35 20X110
—	走道	铝合金边龙骨	BP784007A	3600X16X8X8X28

注意:

- 1 走道: 若C型副龙骨无悬吊, 则必须使用铝合金特殊边龙骨来支撑悬吊系统。
- 2 吊筋: 当条板长度大于2100mm时, C型副龙骨必须增加吊筋, 吊筋的间距为1200mm。
- 3 所有其他装置: 如灯具、风口、空调等均必须独立悬吊。