



# SELECT 1000型线槽龙骨

相对安装成本

\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$
----	------	--------	----------



阿姆斯壮

## 24mm (15/16")和15mm (9/16")明架龙骨系统

吊顶系统—标准型

### 主要特性:

- 热镀锌龙骨防锈蚀能力远胜于电镀锌, 喷漆或镀锡龙骨
- 旋转咬合的专利技术, 增加抗扭强度, 确保安装稳定性
- 备有黑色和白色线槽可供选择
- 龙骨系统的设计与制造与阿姆斯壮天花板完美配合

### 建议使用场所:

- 零售商店
- 学校
- 办公室
- 酒店和度假村

### 再生材料

25%

### 颜色



白色 (WH)

## 视觉标准

## 性能标准

龙骨面宽	产品编号	产品说明	尺寸	线槽颜色	承载(kg/m)	负荷等级
<b>SELECT 1000型 线槽 - 24mm(15/16")龙骨</b>						
24mm	BP7042102BI	3000mm 主龙骨	3000x24x32mm	黑色	8.52	LD
24mm	BP7030102BI	1200mm 副龙骨	1200x24x32mm	黑色	-	LD
24mm	BP7020102BI	600mm 副龙骨	600x24x32mm	黑色	-	LD
24mm	BP7042102	3000mm 主龙骨	3000x24x32mm	白色	8.52	LD
24mm	BP7030102	1200mm 副龙骨	1200x24x32mm	白色	-	LD
24mm	BP7020102	600mm 副龙骨	600x24x32mm	白色	-	LD
15/16"	BP7047102BI	10' 主龙骨	120x15/16x1-1/4"	黑色	8.52	LD
15/16"	BP7037102BI	4' 副龙骨	48x15/16x1-1/4"	黑色	-	LD
15/16"	BP7027102BI	2' 副龙骨	24x15/16x1-1/4"	黑色	-	LD
<b>SELECT 1000型 线槽 - 15mm(9/16")龙骨</b>						
15mm	BP7042102BIA	3000mm 主龙骨	3000x15x32mm	黑色	8.52	LD
15mm	BP7030102BIA	1200mm 副龙骨	1200x15x32mm	黑色	-	LD
15mm	BP7020102BIA	600mm 副龙骨	600x15x32mm	黑色	-	LD
15mm	BP7042102A	3000mm 主龙骨	3000x15x32mm	白色	8.52	LD
15mm	BP7030102A	1200mm 副龙骨	1200x15x32mm	白色	-	LD
15mm	BP7020102A	600mm 副龙骨	600x15x32mm	白色	-	LD
9/16"	BP7047102BIA	10' 主龙骨	120x9/16x1-1/4"	黑色	8.52	LD
9/16"	BP7037102BIA	4' 副龙骨	48x9/16x1-1/4"	黑色	-	LD
9/16"	BP7027102BIA	2' 副龙骨	24x9/16x1-1/4"	黑色	-	LD
<b>ANGLE MOLDING 边龙骨</b>						
19mm	BPT1945H	3000mm 边龙骨	3000x19x19mm	-	-	-
22mm	BPT2222H	3000mm 边龙骨	3000x22x22mm	-	-	-

• 吊筋跨度 1200mm

负荷等级  
HD - 重负荷  
ID - 中等负荷  
LD - 轻负荷

## 详图

