


SL2条形板龙骨配件

可开启式SL2龙骨系统



SL2条形板龙骨配件

条板长度	产品描述	产品代码	长x宽x高	支/箱
1200	888型尖峰顶端主龙骨	BP734252P	3000X24X35	20
	暗架T型副龙骨	BP743052P	1200x24x35	60
	稳定杆	BP7431	1200x22x22	30
1500	2000型尖峰顶端主龙骨	BP734042	3600X24X43	20
	暗架T型副龙骨	BP743642	1500x24x43	20
	Bar 稳定杆	BP7436	1500x22x22	30
1800	2000型尖峰顶端主龙骨	BP734042	3600X24X43	20
	暗架T型副龙骨	BP743442	1800X24X43	20
	稳定杆	BP7434	1800x22x22	30
2100	2000型尖峰顶端主龙骨	BP734042	3600X24X43	20
	暗架T型副龙骨	BP747342	2100X24X43	20
	稳定杆	BP7473	2100x22x22	30
2400	2000型尖峰顶端主龙骨	BP734042	3600X24X43	20
	暗架T型副龙骨	BP747042	2400X24X43	20
	稳定杆	BP7470	2400x22x22	30
走道	铝合金边龙骨	BP784007A	3600X16X8X8X28	30

注意:

- 1 走道: 若T型副龙骨无悬吊, 则必须使用铝合金特殊边龙骨来支撑悬吊系统。
- 2 吊筋: 当条板长度大于1500mm时, T型副龙骨必须增加吊筋, 吊筋的间距为1200mm。
- 3 所有其他装置: 如灯具、风口、空调等均必须独立悬吊。