CREATE™
ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA®

de orilla cuadrada, tegular y textura fina Vector®

TOTAL ACOUSTICS®
Absorción de Sonido (NRC) + Bloqueo de Sonido (CAC)







Ultima Create! Plafones Vector con sistema de suspensión Prelude XL de 15/16"

armstrongceilings.com/capabilities
Vea más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

Cree su propio diseño personalizado en plafones de textura suave, incluidos los plafones Ultima®, Ultima® Health Zone™ u Optima® sin perjudicar el desempeño del plafón Total Acoustics®. La acústica nunca ha sido tan colorida.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Obtenga un control total del ruido y versatilidad en la planta con plafones Total Acoustics®: NRC + CAC = Desempeño de Total Acoustics
- Sus imágenes únicas preparan el escenario para un entorno temático
- Flexibilidad para adaptar diferentes desempeños entre productos, incluidos Ultima, Ultima Health Zone y Optima.
- Excelentes opciones para la absorción de sonido – NRC 0,70 – 0,90
- Superficie resistente al moho y los hongos
- El producto es direccional
- Muestras personalizadas disponibles
- Pueden contribuir a los créditos LEED®
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional
- Cumple con la Ley Build America, Buy America (BABA)

CREE SU PROPIA IMAGEN PARA EL CIELO ACÚSTICO ÚNICA Y PERSONALIZADA CON DISEÑO ARTÍSTICO

Pautas para diseños artísticos originales:

- El diseño artístico se debe basar en un vector
- Tipos de archivos aceptables:
  - Adobe® Illustrator® – .ai
  - Encapsulated PostScript – .eps
  - Scalable Vector Graphics – .svg
- Modo de color aceptable: CMYK

Requisitos de imagen digital original:

- ILa imagen debe ser de 150 dpi en tamaño completo de impresión.
- Tipos de archivos aceptables:
  - Joint Photographic Experts Group – .jpg
  - Tagged Image File Format – .tiff

NOTA: Los plafones Create! están destinados únicamente para visuales impresas. ¿Busca colores sólidos? Elija plafones Calla® o Lyra®.

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/create (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

CREATE™
ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA®
de orilla cuadrada, tegular y textura fina Vector®

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y COLORES DE ACABADO
Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

White (WH) | Black (BL) | Silver Grey (SG) | Gun Metal Grey (MY) | Silver Satin (SA) | Ivory (IV) | Medium Taupe (MT) | Adobe (AD) | Light Grey (LG) | Grey Stone (GS) | **Basalt (SBT)** | Riverstone (SRV) | Colores personalizados disponibles*

Coffee (SCE) | Polar (SPO) | Limestone (SLM) | Fossil (SFL) | Sandstone (SSS) | Hay (SHY) | Oat (SOT) | Mist (SMT) | Pacific (SPC) | Rainstorm (SRS) | Lilac (SLC) | Twilight (STT)

Ocean (SOC) | Boxwood (SBW) | Fern (SFN) | Ivy (SIV) | Feldspar (SFS) | Topaz (STZ) | Bronzite (SBZ) | Honeysuckle (SHS) | Marigold (SMG) | **Rose (SRO)**

* Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores hechos a pedido si se requieren criterios de sustentabilidad. El plazo de entrega aumentará.

Acabados con recubrimiento en polvo

Blizzard White (ZW) | Charcoal Black (ZB)

NOTA: Los acabados con recubrimiento en polvo también están disponibles en perfiles de borde selectos Axiom® Classic, Knife Edge® y Vector®


NOTA: Acabados de pintura 360° y colores personalizados disponibles como pedido especial. Visite armstrongceilings.com/natureinspired para obtener información sobre la combinación de colores ofrecida por Armstrong.

TEMAS – Disponibles en plafones ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA® CREATE!™

Flores



Plafón único
Diseño 021



Diseño de 4 plafones
Diseño 022 (agregue A, B, C o D para pedidos de plafones individuales)

Libélulas



Plafón único
Diseño 051



Diseño de 4 plafones
Diseño 052 (agregue A, B, C o D para pedidos de plafones individuales)

Estrellas



Plafón único
Diseño 041



Plafón único
Diseño 042



Plafón único
Diseño 043

Burbujas



Plafón único
Diseño 011



Plafón único
Diseño 012



Plafón único
Diseño 013

LLAME, NO SE CAIGA – Disponible en Ultima Health Zone Create! Plafones de orilla cuadrada

Refuerce la seguridad en las habitaciones de los pacientes mediante la impresión de mensajes de advertencia, en cualquier idioma, en los plafones. También se dispone de diseños personalizados.



Diseños personalizados para cielos acústicos Create!™

NOTA: El color de los plafones de reemplazo puede ser levemente diferente debido a las variaciones del material con el transcurso del tiempo. El producto podría presentar leves variaciones de color entre un lote y otro; debe solicitarse un inventario de reserva adecuado.



Plafones Optima® Create!™ Vector® con sistema de suspensión Prelude® XL®



Plafones Ultima® Create!™ Vector® con sistema de suspensión Prelude® XL®



Plafones Ultima® Create!™ personalizados con sistema de suspensión Prelude® XL®



Plafones Ultima® Create!™ personalizados con sistema de suspensión Prelude® XL®

CREATE™
ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA®
de orilla cuadrada, tegular y textura fina Vector®

LEED V5 Consulte las páginas de cada producto para obtener información sobre LEED.

FIBRA MINERAL – Estándar

SELECCIÓN VISUAL


SELECCIÓN DE DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño. $$$$

	N.° de artículo	Dimensiones (pulgadas)		Acústica certificada por UL: NRC	+ CAC	= NRC + CAC	Total Acoustics[1]	Resistencia al fuego	Bio-Block: Resistencia a moho y hongos	Humi-Guard+: Resistente al pandeo	DURABILIDAD: Repelente al agua	DURABILIDAD: Suciedad	Contenido reciclado	Programa de reciclado	Garantía de 30 años
ULTIMA® u OPTIMA® CREATE!™ de orilla cuadrada para Prelude® XL® de 15/16"	**Z1910UC1 (Ultima)**	24 × 24 × 3/4"	☐	0,75 •	35 •		SUPERIOR	Clase A	•	•	N/D	•	•	•	•
	Z33520C1 (Optima)	24 × 24 × 1"	☐	0,90 •	26		N/D	Clase A	•	•	N/D	•	•	N/D	•
ULTIMA® CREATE!™ Tegular para Silhouette® XL® de 9/16" SOLAMENTE; con ranura de 1/4" o 1/8"	**Z1912UC1**	24 × 24 × 3/4"	☐	0,75 •	35 •		SUPERIOR	Clase A	•	•	N/D	•	•	•	•
ULTIMA® u OPTIMA® CREATE!™ Vector® para Prelude XL de 15/16" (solo White)	**Z1920UC1 (Ultima)**	24 × 24 × 3/4"	☐	0,70 •	33		N/D	Clase A	•	•	N/D	•	•	•	•
	Z39010C1 (Optima)	24 × 24 × 7/8"	☐	0,80 •	26		N/D	Clase A	•	•	N/D	•	•	N/D	•
ULTIMA® Health Zone™ CREATE!™ de orilla cuadrada para Prelude XL de 15/16"	**Z1935UC1**	24 × 24 × 3/4"	☐	0,70 •	38 •		SUPERIOR	Clase A	Bio-Block+	•	•	•	•	•	•
ULTIMA® Health Zone™ CREATE!™ Tegular para Silhouette XL de 9/16" SOLAMENTE; ranura de 1/4" o 1/8"	**Z1936UC1**	24 × 24 × 3/4"	☐	0,70 •	38 •		SUPERIOR	Clase A	Bio-Block+	•	•	•	•	•	•


NOTA: El color de los plafones de reemplazo puede ser levemente diferente debido a las variaciones del material con el transcurso del tiempo. El producto podría presentar leves variaciones de color entre un lote y otro; debe solicitarse un inventario de reserva adecuado. Los plafones Ultima Health Zone tienen una superficie diferente a la de Ultima u Optima, y puede afectar el color.

[1] Los plafones Total Acoustics® presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo de sonido en un solo producto. **BUENO** (NRC 0,60-0,65; CAC 35+) **SUPERIOR** (NRC 0,70-0,75; CAC 35+) **ÓPTIMO** (NRC 0,80+; CAC 35+) Basado en la cobertura de imagen/color, es posible que el NRC varíe un poco. Los plafones Create! están destinados únicamente para visuales impresas. ¿Busca colores sólidos? Elija plafones Calla® o Lyra®.


SISTEMAS DE SUSPENSIÓN




Plafón Vector® y Prelude® XL® (Se requiere suspensión White para Vector)



Plafón tegular y Silhouette® XL® Ranura de 1/4"



Plafón tegular y Silhouette® XL® Ranura de 1/8"



Plafón de orilla cuadrada y Prelude® XL® o sistema de suspensión pintado de 360°

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Ultima/Ultima Health Zone: Fibra mineral moldeada en húmedo
Optima: Fibra de vidrio con membrana DuraBrite® acústicamente transparente y revestimiento de CAC

Acabado de la superficie
Pintura látex aplicada en fábrica con impresión UV

Resistencia al fuego
Clase A: Características de quemado superficial ASTM E84. Índice de propagación de la llama de 25 o menos. Índice de generación de humo igual o inferior a 50 (etiquetado UL®).

Clasificación ASTM E1264
Ultima/Ultima Health Zone: Tipo A, Forma A2.2, Patrón E
Optima: Tipo B, Forma B2, Patrón E
Resistencia al fuego Clase A

Resistencia al pandeo/la humedad
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y aplicaciones en exteriores.

Antibacteriano/anti-moho/hongos
Los plafones con desempeño BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie del plafón.

Los plafones con desempeño BioBlock® Plus resisten el crecimiento de bacterias productoras de olores y manchas, así como de moho y hongos en la superficie del plafón (Ultima Health Zone y Optima Health Zone solamente). Los plafones con donde estándar se recomiendan cuando el edificio está cerrado y la calefacción, ventilación y aire acondicionado funcionan continuamente.

Desempeño acústico
Pruebas de CAC realizadas con el sistema de suspensión Silhouette®.

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50 % de contenido reciclado total.
El contenido reciclado total se basa en una composición del producto de contenido reciclado posconsumo y preconsumo (posindustrial) según los lineamientos de FTC.

Valor de aislamiento

Ultima/Ultima Health Zone:	Optima:
Factor R - 1,6 (unidades BTU)	Factor R – 4,0 (unidades BTU)
Factor R – 0,28 (unidades Watts)	Factor R – 0,70 (unidades Watts)

Garantía de desempeño de 30 años
Si la instalación se realiza con el sistema de suspensión Armstrong®. Garantía limitada de 1 año en color.
Para consultar los detalles, visite armstrongceilings.com/warranty

Peso
Ultima/Ultima Health Zone: 1,05 LB/FT2
Optima: 0,55 LB/FT2

Cantidad mínima del pedido
2 cajas (8 unidades); pedido por pieza
NOTA: Si se utilizan varias imágenes, es posible que se requieran cargos adicionales por la configuración de la impresión.

TechLine / 877 276-7876
armstrongceilings.com/create (Seleccione: Español)
BPCS-4949M-126

LEED® es una marca comercial del Consejo de construcción ecológica de EE. UU.; UL es una marca comercial registrada de UL LLC; Adobe® e Illustrator® son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y sus filiales © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries