DESIGNER™

Orilla cuadrada & Tegular
textura gruesa

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

CAD/Revit® drawings at:
armstrongceilings.com/cadrevit



Plafones Designer™ de orilla cuadrada con sistema de suspensión Prelude® XL® 15/16"

Plafones de textura gruesa; opción económica con prestaciones acústicas estándar.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Absorción acústica estándar
- Rentable
- Designer™ forma parte de la cartera Sustain® y cumple las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional.
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

COLOR

White
(WH)

DESIGNER™

Orilla cuadrada & Tegular
textura gruesa

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **42%**

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
		Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SELECCIÓN VISUAL

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO
Los puntos representan un alto nivel de desempeño. $$$$

	Número de artículo◆	Dimensiones (Pulgadas)	Acústica clasificada por UL NRC + CAC =	Total Acoustics¹	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica	Anti-moho/ hongos	Resistencia al pandeo	Certificado de bajas emisiones de COV	Durabilidad	Contenido reciclado	Programa de reciclaje	Garantía
DESIGNER™ 15/16" de orilla cuadrada	**735**	24 × 24 × 5/8"	0.55 30	–	Clase A	0.81	–	Estándar	•	Estándar	Estándar	•	1 año
	734	24 × 48 × 5/8"	0.55 30	–	Clase A	0.81	–	Estándar	•	Estándar	Estándar	•	1 año
Tegular tegular angulado de 15/16	**737**	24 × 24 × 5/8"	0.55 33	–	Clase A	0.81	–	Estándar	•	Estándar	Estándar	•	1 año

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

15/16"



Prelude®

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la superficie
Pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Clase A: Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (con etiqueta UL®).

Clasificación ASTM E1264
Tipo A, Forma A1.2, Patrón F; resistencia al fuego Clase A

Resistencia a la humedad
Los plafones de rendimiento estándar se recomiendan cuando el edificio está cerrado y la climatización funciona continuamente.

Emisiones de COV
Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard™, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Valor de aislamiento
Factor R – 1,5 (unidades BTU) Factor R – 0,26 (unidades Watts)

Garantía limitada de 1 año
Más información en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso; pies cuadrados/caja
734 – 0.80 LBS/pies cuadrados; 80 SF/CTN
735, 737 – 0.80 LBS/pies cuadrados; 64 SF/CTN

Cantidad mínima del pedido
1 caja

1 877 276-7876
armstrongceilings.com/designer
(Seleccione: Español)
BPCS-3024M-925

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas registradas del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas registradas del International WELL Building Institute; UL® es una marca registrada de UL LLC; todas las demás marcas registradas aquí utilizadas son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries

FIBRA MINERAL – Estándar