LYRA® CAPZ™

Plafones acústicos
textura lisa



Plafones Lyra Capz

Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com/cadrevit

más capacidades
para hacer más



armstrongceilings.com/capacidades
Ver más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

El elegante sistema Capz™ combina tornillos de realce con una variedad de plafones acústicos.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- El ruido se absorbe tanto en la parte frontal como posterior de los plafones
- Alta reflectancia lumínica de 0.88 (White)
- Sistema de suspensión de fácil alineación
- Los plafones se pueden diseñar en tramos largos o agrupados según las necesidades acústicas del espacio.
- CleanAssure™ familia de productos – incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión, y bordes (Pulverizar con niebla)
- Duradero – Lavable, resistente a la suciedad, los impactos y a los arañazos
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Fabricado en EE.UU. con contenido nacional y mundial
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

APLICACIONES TÍPICAS

- Estructura expuesta
- Espacios con paneles de yeso que requieren corrección acústica
- Losas pintadas
- Los plafones Capz pueden instalarse directamente en la losa, en el panel de yeso, o pueden suspenderse como un plafón continuo


COLORES DE PLAFONES/TAPAS

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.



White (WH) | Black (BL) | Colores personalizados disponibles

DETALLES



1. Lyra® Capz™ White
2. Lyra PB Capz Black

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/capz (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

LYRA® CAPZ™

Plafones acústicos
textura lisa

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **71%**

LEED V5
MARCO DE MATERIALES COMUNES
Salud humana
Salud climática EPD
Salud del ecosistema EPD
Economía circular ✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE
Acústica ✓


SELECCIÓN VISUAL


SELECCIÓN DE DESEMPEÑO
Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

	Número de artículo ◆	Dimensiones (Pulgadas)	Acústica NRC	Clase de articulación AC	Reflectancia lumínica (solo White)	Resistencia al fuego	Anti-moho/ hongos Bio-Block®	Resistencia al pandeo Humi-Guard+	CleanAssure™ plafones desinfectables: Con niebla	DURABILIDAD: Lavable	Raspaduras	Impacto	Suciedad	Contenido reciclado
LYRA® CAPZ™ Tegular inverso	**8852 _ _ 8852BK**	24 × 48 × 7/8"	0.90 •	190 •	0.88 •	Clase A	•	•	•	•	•	•	•	•
	8853 _ _ 8853BK	24 × 60 × 7/8"	0.90 •	190 •	0.88 •	Clase A	•	•	•	•	•	•	•	•
	8854 _ _ 8854BK	24 × 72 × 7/8"	0.90 •	190 •	0.88 •	Clase A	•	•	•	•	•	•	•	•
	8855 _ _ 8855BK	24 × 96 × 7/8"	0.90 •	190 •	0.88 •	Clase A	•	•	•	•	•	•	•	•
	8856 _ _ 8856BK	36 × 36 × 7/8"	0.90 •	190 •	0.88 •	Clase A	•	•	•	•	•	•	•	•
	8857 _ _ 8857BK	48 × 48 × 7/8"	0.90 •	190 •	0.88 •	Clase A	•	•	•	•	•	•	•	•
	8858 _ _ 8858BK	48 × 96 × 7/8"	0.90 •	190 •	0.88 •	Clase A	•	•	•	•	•	•	•	•


◆ Al especificar o realizar un pedido, incluya el sufijo adecuado de dos (2) letras (p. ej., 8556PB B K) para Lyra® Black.

LYRA CAPZ





Instalación del clip de agarre




Instalación del soporte AR

TAPAS


(ARCAP_ _)◆

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



ACCESORIOS (pedir por separado)


Alambre de colganteo ajustable (ARBRKT)


Clip de sujeción rígido (QSUTC)


Clip de conexión para Te secundaria (ARPLUG)


Poste roscado (ARSTUD)


Clip (STAC)

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra de vidrio con membrana acústicamente transparente

Acabado de la superficie
Membrana acústicamente transparente con pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Lyra® PB: caracteristicas de combustión superficial de Clase A conforme a las normas ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos. (etiquetado por UL®)

Clasificación ASTM E1264
Tipo B, Forma B2, Patrón G; Clase de fuego A

Resistencia a humedad/pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para áreas expuestas a altos índices de humedad, sin incluir agua estancada y aplicaciones en exteriores.

Anti-moho/hongos
Los plafones de plafón con desempeño BioBlock® resisten el crecimiento del moho y de los hongos sobre su superficie.

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del producto de contenido reciclado posconsumo y preconsumo (posindustrial) de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. (FTC).

Deflexión de plafones
Los plafones Capz™ sufren una deflexión natural debido al sistema de suspensión Capz de cuatro puntos (o más). En algunos casos, se ha registrado una deflexión de hasta 1/8". Los plafones no deben instalarse perpendiculares entre sí debido a los diferentes grados de deflexión.

Consideraciones de diseño
Las tapas de colores combinados serán visibles cuando se instalen con el plafón Capz seleccionado.

Si lo desea, puede solicitar muestras físicas de los colores estándar y personalizados. Consulte la muestra física del producto antes de hacer una selección final. Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias de materiales, textura, porosidad del sustrato, procesos de pintura, iluminación y subjetividad del observador, pueden afectar al aspecto de los colores de pintura en los plafones y paneles de pared los sistemas de suspensión y bordes. Debido a estas y otras diferencias, los plafones y paneles de pared, los bordes y los sistemas de suspensión con el mismo nombre de color se coordinarán pero puede que no coincidan exactamente. El producto está teñido en lotes. Pida cantidades iniciales suficientes y existencias para minimizar las posibles variaciones de color.

Valor de aislamiento
Factor R – 3.62 (unidades BTU);
Factor R – 0.637 (unidades Watts)

Consideraciones de instalación
Los plafones presentan una instalación direccional y están marcados en la parte trasera con flechas. El sistema de suspensión puede ser visible en la intersección de los plafones. Considere el uso de la coordinación del sistema de suspensión Prelude® 15/16". Los plafones se pueden apilar en capas. Los plafones se pueden instalar sobre una pendiente siguiendo las pautas de instalación presentes en las instrucciones de instalación BPLA-297435.

Limpieza y Desinfección
Información para la limpieza y desinfección de acuerdo con las recomendaciones de los CDC es disponible en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Garantía
10 años. Para consultar los detalles, visite armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso; pies cuadrados/caja
8852, 8852BK, 8855, 8855BK: 0.50 lbs/pie cuadrado; 96 pies cuadrados/caja
8853, 8853BK – 0.50 lbs/pie cuadrado; 80 pies cuadrados/caja
8854, 8856, 8854BK, 8856BK – 0.50 lbs/pie cuadrados; 72 pies cuadrados/caja
8857, 8857BK – 0.50 lbs/pie cuadrado; 64 pies cuadrados/caja
8858, 8858BK – 0.50 lbs/pie cuadrado; 128 pies cuadrados/caja

Cantidad mínima del pedido
1 caja

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/lyracapz
(Seleccione: Español)

BPCS-6424M-925

LEED® es una marca registrada del US Green Building Council; UL es una marca registrada de UL LLC; Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc.; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas. © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries

DE SUJECIÓN DIRECTA A LA ESTRUCTURA: ESTÁNDAR