MESA™
MESA™ Second Look®

Plafón de orilla cuadrada y Tegular textura fina

TOTAL ACOUSTICS®
Absorción de Sonido (NRC) + Bloqueo de Sonido (CAC)

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño



Plafones Mesa™ con sistema de suspensión Suprafine® XL® 9/16"

Dibujos CAD/Revit®
armstrongceilings.com



Ver más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

Plafones de textura fina con opciones visuales puntuadas; ofrece rendimiento acústico de plafón estándar o Total Acoustics®.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Control total del ruido y versatilidad en planta con plafones Total Acoustics®: NRC + CAC = Rendimiento Total Acoustics
- Los plafones Mesa™ forman parte de la cartera Sustain® y cumplen las normas de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Visual de textura fina
- Excelente opción de bloqueo de sonido.
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Producto de base biológica certificado por la USDA - 100%
- La visual no direccional reduce el tiempo de instalación y los desechos (excluye los artículos Second Look)
- El producto se puede reciclar a través del Programa de Reciclaje de Armstrong Ceilings
- Garantía limitada del sistema de 30 años contra el pandeo, el moho y los hongos visibles
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional.
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

COLOR


White
(WH)

VISTA FRONTAL



Mesa™ Second Look® II plafón - patrón creada en cuadrados nominales de 24" × 24"

DETALLES (Otros sistemas de suspensión compatibles. Consulte el listado de la página siguiente)





1. Mesa™
2. Mesa™ con sistema de suspensión Suprafine® de 9/16"

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/mesa (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

MESA™
MESA™ Second Look®

Plafón de orilla cuadrada y Tegular textura fina

USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT
PRODUCT 100%

SUSTAIN®
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **56%**

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SELECCIÓN VISUAL

SELECCIÓN DE DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño. $$$$


	Número de artículo	Dimensiones (pulgadas)	Acústica clasificada por UL NRC	+ CAC	= Total Acoustics[1] NRC + CAC	Resistencia al fuego	Reflectancia lumínica	Bio-Block® Anti-moho/ hongos	Humi-Guard+ Resistencia al pandeo	Certificado de bajas emisiones de COV	DURABILIDAD Raspaduras	Contenido reciclado	Programa de reciclaje (Solo en EE. UU.)	Garantía de 30 años
MESA™ de orilla cuadrada de 15/16"	**680**	24 × 24 × 3/4"	0.60	33	–	Clase A	0.85 •	•	•	•	•	•	•	•
	683	24 × 48 × 3/4"	0.60	33	–	Clase A	0.85 •	•	•	•	•	•	•	•
Tegular angulado de 15/16"	**681**	24 × 24 × 3/4"	0.60	35 •	BUENO	Clase A	0.85 •	•	•	•	•	•	•	•
	686	24 × 24 × 3/4"	0.60	38 •	BUENO	Clase A	0.85 •	•	•	•	•	•	•	•
	684	24 × 48 × 3/4"	0.60	35 •	BUENO	Clase A	0.85 •	•	•	•	•	•	•	•
Tegular biselado de 9/16"	**682**	24 × 24 × 3/4"	0.60	35 •	BUENO	Clase A	0.85 •	•	•	•	•	•	•	•
	687	24 × 24 × 3/4"	0.60	38 •	BUENO	Clase A	0.85 •	•	•	•	•	•	•	•
	685	24 × 48 × 3/4"	0.60	35 •	BUENO	Clase A	0.85 •	•	•	•	•	•	•	•
		3/4" de espesor - 15/16" Plafón cuadrado de orilla cuadrada, 15/16" y 9/16" Tegular												
Tamaños a la medida MESA™ **4-6 SEMANAS** listo para enviar		Anchura 12" - 30" Longitud 18" - 72"	–	–	–	Clase A	0.85 •	•	•	•	•	•	•	•
MESA™ Second Look® II Tegular angulado de 15/16"	**688**	24 × 48 × 3/4"	0.60 •	35 •	BUENO	Clase A	0.85 •	•	•	•	•	•	•	•

[1] Los plafones Total Acoustics™ presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo del sonido en un solo producto.
BUENO (NRC 0.60-0.65; CAC 35+) SUPERIOR (NRC 0.70-0.75; CAC 35+) ÓPTIMO (NRC 0.80+; CAC 35+)

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN


NOTA: No se recomienda instalar el sistema de suspensión Silhouette® o Interlude® con plafones Second Look®.

15/16"



Prelude®

9/16"



Silhouette® con ranura de 1/4" | Silhouette® con ranura de 1/8" | Suprafine® | Interlude®

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la superficie
Pintura de látex aplicada en fábrica

Resistencia al fuego
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (con etiqueta UL®).

Clasificación ASTM E1264
Tipo A, Forma A1.2, Patrón E; Clase de fuego A

Resistencia a humedad/pandeo
Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sometidas a una humedad elevada, hasta, pero sin incluir, el agua estancada y las aplicaciones exteriores.

Anti-moho/hongos
Los plafones con rendimiento BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie del plafón.

Emisiones de COV
Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard™, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Rendimiento acústico
Pruebas CAC realizadas utilizando el sistema de suspensión Prelude® para detalles de borde de 15/16" y el sistema de suspensión Silhouette® para detalles de borde de 9/16".

Alto contenido reciclado
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. Contenido reciclado total basado en la composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.

Valor de aislamiento
Factor R - 1,6 (unidades BTU)
Factor R - 0,28 (unidades Watts)

Consideraciones sobre el diseño
No mezcle plafones Mesa Second Look con plafones Mesa estándar en la misma espacio. No se recomienda instalar el sistema de suspensión Silhouette o Interlude con plafones Second Look.

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años
cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso; pies cuadrados/caja
680, 681, 682 – 1.02 libras/pie cuadrado; 48 pies cuadrados/caja
683, 684, 685 – 1.02 libras/pie cuadrado; 64 pies cuadrados/caja
686, 687 – 1.40 libras/pie cuadrado; 48 pies cuadrados/caja
688 – 1.02 libras/pie cuadrado; 64 pies cuadrados/caja

Cantidad mínima del pedido
1 caja, se excluyen los plafones hechos a pedido

FIBRA MINERAL - Estándar

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/mesa
(Seleccione: Español)
BPCS-3642M-925

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas registradas del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas registradas del International WELL Building Institute; UL® es una marca registrada de UL LLC; todas las demás marcas registradas aquí utilizadas son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries