OPTIMA®

Paneles para pared

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **71%**

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES
- Salud humana
  - Salud climática — EPD
  - Salud del ecosistema — EPD
  - Economía circular — ✓
- EXPERIENCIA DEL OCUPANTE
  - Acústica — ✓



Paneles acústicos de pared Optima®

Paneles de pared con una superficie brillante que proporcionan una excelente absorción acústica.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Superficie lisa
- Familia de productos CleanAssure™ – incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión y molduras (opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning) (Seleccione: Español)
- Durabilidad
  - Lavable
  - Resistente a los arañazos
  - Resistente a la suciedad

COLOR

White (WH)

SELECCIÓN VISUAL

	Sustrato	Acabado	N°. de artículo.	Dimensiones (pulgadas)
Optima®	Fibra de vidrio	DuraBrite®	**3154**	48 × 96 × 1"

RENDIMIENTO

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

CleanAssure™ Paneles desinfectables	CALIFICACIÓN NRC	
Con niebla	Montaje A	Montaje en D
•	0.80 •	0.90 •

Para información sobre rendimiento y datos físicos, armstrongceilings.com/optimawalls (Seleccione: Español)

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

PARTICIONES Y PAREDES

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/optima
(Seleccione: Español)
BPCS-5097M-925

LEED® es una marca comercial registrada del U.S. Green Building Council; Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas comerciales del International WELL Building Institute; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries