SOUNDSOAK®

Sistemas de paneles acústicos para pared estándar



Paneles para pared Soundsoak 85 en Spinel Opal


Sistema de paneles para pared fáciles de instalar, disponibles en una variedad de tejidos y una amplia gama de tamaños y opciones personalizadas.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN – ESTÁNDAR


- Se instala con adhesivo y liras internas
- El sistema de panel para pared acústica con núcleo interior absorbe entre el 50 y el 90% del sonido que golpea la superficie
- De 3 a 6 veces la absorción acústica del yeso recubierto de tela
- Familia de productos CleanAssure™ – incluye paneles desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Amplia variedad de accesorios para rieles de sillas para diseño y durabilidad

TEJIDOS ESTÁNDAR

FR-701® (FR)



Blue Neutral (BN) | Black (BL) | Blue Papier (BR) | Ultramarine (UM) | Blue Plum (BE) | Wheat (WE)



Crystal Blue (CB) | Silver Neutral (SN) | Grey Mix (GM) | Opal (OP) | Bone (BO) | Deep Burgundy (DB)



Quartz (QZ) | Silver Papier (SP) | Cement Mix (CM)

Los tejidos están teñidos por lotes y deben segregarse por lote de teñido. No mezclar.

NOTA: Los números de artículo estándar de los paneles para pared Soundsoak incluyen referencias al tamaño, tejido y sustrato. Consulte su lista de precios o póngase en contacto con TechLine si necesita ayuda para identificar los números de artículo.




Tejidos personalizados disponibles

NOTA: No se recomiendan los tejidos a medida con trama abierta, ya que pueden transparentar visualmente el núcleo del panel para pared. Elija entre una amplia selección de tejidos para paneles y vinilos de fabricantes como: Guilford of Maine, Hytex, Carnegie, Koroseal, Maharam, Knoll, Designtex.


SUPERFICIE DE TEJIDO

Lido™ (LD)



Bryce Canyon (BC) | Balboa (BA) | Hermosa (HE) | Oak Bluffs (OB)

Anchorage™ (AN)




Angora (AG) | Vanilla (VN) | Goose (GS) | Birch (BR)

Metallation™ (MT)



Chrome (CH) | Polished Pewter (PP) | Stainless (ST) | Stove Pipe (SP) | Welded Steel (WS)

Spinel™ (SP)



Opal (OP) | Sandstone (SS)

SOUNDSOAK®

Sistemas de paneles acústicos para pared estándar

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **53%**

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES	Salud climática
Salud humana	Salud del ecosistema
	Economía circular
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE	Acústica ✓

SELECCIÓN VISUAL

DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

	N°. de artículo ◆	Sustrato	Acabado	DIMENSIONES: Anchura del panel	DIMENSIONES: Altura del panel	DIMENSIONES: Espesor del plafón	DIMENSIONES: Tipo de superficie*	CleanAssure™ Paneles desinfectables: Con niebla	CALIFICACIÓN NRC: Montaje A	CALIFICACIÓN NRC: Montaje D20
Soundsoak 85 Fibra de vidrio	32_ _1_ _ _ _	Fibra de vidrio	Tejido	24"	72", 96", 108", 120" (06) (08) (09) (10)	1"	FR, AN, MT, LD, SP	•	0.80 •	0.90 •

★ FR-701® (FR), Lido™ (LD), Spinel™ (SP), Metallation™ (MT), Anchorage™ (AN)
◆ Al especificar o realizar el pedido, añada la altura del panel para pared, el tipo de superficie y el color.

EJEMPLO: **32 08 0 FR BN**
- 32 — Altura del panel: 8 pies
- 08
- 0
- FR — Tipo de superficie: FR-701
- BN — Color: Blue Neutral

ACCESORIOS PARA RIELES DE SILLA

	N°. de artículo ◆	Descripción	Longitudes	Colores	Sustrato
	5861_ _ _	Riel de montaje	100"	CCY, CMA, CWA, NDC, NLC, NMP, XX	Madera maciza
	5862	Espaciador de riel para Soundsoak 85	100"	XX	Madera maciza
	5863_ _ _	Inserción de riel	100"	CCY, CMA, CWA, NDC, NLC, NMP, XX, BL	Madera maciza
	5963NA	Inserción de riel – Acabado en aluminio	96"	Natural Anodized (NA)	Madera maciza y aluminio
	5865XX	Tapa de riel prolongada para Soundsoak 85	100"	XX	Madera maciza
	5866_ _ _	Caballete	100"	CCY, CMA, CWA, NDC, NLC, NMP, XX	Madera maciza

◆ Inserte el sufijo de color de 2 ó 3 letras al especificar o realizar el pedido.
EJEMPLO: 5861 X X – Riel de montaje en madera inacabada
NOTA: La madera inacabada se puede pintar sobre el terreno.

COLORES DE LOS ACCESORIOS PARA RIELES DE SILLAS

Cherry (CCY) · Walnut (CWA) · Maple (CMA)
Dark Cherry (NDC) · Light Cherry (NLC) · Maple (NMP)
Black (BL) · Natural Anodized (NA) · Madera sin terminar (XX)

ACCESORIOS

	N°. de artículo ◆	Descripción	Longitudes	Acabados
	3856_ _ _ _	Esquina de impacto	120"	Todos los tejidos Soundsoak
	4062_ _*	Moldura en J de 1"	120"	BL, GW, FG, LT, SA

◆ Inserte el sufijo de color de 4 letras utilizando el tipo de superficie y los sufijos de color.
EJEMPLO: 3856 L D O B – Impact Corner Lido™ Oak Bluffs
*Inserte sufijo de color de 2 letras. EJEMPLO: 4062 B L – Moldura en J de 1" en Black

COLORES DE LAS MOLDURAS EN J

Black (BL) · Grid White (GW) · Frost Grey (FG)
Light Tone (LT) · Sand (SA)

PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia al fuego
Clase A: Probado según ASTM E84 – 25/250
Probado según CAN/ULC SIO2 – 25/250 Clasificación compuesta Clase A según IBC (tejido, sustrato y adhesivo)

Consideraciones de diseño
Los tejidos naturales como el algodón, la lana, la seda, el cáñamo, el lino, el ramio, el mohair y otros pueden no ser adecuados para la laminación en paneles de pared.

Limpieza y desinfección
Opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Garantía
Más información en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/soundsoak

BPCS-5096M-925

Hytex® es una marca registrada de Hytex Industries, Inc; Koroseal® es una marca registrada de Koroseal Interior Products, LLC; Carnegie® es una marca registrada de Carnegie Corporation, Inc; Maharam® es una marca registrada de Maraham fabric corporation; Knoll® es una marca registrada de Knoll, Inc; Designtex® es una marca registrada de Steelcase Corporation; Guilford of Maine®, Lido, Anchorage, Spinel y Metallation son marcas registradas de Duvaltex, Inc. LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas registradas del International WELL Building Institute; todas las demás marcas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries