SUPRAFINE® XM para DesignFlex® Shapes

Sistema de Te expuesta de 9/16"


SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

FORMAS TAMAÑOS COLOR

SISTEMAS DE PLAFÓN DESIGNFLEX®

¡PERSONALICE SU DISEÑO!

Mezcle y combine diferentes tamaños, formas, colores y materiales para reinventar su cielo acústico. Más información en:
armstrongceilings.com/designflex
(Seleccione: Español)





Suprafine® XM para DesignFlex®

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- **Las opciones DesignFlex®** se traducen en formas, tamaños y colores a medida con plazos de entrega más cortos
- **Suprafine® XM** forma parte de la cartera **Sustain™** y cumple con las más estrictas normas de cumplimiento de sustentabilidad de la industria hoy en día – Solo en White y 13 colores Sustain
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- **El perfil PeakForm®** aumenta la resistencia y la estabilidad para mejorar el rendimiento durante la instalación
- El revestimiento galvanizado por inmersión en caliente inhibe la oxidación roja mejor que los sistemas electrogalvanizados o pintados
- La altura de 1-11/16" mantiene los componentes verticales y estables en la interfaz de la luminaria
- 10 años de garantía limitada del sistema

COLORES

Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Estándar



White (WH)



Disponible encualquier color*

* Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles a pedido. Se deben evaluar otros colores hechos a pedido si se requieren criterios de sostenibilidad. El tiempo de entrega aumentará.

SELECCIÓN VISUAL

DESEMPEÑO

EMBALAJE

	Perfil de la cara	N° de artículo ◆	Descripción	Separación de ranuras	Dimensiones (pulgadas)	Distancia entre alambres* LBS/PIES LINEALES	Categoría sísmica	CleanAssure™ Sistema de suspensión desinfectable: Con niebla	Con atomizador	Con paño	Piezas/caja	Pies lineales/ caja
Componentes Suprafine® XL® compatibles	9/16"	**7501_ _**	Te principal de resistencia superior de 12'	6" a eje	144 × 9/16 × 1-11/16"	16.86 @ 4'	•	•	•	•	20	240
	9/16"	**7500_ _**	Te principal de 12' de diámetro interior	6" a eje	144 × 9/16 × 1-11/16"	12.75 @ 4'	•	•	•	•	20	240
	9/16"	**XL7549_ _**	Te secundaria de 4'	–	48 × 9/16 × 1-11/16"	16.42 @ 4'	•	•	•	•	60	240
	9/16"	**XL7520_ _**	Te Secundaria de 2'	–	24 × 9/16 × 1-11/16"	51.83 @ 2'	•	•	•	•	60	120
Te secundaria Suprafine® XM	9/16"	**XM754524_ _**	Te secundaria Suprafine de 45° - Separación de 24" entre Tes principales	–	30.425 × 9/16 × 1-11/16"	–	•	•	•	•	60	169.705
	9/16"	**XM754548_ _**	Te secundaria Suprafine de 45° - Separación de 48" entre Tes principales	–	64.366 × 9/16 × 1-11/16"	–	•	•	•	•	20	113.137
	9/16"	**XM756024_ _**	Te secundaria Suprafine de 60° - Separación de 24" entre Tes principales	–	22.677 × 9/16 × 1-11/16"	–	•	•	•	•	60	134.165
	9/16"	**XM756048_ _**	Te secundaria Suprafine de 60° - Separación de 48" entre Tes principales	–	49.510 × 9/16 × 1-11/16"	–	•	•	•	•	60	268.330
	9/16"	**XM757524_ _**	Te secundaria Suprafine de 75° - Separación de 24" entre Tes principales	–	16.923 × 9/16 × 1-11/16"	–	•	•	•	•	60	84.615
	9/16"	**XM757548_ _**	Te secundaria Suprafine de 75° - Separación de 48" entre Tes principales	–	41.611 × 9/16 × 1-11/16"	–	•	•	•	•	60	208.305
Te secundarias perimetrales Suprafine XM	9/16"	**XM7524_ _**	Te secundaria perimetral Suprafine - Separación de 24" entre Tes principales	–	34 × 9/16 × 1-11/16"	–	•	•	•	•	60	170
	9/16"	**XM7548_ _**	Te secundaria perimetral Suprafine - Separación de 48" entre Tes principales	–	68 × 9/16 × 1-11/16"	–	•	•	•	•	20	113.3

◆ Al especificar o realizar un pedido, añada un sufijo de color de 2 letras al número de artículo.

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/suprafinexm (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

SUPRAFINE® XM para DesignFlex® Shapes

Sistema de Te expuesta de 9/16"

SUSTAIN™
Sistemas de plafones sustentables de alto desempeño

Declare.

CONTENIDO RECICLADO
HASTA 63%

LEED V5
MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓

SELECCIÓN VISUAL


	Perfil de la cara	N° de artículo ◆	Descripción	Separación de ranuras	Dimensiones (pulgadas)	Separación entre alambres* LBS/pies lineales	DESEMPEÑO Categoría sísmica	EMBALAJE Piezas/caja	Pies lineales/ Caja
Abrazaderas angulares Suprafine® XM	9/16"	**75AB45L_ _**	Abrazadera de ángulo izquierdo Suprafine de 45°	–	–	–	–	10	–
		75AB45R_ _	Abrazadera de ángulo derecho Suprafine de 45°	–	–	–	–	10	–
		75AB45D_ _	Abrazadera de ángulo doble Suprafine de 45°	–	–	–	–	10	–
		75AB60L_ _	Abrazadera de ángulo izquierdo Suprafine de 60°	–	–	–	–	10	–
		75AB60R_ _	Abrazadera de ángulo derecho Suprafine de 60°	–	–	–	–	10	–
		75AB60D_ _	Abrazadera de ángulo doble Suprafine de 60°	–	–	–	–	10	–
		75AB75L_ _	Abrazadera de ángulo izquierdo Suprafine de 75°	–	–	–	–	10	–
		75AB75R_ _	Abrazadera de ángulo derecho Suprafine de 75°	–	–	–	–	10	–
		75AB75D_ _	Abrazadera de ángulo doble Suprafine de 75°	–	–	–	–	10	–
Abrazadera de esquina Suprafine® XM	9/16"	**75CB45_ _**	Abrazadera de esquina Suprafine de 45°	–	–	–	–	10	–
		75CB60L_ _	Abrazadera de esquina izquierda Suprafine de 60°	–	–	–	–	10	–
		75CB60R_ _	Abrazadera de esquina derecha Suprafine de 60°	–	–	–	–	10	–

	N° de artículo ◆	Descripción	Longitud	(A) Pestaña	(B) Altura	(C) Ranura	(D) Ranura	Piezas/ caja	Pies lineales/ Caja
Molduras de Pared y Molduras en ángulo escalonado Sugeridas	**7800_ _**	Moldura angular con reborde de 12'	144"	7/8"	7/8"	–	–	30	360
	HD7801_ _	Moldura en ángulo con dobladillo de 10'	120"	7/8"	7/8"	–	–	30	300
	7874_ _	moldura en ángulo escalonado de 10'	120"	9/16"	15/16"	1/4"	–	30	300
	7889_ _	Moldura en ángulo escalonado con reborde de 10'	120"	9/16"	15/16"	3/8"	1/4"	30	300
	7877_ _	Moldura en ángulo escalonado (sísmica) de 10'	120"	15/16"	15/16"	1/4"	–	30	300
	7804_ _	Moldura angular con reborde de 12'	144"	9/16"	7/8"	–	–	30	360


◆ Al especificar o realizar un pedido, añada un sufijo de color de 2 letras al número de artículo.
* Para las lbs/pie cuadrado máximas, divida la distancia entre ejes del componente entre las lbs/pie lineal indicadas en la tabla de datos de la prueba de carga.

ACCESORIOS

Clip de retención de Te principal de 2"
BERC2 - 200 piezas



Clip de muelle para bordes
7870 - 1000 unidades



Clip estabilizador para Optima®
435A - 50 uds




Clip de sujeción Prelude® XL MAX
PMHDC - 100 piezas



Clip de ángulo perimetral
PAC - 50 unidades



Clip de esquina perimetral Axiom®
PCC - 10 unidades



Para componentes de suspensión y clips adicionales, consulte las instrucciones de instalación completas en armstrongceilings.com/shapesinstallation (Seleccione: Español)

RENDIMIENTO SÍSMICO

Tes principales
7500, 7501

Lbs. mínimas. Para extraer la compresión/tensión
335.0

Tes Secundarias
Todas las Tes secundarias XM y XL alcanzan o superan las 180 lbs. en compresión/tensión

Informes de la CCI
Para zonas bajo jurisdicción ICC, véase el informe de evaluación ICC número 1308 para valores permitidos y/o condiciones de uso relativas a los componentes del sistema de suspensión enumerados en esta página. El informe está sujeto a reexaminación, revisiones y posible anulación.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Acero galvanizado por inmersión en caliente

Acabado de la superficie
Pintura de poliéster al horno o anodizado

Fabricado y probado según ASTM C635

Dimensión de la cara
9/16"

Perfil
Te expuesta

Consideraciones de diseño
Todos los accesorios de sistema de suspensión acústico y bordes Axiom (también conocidos como clips) se suministran como artículos sin pintar. Los clips expuestos deberán pintarse en el sitio de trabajo después de la instalación, si es necesario para el proyecto. Esto garantiza que los accesorios cumplan con los criterios de rendimiento probados y cumplan con las instrucciones de instalación de AWI y los productos o sistemas garantizados.

Interfaz Te secundaria/Te principal
Traslape


Detalle del extremo
Te principal: clip superpuesto
Te secundaria XL: clip superpuesto
Te secundaria ML: clip superpuesto con ganchos

Clasificación de rendimiento
Intermedio o superior


Limpieza y Desinfección
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por el CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

DETALLES


Te principal Suprafine®




Te secundaria Suprafine® XM



Moldura angular con reborde de 7/8"



Moldura en ángulo escalonado



INSTALACIÓN DESIGNFLEX®

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/suprafinexm
(Seleccione: Español)
BPCS-6105M-925

LEED® es una marca comercial registrada del U.S. Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas comerciales del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas comerciales del International WELL Building Institute; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales. 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries