WOODWORKS® Shapes para DESIGNFLEX®

Sistema de suspensión Tegular

FORMAS TAMAÑOS COLOR

SISTEMAS DE CIELO ACÚSTICO
DESIGNFLEX®

¡PERSONALICE SU DISEÑO!

Mezcle y combine diferentes tamaños, formas, colores y materiales para reinventar su cielo acústico. Más información en:
armstrongceilings.com/designflex



Plafones tegulares WoodWorks Shapes para DesignFlex Grille en corte tangencial Cherry (NPC)

Los elementos visuales lineales y geométricos se combinan con la calidez de la madera para crear instalaciones de gran dinamismo con artículos estándar.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Vienen en formas de triángulo y paralelogramo con placas verticales u horizontales
- Diez enchapados estándar ofrecen diversas especies y cortes para lograr hermosos efectos visuales de madera
- Resistencia al fuego de Clase A conforme a la norma ASTM E-84
- Los plafones de relleno acústico Black ocultan el pleno para un acabado limpio, y proporcionan un NRC de hasta 0.60
- Las opciones premium incluyen madera certificada por FSC® (FSC® C007626)
- Cumplen con las normas de bajas emisiones del Departamento de Salud Pública de California (CDPH)
- La calidez natural de la madera puede contribuir a los diseños biofílicos y a los estándares de certificación de edificios, como la función "Nature and Place" de WELL™ v2
- Se instalan de forma eficaz con el sistema de suspensión Suprafine® XM de 9/16"
- Mezcle y combine: Shapes también está disponible con los plafones WoodWorks®, Calla®, Lyra®, Ultima®, Optima® y MetalWorks™

* Vertical Grain Fir (NVF) excluded

WOODWORKS® Shapes para DESIGNFLEX®

Sistema de suspensión Tegular

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **54%**

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	Certificación de terceros para el CDPH		FSC®
		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓


GAMA DE ACABADOS

Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Las especies seleccionadas cuidadosamente y el corte del enchapado ofrecen una hermosa variación natural. Las imágenes que se muestran aquí reflejan el rango visual que es posible lograr con nuestros productos. En una misma instalación puede haber tonos más claros o más oscuros, debido a las características de la madera.


Corte tangencial White Maple (NWM)


Corte tangencial White Ash (NWA)


Veta vertical Fir (NVF)


Corte oblicuo White Oak (NRO)


Corte tangencial White Oak (NOK)


Corte tangencial Cherry (NPC)


Corte transversal Mahogany (NQM)


Corte transversal Sapele (NQS)


Corte transversal Walnut (NQW)


Corte tangencial Walnut (NWN)


ACABADOS PERSONALIZADOS



Especies de madera y acabados personalizados disponibles


Colores de backer personalizados y disponibles a pedido.

CORTES DE ENCHAPADO

Diferentes cortes de un tronco producirán diferentes efectos visuales de vetas. Elija su enchapado para lograr el aspecto deseado.


Corte tangencial
Produce el conocido efecto catedral o veta en bucle.


Corte transversal
Produce un efecto de veta a rayas, a menudo recto.


Corte oblicuo
Produce una veta lineal y estrecha a lo largo de toda la longitud del enchapado.

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/woodworksshapes (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

DESIGNFLEX® SHAPES

WOODWORKS® Shapes para DESIGNFLEX®







Sistema de suspensión Tegular

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **54%**

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	Certificación de terceros para el CDPH		FSC®
		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SELECCIÓN VISUAL

	N.º de artículo ◆	Descripción	Espacio entre placas	% de área abierta	LB/PI²
WOODWORKS® Shapes para DesignFlex® Grille Tegular	**5577F09T01**_ _ _ 	Triángulo con placas verticales	2-1/4"	53	2.57
	5577F09T02_ _ _ 	Triángulo con placas horizontales	2-1/4"	59	2.29
	5577F09T03_ _ _ 	Triángulo derecho con placas verticales	2-1/4"	51	2.55
	5577F09T04_ _ _ 	Triángulo derecho con placas horizontales	2-1/4"	51	2.55
	5577F09P01_ _ _ 	Paralelogramo izquierdo con placas verticales	2-1/4"	59	2.48
	5577F09P02_ _ _ 	Paralelogramo izquierdo con placas horizontales	2-1/4"	61	2.44
	5577F09P03_ _ _ 	Paralelogramo derecho con placas verticales	2-1/4"	59	2.48
	5577F09P04_ _ _ 	Paralelogramo derecho con placas horizontales	2-1/4"	61	2.44

NOTA: Consulte los dibujos detallados de los plafones en las instrucciones de instalación.

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de acabado de 3 letras correspondiente (por ejemplo, 5577F09T01 N_O_K).

INFORMACIÓN ACÚSTICA

N.º de artículo del plafón de relleno Calla® Shapes	NRC
8260T01BL Triángulo	0.60
8260T03BL Triángulo derecho	0.60
8260P01BL Paralelogramo izquierdo	0.60
8260P03BL Paralelogramo derecho	0.60

*Los plafones de relleno son de color Black.

DESIGNFLEX® SHAPES

WOODWORKS® Shapes para DESIGNFLEX®

Sistema de suspensión Tegular

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **54%**

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	Certificación de terceros para el CDPH		FSC®
		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓









SELECCIÓN VISUAL

WOODWORKS® Shapes para DesignFlex® Grille Tegular

Con certificación FSC®

FSC www.fsc.org FSC® C007626

La marca del manejo forestal

N.° de artículo ◆	Descripción	Espacio entre placas	% de área abierta	LB/PI²
5577F10T01_ _ _ 	Triángulo con placas verticales	2-1/4"	53	2.57
5577F10T02_ _ _ 	Triángulo con placas horizontales	2-1/4"	59	2.29
5577F10T03_ _ _ 	Triángulo derecho con placas verticales	2-1/4"	51	2.55
5577F10T04_ _ _ 	Triángulo derecho con placas horizontales	2-1/4"	51	2.55
5577F10P01_ _ _ 	Paralelogramo izquierdo con placas verticales	2-1/4"	59	2.48
5577F10P02_ _ _ 	Paralelogramo izquierdo con placas horizontales	2-1/4"	61	2.44
5577F10P03_ _ _ 	Paralelogramo derecho con placas verticales	2-1/4"	59	2.48
5577F10P04_ _ _ 	Paralelogramo derecho con placas horizontales	2-1/4"	61	2.44

NOTA: Consulte los dibujos detallados de los plafones en las instrucciones de instalación.

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de acabado de 3 letras correspondiente (por ejemplo, 5577F10T01 N O K).

INFORMACIÓN ACÚSTICA

N.° de artículo del plafón de relleno Calla® Shapes	NRC
8260T01BL Triángulo	0.60
8260T03BL Triángulo derecho	0.60
8260P01BL Paralelogramo izquierdo	0.60
8260P03BL Paralelogramo derecho	0.60

*Los plafones de relleno son de color Black.

DESIGNFLEX® SHAPES


DESIGNFLEX®
Sistemas de suspensión y accesorios
Plafones WoodWorks® Shapes

CONTENIDO RECICLADO
HASTA **54%**

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES			
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	Certificación de terceros para el CDPH	Salud del ecosistema	EPD FSC®
		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

ACCESORIOS

	N.º de artículo ◆		Descripción	Dimensiones Ancho × largo × alto (pulgadas)	Color	PIEZAS/ CAJA
Sistemas de suspensión	**7501BL**		Te principal Suprafine® XL® de 12' de resistencia superior	9/16" × 144" × 1-11/16"	Black	20
	XM754524*		Te secundaria base Suprafine de 45° - 24" de espacio entre tes principales	9/16" × 30.425" × 1-11/16"	White	60
	XL7520BL		Te secundaria Suprafine de 24"	9/16" × 24" × 1-11/16"	Black	60
	XM7524*		Te secundaria perimetral Suprafine – Separación de 24" entre tes principales	9/16" × 34" × 1-11/16"	White	60
	75AB45L*		Abrazadera de ángulo izquierdo Suprafine de 45°	N/A	White	10
	75AB45R*		Abrazadera de ángulo derecho Suprafine de 45°	N/A	White	10
	75AB45D*		Abrazadera de ángulo doble Suprafine de 45°	N/A	White	10
	75CB45*		Abrazadera de esquina Suprafine de 45°	N/A	White	10
Accesorios	**PCC****		Clip de esquina perimetral Axiom®	N/A	Acabado laminado	10
	PAC		Clip de ángulo perimetral	N/A	Acabado laminado	50
	BERC2		Clip de retención de Te de 2"	N/A	Acabado laminado	200
	FXTBC		Clip de conexión en Te	N/A	N/A	10
	FXSPLICE		Placa de empalme con tornillos de fijación	N/A	N/A	10
	AX4SPLICEB		Placa de empalme Axiom®	N/A	N/A	1
	8270L96GBL		Backers tegulares adicionales	1-1/2" × 96" × 1/2"	Black	6
	6776QT1_ _ _		Pintura de acabado WoodWorks®	N/A	Todos los acabados	1 cuarto de galón
	6776GAL1_ _ _		Pintura de acabado WoodWorks	N/A	Todos los acabados	1 galón
Borde perimetral	**7800**		Moldura en ángulo de 7/8"	7/8" × 144" × 7/8"	Black	30
	7804		Moldura en ángulo (recomendada con bordes de madera)	7/8" × 144" × 9/16"	White	30
	AX_VESTR_ _ _		Borde recto Axiom® Vector	N/A	SG, BL, MY	10 pies lineales
	AX_VECUR_ _ _		Borde curvo Axiom Vector	N/A	SG, BL, MY	10 pies lineales
	5344BL		Borde WoodWorks® con sustrato de aluminio	4" × 120"	Black	6
	5346BL		Borde WoodWorks con sustrato de aluminio	6" × 120"	Black	6
Plafones con relleno acústico	**8260T01BL**		Calla® Shapes - Triángulo	48" × 24" × 1"	Black	12
	8260T03BL		Calla Shapes - Triángulo derecho	24" × 24" × 1"	Black	24
	8260P01BL		Calla Shapes - Paralelogramo izquierdo	48" × 24" × 1"	Black	6
	8260P03BL		Calla Shapes - Paralelogramo derecho	48" × 24" × 1"	Black	6

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya los sufijos de color de 3 letras correspondientes (por ejemplo, 6776QT1 N_W_M).
* Estos artículos vienen estándar en acabado White, aunque se recomienda el color Black para las instalaciones WoodWorks. Solicite el acabado en color Black a través de ASQuote@armstrongceilings.com
** Pídalos cuando las Tes en ángulo se crucen con las esquinas de los bordes Axiom o WoodWorks.

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/woodworksshapes (Seleccione: Español)

Armstrong® World Industries

WOODWORKS® Shapes para DESIGNFLEX®

Sistema de suspensión Tegular


CONTENIDO RECICLADO
HASTA **54%**

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES		Salud climática	EPD
Salud humana	Etiqueta Declare	Salud del ecosistema	EPD
	Certificación de terceros para el CDPH		FSC®
		Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

9/16"



Suprafine XM
para Shapes

EMPRESAS ASOCIADAS

Para obtener más información sobre nuestras empresas asociadas, visite armstrongceilings.com/partners (Seleccione: Español)

Compatible con:
Iluminación Axis Geometrix™, luces LD JLC-Tech T-BAR FLEX® y difusores Price.

Los plafones de relleno con formas están disponibles para luminarias de empresas asociadas específicas. Para pedirlos, añada L I N F al final del número de artículo de cualquier plafón Calla® Shapes para DesignFlex®.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Tablero de fibras de densidad media ignífugo con chapas de madera cortadas a cara.

El acabado Fir de veta vertical (NVF) es un FRPB con un enchapado reconstituido.

Acabado de la superficie
Acabado satinado claro

Resistencia al fuego
Clase A: Características de combustión en la superficie según la norma ASTM E84. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos.

Consideraciones sobre la instalación
Consulte las instrucciones de instalación para conocer las pautas sobre soportes y soluciones perimetrales.

Desempeño acústico
Para aumentar la absorción del sonido (NRC), los plafones Calla® Shapes de orilla cuadrada se pueden instalar como plafón de relleno acústico sobre el plafón WoodWorks®. Tenga en cuenta que esto añadirá 1" de altura en la parte posterior del plafón, lo que podría afectar a la integración de sistemas mecánicos, de electricidad y de plomería (MEP).

Consideraciones de diseño
Sistema de instalación WoodWorks® Shapes para DesignFlex® basado en la separación paralela de las tes principales. Para un diseño visual óptimo, no se recomienda la retroiluminación de los plafones.

La iluminación afecta al aspecto visual del acabado WoodWorks.

Uso del plafón de relleno
Los plafones de relleno Black proporcionan beneficios acústicos y minimizan la apariencia de los backers de plafón negro mate. Si no se utiliza ningún plafón de relleno, las partes inacabadas del sistema de suspensión y del borde Axiom® serán visibles desde abajo.

Consideraciones de aplicación
Pueden producirse variaciones entre los plafones como consecuencia de las características naturales de la madera y las vetas. Es muy importante que los plafones WoodWorks hayan adquirido la temperatura ambiente antes de la instalación. Se debe mantener una humedad relativa de entre un 25% y un 55%, y temperaturas entre los 50 °F y los 86 °F durante toda la vida útil del producto.

Limpieza y desinfección
Las opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Restricción sísmica
El sistema de suspensión Suprafine®XM para DesignFlex® Shapes se ha diseñado, probado y aprobado para su uso con plafones DesignFlex Shapes cuando se instala según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Garantía
Para consultar los detalles, visite armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso
Consulte el cuadro de selección visual.

TechLine 877 276-7876
armstrongceilings.com/woodworksshapes
(Seleccione: Español)

BPCS-7402M-126

FSC® es una marca comercial registrada de Forest Stewardship Council®, A.C., código de licencia FSC-C007626; JLC Tech es una marca comercial de JLC TECH LLC; LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas comerciales del International WELL Building Institute; Price® es una marca comercial registrada de Price Industries Limited; Geometrix™, T-BAR FLEX® y Axis son propiedad de Axis Lighting; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing Company o de sus empresas afiliadas. © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries