FINE FISSURED™

Lay-in e Tegular
textura média

TOTAL ACOUSTICS®
Absorción de Sonido (NRC) + Bloqueo de Sonido (CAC)

SUSTAIN®
Sistemas de forros sustentáveis de alto desempenho



Painéis Fine Fissured™ com sistema de suspensão de 15/16" (24mm)

CAD/Revit® desenhos em:
armstrongceilings.com/cadrevit




Ver mais fotos em:
armstrongceilings.com/photogallery

Painéis económicos; não direccionais

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO


- Os painéis Fine Fissured fazem parte do portfólio Sustain® e atendem aos mais rigorosos padrões de conformidade de sustentabilidade da indústria atualmente
- Família de produtos CleanAssure™ - inclui painéis, sistemas de suspensão e bordas desinfectáveis
- Superfície resistente ao bolor e ao mofo
- Económico
- O visual não direcional reduz o desperdício e o tempo de instalação
- Garantia limitada de 30 anos do sistema contra arqueamento visível, bolor e mofo
- Fabricado nos E.U.A. com conteúdo nacional e global
- Compatível com Build America, Buy America (BABA)

CORES



White (WH)

Tech Black (BL)



DETALHES



1. Fine Fissured™ Lay-in
2. Lay-in Fine Fissured™ com sistema de suspensão de 15/16" (24 mm)
3. Fine Fissured™ Tegular

+55 (11) 3508-9926
armstrongceilings.com (Seleccione: Português)

Armstrong® World Industries

FINE FISSURED™

Lay-in e Tegular
textura média

SUSTAIN®
Sistemas de forros sustentáveis de alto desempenho

Declare.

LEED® | WELL™ | LBC

ATÉ 73% CONTEÚDO RECICLADO

gestão de energia · gestão de resíduos de construção · materiais regionais · concepção para flexibilidade · EPD · resp. do produtor reciclável/ estendido resp. do produtor alargada · materiais de base biológica · conteúdo reciclado · origem das matérias-primas · comunicação de ingredientes dos materiais · materiais com baixo nível de emissões · qualidade da iluminação · acústica

SELEÇÃO VISUAL

SELEÇÃO DE DESEMPENHO
Os pontos representam um elevado nível de desempenho. $$$$

TAMANHOS DIN	Item N°	Dimensões	Acústica classificada por UL (NRC + CAC =)	Total Acoustics[1] (NRC + CAC)	Classe de Articulação (AC)	Desempenho contra incêndios	Reflexo da luz	Bio-Block Anti-mofo/ bolor	Humi-Guard+ ** Resistente ao arqueamento	Certificado de baixas emissões de COV	CleanAssure™ Painéis desinfectáveis Vapor	Durabilidade	30 anos de garantia
FINE FISSURED 24mm Lay-in	**3409**	625 × 1250 × 16mm	0,55 • + 35 •	–	–	Classe A	0,82	•	•	•	–	Padrão	•
FINE FISSURED™ Tegular 24mm	**3410**	625 × 625 × 16mm	0,55 • + 35 •	–	–	Classe A	0,82	•	•	•	–	Padrão	•
TAMANHOS IMPERIAIS													
FINE FISSURED 15/16" (24mm) Lay-in	**1728BL**	24 × 24 × 5/8" (610 × 610 × 16mm)	0,55 + 33 •	–	–	Classe A	–	•	•	•	•	Padrão	•
	1729BL	24 × 48 × 5/8" (610 × 1219 × 16mm)	0,55 + 35 •	–	–	Classe A	–	•	•	•	•	Padrão	•

** Resiste a 95% de humidade relativa a uma temperatura de 49° C (Humiguard Plus)

SISTEMAS DE SUSPENSÃO

15/16" (24mm)



15/16" (24mm)



DADOS FÍSICOS

Material
Fibra mineral moldada húmida

Acabamento da superfície
Tinta à base de látex aplicada em fábrica.

Desempenho ao fogo
ASTM E84 Classe A por IBC Classe A. Propagação dechamas 25 ou menos. Índice de desenvolvimento de fumo igual ou inferior a 50 (Etiquetado pela UL).

Classificação ASTM E1264
Tipo A1, Forma 2, Padrão C, D, G; Classe de Fogo A

Coeficiente térmico
K: 0,057 w/m °C

Resistência à Deformação
Os painéis de teto HumiGuard® Plus (RH95-49° C) são recomendados para áreas sujeitas a humidade elevada, até, mas não incluindo, água parada e aplicações no exterior (exclui o Item 1755).

Proteção contra mofo/bolor
Paneis com acabamento BioBlock® resistem ao crescimento de bolor e mofo na superfície do painel.

Emissões de COV
Certificado por terceiros em conformidade com o Departamento de Saúde Pública da Califórnia CDPH/EHLB/Método Padrão Versão 1.2, 2017. Esta norma é a diretriz para baixas emissões em LEED®, WELL Building Standard™, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/ GBI Green Building Assessment Protocol.

Valor de isolamento
Fator R - 1,5 (unidades de BTU) Fator R - 0,26 (unidades de Watts)

Limpeza e desinfeção
Opções de limpeza e desinfeção recomendadas pelo CDC disponíveis em armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Português)

Garantia de 30 anos
Quando instalado com o Sistema de Suspensão Armstrong®. Detalhes em armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Português)

Peso
3410, 3409 - 3,42 kg/m2
1728BL - 0,70 LBS/SF (3,42 kg/m2)
1729BL - 0,70 LBS/SF (3,42 kg/m2)

Quantidade mínima para pedido
1 embalagem

+55 (11) 3508-9926
armstrongceilings.com/finefissured
(Seleccione: Português)
BPCS-6796B-724

LEED® é uma marca comercial registada do U.S. Green Building Council; Declare® e Living Building Challenge® (LBC) são marcas comerciais registadas do International Living Future Institute®; WELL™ e WELL Building Standard são marcas comerciais do International WELL Building Institute; UL e UL Certified são marcas comerciais da UL LLC; todas as outras marcas comerciais aqui utilizadas são propriedade da AWI Licensing LLC e/ou das suas afiliadas © 2024 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries

FIBRA MINERAL - Padrão