
CREATE[MC]
ULTIMA[MD], ULTIMA[MD] Health Zone[MC], OPTIMA[MD]

Suspendu carré, tégulaire et Vector[MD]
texture fine

TOTAL ACOUSTICS[MD]
(CRB) Absorption du son
+ (CAP) Blocage du son









plus de capacités
pour en faire plus



Panneaux Ultima Create! Vector avec système de suspension Prelude XL 15/16 po

armstrongceilings.com/capabilities
Plus de photos à l'adresse :
armstrongceilings.com/photogallery

Créez votre propre conception personnalisée sur des panneaux à texture lisse, notamment les panneaux Ultima[MD], Ultima[MD] Health Zone[MC] Santé ou Optima[MD] sans nuire aux performances des panneaux Total Acoustics[MD]. Une superbe acoustique n'a jamais été aussi colorée.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Réduisez le bruit comme vous le désirez et obtenez la polyvalence d'un plan d'étage grâce aux panneaux de plafond Total Acoustics[MD] : CRB + CAP = Performance Total acoustique
- Vos visuels uniques préparent la scène pour un environnement thématique
- Flexibilité pour adapter différentes performances selon les gammes de produits, notamment Ultima, Ultima Health Zone Santé et Optima
- Exellentes options pour l'absorption du bruit – CRB de 0,70 à 0,90
- Surface résistance aux moisissures
- Le produit est directionnel
- Échantillons personnalisés disponibles
- Peuvent contribuer aux crédits LEED[MD]
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conformité à la loi Build America, Buy America (BABA)

CRÉEZ VOTRE PROPRE VISUEL DE PLAFOND UNIQUE ET PERSONNALISÉ À L'AIDE D'ŒUVRES D'ART.

Directives pour les œuvres originales :

- Les œuvres d'art doit être basées sur Vector
- Types de fichiers acceptés :
  – Adobe[MD] Illustrator[MD] – .ai
  – PostScript encapsulé – .eps
  – Graphiques vectoriels évolutifs – .svg
- Mode de couleur acceptable : CMYK

Exigences relatives à l'image numérique originale :

- L'image doit avoir une résolution de 150 ppp au format d'impression complet
- Types de fichiers acceptés :
  – Groupe mixte d'experts en photographie – .jpg
  – Format de fichier graphique compressé – .tiff

REMARQUE : Les panneaux Create! sont destinés uniquement aux imprimés visuels. Vous recherchez des couleurs unies? Choisissez les panneaux de plafond Calla[MD] ou Lyra[MD].

TechLine 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/create

Armstrong[MD]
Industries mondiales

CREATE[MC]
ULTIMA[MD], ULTIMA[MD] Health Zone[MC], OPTIMA[MD]

Suspendu carré, tégulaire et Vector[MD]
texture fine

COULEURS DU SYSTÈME DE SUSPENSION ET DE LA GARNITURE

En raison des limitations d'impression, la teinte peut différer du produit réel.

Blanc (WH) | Noir (BL) | Gris argenté (SG) | Gris foncé (MY) | Satin argenté (SA) | Ivoire (IV) | Taupe moyen (MT) | Adobe (AD) | Gris clair (LG) | Gris pierre (GS) | **Basalte (SBT)** | Galet (SRV) | Couleurs sur mesure disponibles*

Café (SCE) | Polaire (SPO) | Calcaire (SLM) | Fossile (SFL) | Grès (SSS) | Paille (SHY) | Avoine (SOT) | Bruine (SMT) | Pacifique (SPC) | Pluie (SRS) | Lilac (SLC) | Crépuscule (STT)

Océan (SOC) | Buis (SBW) | Fougère (SFN) | Lierre (SIV) | Feldspath (SFS) | Topaz (STZ) | Bronzite (SBZ) | Chèvrefeuille (SHS) | Souci (SMG) | **Rose (SRO)**

* Les couleurs préapprouvées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain[MC] sont disponibles sur demande. Les autres couleurs sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Le délai de livraison sera alors plus long.

Finis enduits de poudre

Blanc blizzard (ZW) | Noir anthracite (ZB)

REMARQUE : Les finis enduits de poudre sont également disponibles pour certains profilés de garniture Axiom[MD] classique, Knife Edge[MD] tranchant et Vector[MD]


REMARQUE : Finis peint à 360° et couleurs personnalisées disponibles sur commande spéciale. Visitez armstrongplafonds.ca/inspiration pour obtenir des informations sur les couleurs Armstrong coordonnées.

THÈMES – Disponibles sur panneaux ULTIMA[MD], ULTIMA[MD] Health Zone[MC] SANTÉ, OPTIMA[MD] CREATE![MC]

Fleurs



Panneau unique
Conception 021



Conception à 4 panneaux
Conception 022
(Ajoutez A, B, C ou D pour la commande de panneaux individuels)

Libellules



Panneau unique
Conception 051



Conception à 4 panneaux
Conception 052
(Ajoutez A, B, C ou D pour la commande de panneaux individuels)

Étoiles



Panneau unique
Conception 041



Panneau unique
Conception 042



Panneau unique
Conception 043

Bulles



Panneau unique
Conception 011



Panneau unique
Conception 012



Panneau unique
Conception 013

APPELEZ, NE TOMBEZ PAS – Disponible sur Ultima Health Zone Santé Create! Panneaux suspendus carrés

Renforcez la sécurité dans les chambres des patients en imprimant des messages d'avertissement, dans n'importe quelle langue, sur les panneaux de plafond. Des motifs personnalisés sont aussi disponibles.



Conceptions personnalisées pour plafonds Create![MC]

REMARQUE : Les panneaux de remplacement peuvent avoir une légère variation de couleur en raison des variations matérielles progressives. Le produit peut présenter de légères variations de couleurs d'une transition à l'autre; il est conseillé de commander le matériel suffisant pour le grenier approprié.



Panneaux Optima[MD] Create![MC] Vector[MD] avec système de suspension Prelude[MD] XL[MD]



Panneaux Ultima[MD] Create![MC] Vector[MD] avec système de suspension Prelude[MD] XL[MD]



Panneaux Ultima[MD] Create![MC] personnalisés avec système de suspension Prelude[MD] XL[MD]



Panneaux Ultima[MD] Create![MC] personnalisés avec système de suspension Prelude[MD] XL[MD]

CRB CAP

FIBRE MINÉRALE ET FIBRE DE VERRE – Standard

TechLine 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/create

Armstrong[MD]
Industries mondiales

CREATE[MC] ULTIMA[MD], ULTIMA[MD] Health Zone[MC], OPTIMA[MD]

Suspendu carré, tégulaire et Vector[MD] texture fine

LEED V5 Reportez-vous aux pages de produits individuelles pour obtenir des informations sur LEED.

FIBRE MINÉRALE – Standard

SÉLECTION VISUELLE

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE


Les points représentent un niveau de performance élevé. $$$$

	N° d'article	Dimensions (Pouces)		Acoustique homologuée UL CRB	+ CAP	= Acoustique totale[1] CRB + CAP	Résistance au feu	Bio-Block Résistance à la moisissure	Humi-Guard+ Résistant à l'affaissement	DURABILITÉ Hydrofuge	Souillure	Contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
ULTIMA[MD] ou OPTIMA[MD] CREATE![MC] suspendu carré pour Prelude 15/16 po[MD] XL[MD]	**Z1910UC1 (Ultima)**	24 × 24 × 3/4 po	☐	0,75 •	35 •	MIEUX	Classe A	•	•	S.O.	•	•	•	•
	Z33520C1 (Optima)	24 × 24 × 1 po	☐	0,90 •	26	S.O.	Classe A	•	•	S.O.	•	•	S.O.	•
ULTIMA[MD] CREATE![MC] tégulaire pour Silhouette[MD] XL[MD] de 9/16 po UNIQUEMENT; à retrait de 1/4 po ou de 1/8 po	**Z1912UC1**	24 × 24 × 3/4 po	☐	0,75 •	35 •	MIEUX	Classe A	•	•	S.O.	•	•	•	•
ULTIMA[MD] ou OPTIMA[MD] CREATE![MC] Vector[MD] pour Prelude XL de 15/16 po (blanc uniquement)	**Z1920UC1 (Ultima)**	24 × 24 × 3/4 po	☐	0,70 •	33	S.O.	Classe A	•	•	S.O.	•	•	•	•
	Z39010C1 (Optima)	24 × 24 × 7/8 po	☐	0,80 •	26	S.O.	Classe A	•	•	S.O.	•	•	S.O.	•
ULTIMA[MD] Health Zone[MC] SANTÉ CREATE![MC] suspendu carré pour Prelude XL de 15/16 po	**Z1935UC1**	24 × 24 × 3/4 po	☐	0,70 •	38 •	MIEUX	Classe A	Bio-Block	•	•	•	•	•	•
ULTIMA[MD] Health Zone[MC] SANTÉ CREATE![MC] tégulaire pour Silhouette XL de 9/16 po SEULEMENT ; retrait de 1/4 po ou 1/8 po	**Z1936UC1**	24 × 24 × 3/4 po	☐	0,70 •	38 •	MIEUX	Classe A	Bio-Block	•	•	•	•	•	•


REMARQUE : La couleur des panneaux de remplacement peut varier légèrement en raison des variations des matériaux au fil du temps. Le produit peut présenter de légères variations de couleurs d'une transition à l'autre; il est conseillé de commander le matériel suffisant pour le grenier approprié. Les plafonds Ultima Health Zone Santé ont une surface de canevas différente de celle d'Ultima ou d'Optima, ce qui peut affecter la couleur.

[1] Les panneaux de plafond Total Acoustics[MD] offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.
BON (CRB 0,60-0,65; CAP 35+) **MIEUX** (CRB 0,70-0,75; CAP 35+) **MEILLEUR** (CRB 0,80+; CAP 35+)
En fonction de la couverture de l'image et des couleurs, le CRB peut varier légèrement.
Les panneaux Create! sont destinés uniquement aux imprimés visuels. Vous recherchez des couleurs unies? Choisissez les panneaux de plafond Calla[MD] ou Lyra[MD].


SYSTÈMES DE SUSPENSION




Panneaux Vector[MD] et Prelude[MD] XL[MD]
(Suspension blanche requise pour Vector)



Panneau tégulaire et Silhouette[MD] XL[MD] à retrait de 1/4 po



Panneau tégulaire et Silhouette[MD] XL[MD] à retrait de 1/8 po



Panneau suspendu carré et Prelude[MD] XL[MD] ou treillis peint sur 360°

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Ultima/Ultima Health Zone : Fibre minérale hydroformée
Optima : Fibre de verre avec membrane acoustiquement transparente DuraBrite[MC] avec endos CAP

Finition de surface
Peinture au latex appliquée en usine avec impression UV

Résistance au feu
Classe A Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme ASTM E84. Taux de propagation des flammes de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL[MC]).

Classification de la norme ASTM E1264
Ultima/Ultima Health Zone : Type A, Forme A2.2, Modèle E
Optima : Type B, Forme B2, Modèle E
Classe de feu A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement
Les panneaux de plafond HumiGuard[MC] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistant à la moisissure et antibactérien
La performance BioBlock[MC] inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Les dalles de plafond dotées de la technologie BioBlock[MC] Plus résistent à la prolifération des bactéries responsables des odeurs et des taches, ainsi qu'à la formation de moisissures sur la dalle de plafond (Ultima Health Zone et Optima Health Zone uniquement). Des panneaux de plafond à performance standard sontrecommandés lorsque le bâtiment est fermé et que le système CVC est toujours en fonctionnement.

Performance acoustique
Tests CAP effectués à l'aide du système de suspension Silhouette[MC]

Contenu recyclé élevé
Composé à plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basésur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation etpréconsommation (postindustriel) selon les indications de la FTC.

Valeur d'isolation

Ultima/Ultima Health Zone :	Optima :
Facteur R – 1,6 (unités en BTU)	Facteur R – 4,0 (unités en BTU)
Facteur R – 0,28 (unités en watts)	Facteur R – 0,70 (unités Watts)

Garantie de performance de 30 ans
Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong[MC].
Garantie limitée d'un an sur la couleur.
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids
Ultima/Ultima Health Zone : 1,05 lb/pi^2
Optima : 0,55 lb/pi^2

Commande minimale
2 cartons (8 pièces); commande à la pièce
REMARQUE : L'utilisation de plusieurs images peut entraîner des frais d'impression supplémentaires.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/create

BPCS-4949F-126

LEED[MC] est une marque déposée du Green Building Council; UL est une marque déposée de UL LLC; Adobe[MC] et Illustrator[MC] sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées. © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD] Industries mondiales