FISSURED[MC]

suspendu carré et tégulaire
texture moyenne

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À **41%**

LEED V5 Ecomedes

CADRE DES MATÉRIAUX COMMUNS

Santé humaine	Étiquette Declare	Santé climatique
	HPD	Santé des écosystèmes
	CDPH tiers	Économie circulaire ✓
EXPÉRIENCE DES OCCUPANTS		Acoustique ✓

Declare.

$$$$



Panneaux Fissured à angle tégulaires avec système de suspension Prelude[MD] XL[MD] de 15/16 po

Panneaux économiques; directionnels avec performance acoustique standard.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Économique
- Image fissurée directionnelle
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conforme à la loi Build America, Buy America Act (BABA)

COULEUR

Blanc (WH)

SÉLECTION VISUELLE

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.


armstrongplafonds.ca /dessinssusp	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)	Acoustique homologuée UL CRB + CAP =	Total Acoustics[1]	Résistance au feu	Réflexion lumineuse	Résistant à la moisissure	Résistant à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Durabilité	Contenu recyclé	Programme de recyclage	Garantie
FISSURED suspendu carré	1	**756**	24 × 24 × 5/8 po	0,55 30	S.O.	Classe A	0,79	S.O.	Standard	•	Standard	Standard	•	1 an
Suspendu carré 15/16 po		**896**	24 × 24 × 5/8 po	0,55 35 •	S.O.	Fire Guard[MC]	0,79	S.O.	Standard	•	Standard	Standard	•	1 an
		755	24 × 48 × 5/8 po	0,55 30	S.O.	Classe A	0,79	S.O.	Standard	•	Standard	Standard	•	1 an
		895	24 × 48 × 5/8 po	0,55 35 •	S.O.	Fire Guard[MC]	0,79	S.O.	Standard	•	Standard	Standard	•	1 an
FISSURED tégulaire	12	**705**	24 × 24 × 5/8 po	0,55 30	S.O.	Classe A	0,79	S.O.	Standard	•	Standard	Standard	•	1 an
Tégulaire à angle 15/16 po		**815**	24 × 24 × 5/8 po	0,55 35 •	S.O.	Fire Guard	0,79	S.O.	Standard	•	Standard	Standard	•	1 an
		5/8 po d'épaisseur – suspendu carré et tégulaire de 15/16 po												
Dimensions sur commande	expédier sur commande en 4-6 SEMAINES	Largeur	Longueur	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,79	S.O.	Standard	•	Standard	Standard	•	1 an
		12 à 30 po	18 à 72 po											

Les numéros rouges sont des éléments Fire Guard.

[1] Les panneaux de plafond Total Acoustics[MD] offrent une combinaison idéale d'absorption sonore et de blocage du son en un seul produit.

SYSTÈMES DE SUSPENSION

15/16 po



Prelude[MD] Prelude[MD] Fire Guard[MC]

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Fibre minérale hydroformée

Fini de surface
Peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins (étiquette UL[MD]).

Fire Guard[MC] : un plafond ignifuge quand il est utilisé dans des assemblages UL applicables

Classification selon ASTM E1264
Type A, forme A1,2, motif D; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement
Des panneaux de plafond à performance standard sont recommandés lorsque le bâtiment est fermé et que le système CVC est toujours en fonctionnement.

Émissions de COV
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission du LEED[MD], la norme WELL Building Standard[MC], Living Building Challenge[MD] (LBC), l'article 24 de CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; le protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Valeur de l'isolation
755, 756, 895, 896 – Facteur R – 1,5 (unités en BTU)
Facteur R – 0,26 (unités en watts)
705, 815 – Facteur R – 1,6 (unités en BTU)
Facteur R – 0,28 (unités en watts)

Garantie limitée de 1 an
Détails au armstrongplafonds.ca/garantie

Poids; pieds carrés/carton
705 – 0,69 LB/PI²; 64 PI²/CTN
755 – 0,66 LB/PI²; 96 PI²/CTN
756 – 0,67 LB/PI²; 64 PI²/CTN
815 – 1,08 LB/PI²; 48 PI²/CTN
895, 896 – 1,09 LB/PI²; 64 PI²/CTN

Commande minimale
1 carton, exclut les panneaux sur commande

Articles métriques disponibles
756M, 896M, 755M, 895M, 705M – Les articles métriques sont sujets à des délais d'exécution plus longs et des quantités de commande minimale plus élevées. Communiquez avec votre représentant pour plus de détails.

FIBRE MINÉRALE – Standard

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/fissured

BPCS-3030F-925

LEED[MD] est une marque déposée du Green Building Council des États-Unis; Declare[MC] et Living Building Challenge[MD] (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute[MD]; WELL[MC] et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; UL est une marque déposée de UL LLC; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées © 2025 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD] Industries mondiales