LYRA[MD] PB

avec liant végétal tégulaire

et suspendu carré – Aspect bois texture lisse

SUSTAIN[MD]
Systèmes performants pour le développement durable

Plans CAO/Revit[MD] disponibles sur :
armstrong.com/cadrevit



Panneaux tégulaires Lyra PB en noyer à la cassonade à la française avec système de suspension Suprafine[MD] XL de 9/16 po



Lyra PB Tegular couleur érable à noix de cajou

Les panneaux d'aspect bois Lyra[MD] PB offrent la beauté naturelle des plafonds en bois de grand format avec une absorption acoustique supérieure et des attributs du développement durable sans les frais.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VENTE

- Absorption acoustique supérieure : Les panneaux Lyra PB ont un CRB allant jusqu'à 0,95
- Les panneaux Lyra à base de plante font partie de la gamme Sustain[MD] et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes d'aujourd'hui.
- Surface résistante aux moisissures
- Les panneaux légers permettent une installation facile et rapide dans un système de suspension standard de 15/16 po et 9/16 po
- Résistants à l'affaissement : parfait pour les applications à forte teneur en humidité
- Délais rapides
- Options de garniture Axiom[MD] disponibles pour les applications de nuage
- La gamme de produits CleanAssure[MC] comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Compatible avec les systèmes de plafond TechZone[MD]
- Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux domestiques et internationaux
- Conformes à la loi Build America, Buy America (BABA)
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure

COULEURS

En raison de limitations d'impression, la couleur peut varier du produit réel.

Visuels Aspect bois standard (tégulaire carré 9/16 po)



Noyer à la cassonade (WBS) | Châtaigner au caramel (WTC) | Frêne à la vanille (WVA) | Chêne au miel (WHO) | Cerisier au bourbon (WBC) | Érable à noix de cajou (WCM) | Noyer rôti à la française (WRW) | Noyer Portabella (WPW)

Tégulaire carré 9/16 po – 1 ctn Commande minimale en dimensions standard, tégulaire carré et suspendu carré 15/16 po – commande minimale de 500 pi²

Visuels Aspect bois sur commande (tégulaire carré 9/16 po et 15/16 po)



Teck Earl Grey (WGT) | Noyer moka foncé (WMW) | Cendres d'amandes grillées (WTA) | Noyer de truffe (WTW)

Commande minimale de 500 pi²; Tous les devis doivent être envoyés à ABPspecials@armstrong.com

Tous les visuels d'aspect bois sont disponibles sur commande en format suspendu carré de 15/16 po. Commande minimale de 500 pi² Tous les devis doivent être envoyés à ABPspecials@armstrong.com

REMARQUE : Tous les panneaux d'aspect bois sont produits avec un grain de bois parallèle à la longueur du panneau.

RENSEIGNEMENTS



Lyra à base de plante tégulaire carré, fini noyer à la cassonade avec bordures peintes de couleur agencée

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/lyra

Armstrong[MD]
Industries mondiales

LYRA[MD] PB

avec liant végétal tégulaire

et suspendu carré – Aspect bois texture lisse

LIANT À BASE DE PLANTE

SUSTAIN[MC]
Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À **71 %**

LEED V5 Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX
Santé humaine — Étiquette de déclaration, HPD, CDPH d'un tiers
Santé du climat — DEP
Santé de l'écosystème — DEP
Économie circulaire ✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT
Acoustique ✓

VISUELS ASPECT BOIS STANDARD (tégulaire carré 9/16 po)

Bordures de panneau tégulaire peintes de couleur agencée et couleurs du système de suspension Suprafine XL standard recommandées illustrées ci-dessous.


Noyer à la cassonade (WBS)


Couleur de bordure (SW6083)

Système de suspension Suprafine XL en noir (BL)


Châtaigner au caramel (WTC)


Couleur de bordure (SW7519)

Système de suspension Suprafine XL en avoine (SOT)


Frêne à la vanille (WVA)


Couleur de bordure (SW9096)

Système de suspension Suprafine XL en paille (SHY)


Chêne au miel (WHO)


Couleur de bordure (SW6115)

Système de suspension Suprafine XL en paille (SHY)


Cerisier au bourbon (WBC)


Couleur de bordure (SW7705)


Système de suspension Suprafine XL en noir (BL)


Érable à noix de cajou (WCM)


Couleur de bordure (SW6115)


Système de suspension Suprafine XL en avoine (SOT)


Noyer rôti à la française (WRW)


Couleur de bordure (SW6083)


Système de suspension Suprafine XL en noir (BL)


Noyer Portabella (WPW)


Couleur de bordure (SW6083)


Système de suspension Suprafine XL en noir (BL)

VISUELS ASPECT BOIS SUR COMMANDE (tégulaire carré 9/16 po et 15/16 po)

Minimum de commande de 500 pi ca. Bordures de panneau tégulaire peintes de couleur agencée et couleurs du système de suspension Suprafine XL standard recommandées illustrées ci-dessous.


Teck Earl Grey (WGT)*


Couleur de bordure (SW7635)


Système de suspension Suprafine XL en gris pierre (GS)


Noyer moka foncé (WMW)


Couleur de bordure (SW6083)


Système de suspension Suprafine XL en noir (BL)


Cendres d'amandes grillées (WTA)


Couleur de bordure (SW7519)


Système de suspension Suprafine XL en Taupe moyen (MT)


Noyer de truffe (WTW)


Couleur de bordure (SW6083)


Système de suspension Suprafine XL en noir (BL)


Tous les visuels d'aspect bois sont disponibles sur commande en format suspendu carré de 15/16 po. Commande minimale de 500 pi² Tous les devis doivent être envoyés à ABPspecials@armstrong.com

REMARQUE : Tous les panneaux d'aspect bois sont produits avec un grain de bois parallèle à la longueur du panneau.


COULEURS RECOMMANDÉES POUR LES SYSTÈMES DE SUSPENSION PERSONNALISÉS

Pour réduire la visibilité du système de suspension au minimum, sélectionnez le code de couleur personnalisée Sherwin-Williams[MD] comme indiqué ci-dessous.

Noyer à la cassonade (WBS)


Système de suspension Suprafine XL en SW6083

Noyer moka foncé (WMW)


Système de suspension Suprafine XL en SW6083

Cerisier au bourbon (WBC)


Système de suspension Suprafine XL en SW7705


Couleurs de système de suspension personnalisées disponibles

FIBRE DE VERRE – Standard

TechLine 1 877 276-7876
armstrong.com/lyra

Armstrong[MD]
Industries mondiales

LYRA[MD] PB

avec liant végétal tégulaire

et suspendu carré – Aspect bois texture lisse

LIANT À BASE DE PLANTE

SUSTAIN[MC] Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ JUSQU'À **71 %**

LEED V5 Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX

Santé humaine	Étiquette de déclaration	Santé du climat	DEP
	HPD	Santé de l'écosystème	DEP
	CDPH d'un tiers	Économie circulaire	✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT		Acoustique	✓

FIBRE DE VERRE – Standard

SÉLECTION VISUELLE

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé. $$$$

armstrong.com/ suspdwgs	Dess. Susp.	Numéro d'article		Dimensions (Pouces)	Acoustique homologuée UL CRB + CAP =	Acoustique totale[1]	Classe d'articulation CA	Résistance au feu	Bio-Block Résistance à la moisissure	Humi-Guard+ Résistant à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	Panneaux désinfectables CleanAssure[MC] Brumiser	DURABILITÉ Impact	Garantie de 30 ans
LYRA[MD] À BASE DE PLANTE AVEC LIANT VÉGÉTAL VISUELS D'ASPECT BOIS Tégulaire carré 9/16 po	26, 43, 47, 51, 55	8361PBWBS 8361PBWTC 8361PBWVA 8361PBWHO 8361PBWBC 8361PBWCM 8361PBWRW 8361PBWPW	Noyer cassonade Châtaignier caramel Vanille cendrée Chêne miel Cerise Bourbon Noyer rôti à la française Érable à noix de cajou Noyer Portabella	24 × 24 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8361PBWGT[†] 8361PBWMW[†] 8361PBWTA[†] 8361PBWTW[†]	Teck Earl Grey Noyer moka foncé Cendres d'amandes grillées Noyer de truffe	24 × 24 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8357PBWBS 8357PBWTC 8357PBWVA 8357PBWHO 8357PBWBC 8357PBWCM 8357PBWRW 8357PBWPW	Noyer cassonade Châtaignier caramel Vanille cendrée Chêne miel Cerise Bourbon Noyer rôti à la française Érable à noix de cajou Noyer Portabella	24 × 48 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8357PBWGT[†] 8357PBWMW[†] 8357PBWTA[†] 8357PBWTW[†]	Teck Earl Grey Noyer moka foncé Cendres d'amandes grillées Noyer de truffe	24 × 48 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8365PBWBS 8365PBWTC 8365PBWVA 8365PBWHO 8365PBWBC 8365PBWCM 8365PBWRW 8365PBWPW	Noyer cassonade Châtaignier caramel Vanille cendrée Chêne miel Cerise Bourbon Noyer rôti à la française Érable à noix de cajou Noyer Portabella	24 × 60 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8365PBWGT[†] 8365PBWMW[†] 8365PBWTA[†] 8365PBWTW[†]	Teck Earl Grey Noyer moka foncé Cendres d'amandes grillées Noyer de truffe	24 × 60 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8381PBWBS 8381PBWTC 8381PBWVA 8381PBWHO 8381PBWBC 8381PBWCM 8381PBWRW 8381PBWPW	Noyer cassonade Châtaignier caramel Vanille cendrée Chêne miel Cerise Bourbon Noyer rôti à la française Érable à noix de cajou Noyer Portabella	24 × 72 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8381PBWGT[†] 8381PBWMW[†] 8381PBWTA[†] 8381PBWTW[†]	Teck Earl Grey Noyer moka foncé Cendres d'amandes grillées Noyer de truffe	24 × 72 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8382PBWBS 8382PBWTC 8382PBWVA 8382PBWHO 8382PBWBC 8365PBWCM 8365PBWRW 8365PBWPW	Noyer cassonade Châtaignier caramel Vanille cendrée Chêne miel Cerise Bourbon Noyer rôti à la française Érable à noix de cajou Noyer Portabella	24 po × 96 x 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8382PBWGT[†] 8382PBWMW[†] 8382PBWTA[†] 8382PBWTW[†]	Teck Earl Grey Noyer moka foncé Cendres d'amandes grillées Noyer de truffe	24 po × 96 x 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8359PBWBS 8359PBWTC 8359PBWVA 8359PBWHO 8359PBWBC 8359PBWCM 8359PBWRW 8359PBWPW	Noyer cassonade Châtaignier caramel Vanille cendrée Chêne miel Cerise Bourbon Noyer rôti à la française Érable à noix de cajou Noyer Portabella	30 × 30 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8359PBWGT[†] 8359PBWMW[†] 8359PBWTA[†] 8359PBWTW[†]	Teck Earl Grey Noyer moka foncé Cendres d'amandes grillées Noyer de truffe	30 × 30 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•

[†] Produit sur commande. Commande minimale de 500 pi². Disponible en tégulaire carré de 9/16 et 15/16 po.

1 Les panneaux de plafond Total Acoustics[MC] offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.

Tous les visuels d'aspect bois sont disponibles sur commande en format suspendu carré de 15/16 po. Commande minimale de 500 pi² Tous les devis doivent être envoyés à ABPspecials@armstrong.com

LYRA[MD] PB

avec liant végétal tégulaire et suspendu carré – Aspect bois texture lisse

LIANT À BASE DE PLANTE

SUSTAIN[MC] Systèmes performants pour le développement durable

Declare.

CONTENU RECYCLÉ
JUSQU'À **71 %**

LEED V5 Données Ecomedes

CADRE COMMUN SUR LES MATÉRIAUX
Santé humaine – Étiquette de déclaration
HPD
CDPH d'un tiers
Santé du climat – DEP
Santé de l'écosystème – DEP
Économie circulaire ✓
EXPÉRIENCE DE L'OCCUPANT
Acoustique ✓

SÉLECTION VISUELLE

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé. $$$$

armstrong.com/suspdwgs	Dess. Susp.	Numéro d'article		Dimensions (Pouces)	Acoustique homologuée UL CRB + CAP =	Acoustique totale[1]	Classe d'articulation CA	Résistance au feu	Bio-Block Résistance à la moisissure	Humi-Guard+ Résistant à l'affaissement	Certifié à faibles émissions de COV	DURABILITÉ Panneaux désinfectables CleanAssure[MC] Brumiser	DURABILITÉ Impact	Garantie de 30 ans
LYRA[MD] À BASE DE PLANTE AVEC LIANT VÉGÉTAL VISUELS D'ASPECT BOIS Tégulaire carré 9/16 po	26, 43, 47, 51, 55	**8356PBWBS**	Noyer cassonade	48 × 48 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8356PBWTC	Châtaignier caramel												
		8356PBWVA	Vanille cendrée												
		8356PBWHO	Chêne miel												
		8356PBWBC	Cerise Bourbon												
		8356PBWCM	Noyer rôti à la française												
		8356PBWRW	Érable à noix de cajou												
		8356PBWPW	Noyer Portabella												
		8356PBWGT[†]	Teck Earl Grey	48 × 48 × 1 po	0,95 •	S.O.	S.O.	190 •	Classe A	•	•	•	•	•	•
		8356PBWMW[†]	Noyer moka foncé												
		8356PBWTA[†]	Cendres d'amandes												
		8356PBWTW[†]	grillées												
			Noyer de truffe												
Dimensions et couleurs sur commande pour les panneaux Aspect bois		1 po d'épaisseur – tégulaire carré de 15/16 po et 9/16 po			S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	•	•	•	•	•	•

expédier sur commande en **3-4 SEMAINES**

Largeur (côté court)	Longueur (côté long)
4 po – 6 po	9 po – 72 po
12 po – 24 po	4 po – 96 po
28 po	4 po – 72 po
30 po– 48 po	4 po – 60 po

Visitez la page du produit en ligne et consultez « Configurer un article » pour vérifier les capacités.
Des questions? Écrivez à Techline@armstrong.com.

Les aspects bois ne sont pas disponibles via le programme FastSize[MC].

Tous les articles Lyra à base de plante suspendu carré Aspect bois sont sur commande

[†] Produit sur commande. Commande minimale de 500 pi². Disponible en tégulaire carré de 9/16 et 15/16 po.

1 Les panneaux de plafond Total Acoustics[MC] offrent une ombinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.
Tous les visuels d'aspect bois sont disponibles sur commande en format suspendu carré de 15/16 po. Commande minimale de 500 pi² Tous les devis doivent être envoyés à ABPspecials@armstrong.com


ACCESSOIRES (à commander séparément)

435 
Attache stabilisatrice (3/4 po et 1 po) – Recommandée pour panneaux d'une longueur de 60 po et plusREMARQUE : panneaux de 60 à 96 po – Placez une attache près du milieu de chaque côté long. Panneaux de 96 po et plus – Placez deux attaches à 1/3 de point de chaque côté long.


7870 
Attache de bordure à ressort – (Pour les installations avec le panneau reposant sur la moulure murale)


SYSTÈMES DE SUSPENSION

15/16 po


Prelude[MD] XL[MD]

9/16 po


Silhouette[MD] à retrait de 1/4 po


Silhouette à retrait de 1/8 po


Suprafine[MD]


Interlude[MD] XL[MD] HRC

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Fibre de verre avec liant à base de plante et membrane acoustiquement transparente

Finition de surface
Membrane acoustiquement transparente avec peinture au latex appliquée en usine

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface conformes aux normes ASTM E84 et CAN/ULC S102.
Taux de propagation des flammes de 25 ou moins.
Indice de production de fumée de 50 ou moins.

Classification de la norme ASTM E1264
Type B, forme B2, motif G; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité/à l'affaissement
Les panneaux de plafond HumiGuard[MC] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure
La performance BioBlock[MC] inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Contenu recyclé élevé
Classé comme ayant un contenu recyclé supérieur à 50 %. Contenu recyclé total basé sur la composition produite du contenu recyclé de postconsommation et de pré-consommation (post-industriel) selon les directives de la FTC.

Émissions de COV
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans l'article 24 du LEED[MD], la norme WELL Building Standard[MC], Living Building Challenge[MD] (LBC), CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Valeur d'isolation
Facteur R – 4,4 (unités en BTU); Facteur R – 0,70 (unités en watts)

Considérations de conception
Échantillons physiques de produit pour couleurs standard offerts sur demande. Veuillez consulter l'échantillon de produit physique avant de décider du choix final. Bien que nous nous efforcions d'harmoniser exactement les couleurs, divers facteurs, comme des différences entre les matériaux, les textures, la porosité du substrat, les processus d'application de peinture, l'éclairage et le caractère subjectif de la personne qui regarde, peuvent affecter l'apparence des couleurs de la peinture sur les panneaux de plafond et mur, les systèmes de suspension et les produits de garniture.

En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension avec un même nom de couleur seront coordonnés, mais pourraient ne pas avoir une couleur exactement identique. Le produit est teint par lots. Veuillez commander des quantités initiales et des stocks supplémentaires suffisants pour réduire au minimum la possible variation de couleur.

Considérations de conception Panneaux d'aspect bois
Tous les panneaux d'aspect bois sont produits avec un grain de bois parallèle à la longueur du panneau. Les visuels d'aspect bois ne sont pas teints par lots, mais sont conçus pour imiter de légères variations de couleur comme on le voit dans le vrai bois.

Nettoyage et désinfection
Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées sur armstrong.com/cleaning

Garantie de performance de 30 ans
Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong[MC]. Détails au armstrong.com/warranty

Poids; pi ca/carton
8356PB – 0,46 LB/PI²; 96 PI²/CTN
8361PB – 0,50 LB/PI²; 48 PI²/CTN 8357PB 0,46 LB/PI²; 96 PI²/CTN
8365PB – 0,50 LB/PI²; 100 PI²/CTN
8381PB – 0,50 LB/PI²; 72 PI²/CTN 8382PB 0,50 LB/PI²; 96 PI²/CTN
8359PB – 0,46 LB/PI²; 75 PI²/CTN
8461PB – 0,44 LB/PI²; 70 PI²/CTN

Commande minimale
1 carton pour tous les articles standards tégulaire carré 9/16 po
Commande minimale de 500 pi² pour les visuels d'aspect bois WGT, WCB, WBC, WMW et les dimensions sur commande (incluant tégulaire et suspendu carré de 15/16 po) pour tous les visuels d'aspect bois.

FIBRE DE VERRE – Standard

TechLine / 1 877 276-7876
armstrong.com/lyra

BPCS-7232F-426

LEED[MC] est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Declare[MC] et Living Building Challege[MC] (LBC) sont des marques de l'International Living Future Institute[MC]; WELLMC et WELL Building Standard[MC] sont des marques de commerce de l'International WELL Building Institute; Revit[MC] est une marque déposée de Autodesk, Inc. est une marque déposée d'UL LLC[MC]; toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2026 AWI Licensing LLC

Armstrong[MD] Industries mondiales